

---

## Przedmiar inwestorski - "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w budynku nr 3 - piętro VII - strona północna" Etap - II.

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w budynku nr 3 - piętro VII - strona północna" Etap - II.  
ADRES INWESTYCJI : 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 jedn.ewid.046101\_1 obręb 0124 dz.ewid.nr 6/18.  
INWESTOR : 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  
ADRES INWESTORA : 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5.  
BRANŻA : Ogólnobudowlana.  
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2022 aktualizacja 24.03.22 r.

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.02.2022 aktualizacja 24.03.22 r.

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pom. 8/1.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej 1,60*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 15,10*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,755	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,755</b>
<b>1.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 15,10*0,01 poz.5*0,02 poz.6*0,01 poz.7*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,540 0,100 0,045 0,151 0,302 0,032 0,038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
9 d.1.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
<b>1.3</b>		<b>Ściany.</b>			
10 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,40*2+3,35*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,400</b>
11 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,400</b>
12 d.1.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. (3,35*2+4,40*2)*2,05-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,775</b>
13 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,775</b>
14 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,35*2+4,40*2)*0,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,625</b>
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,625	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11,625</b>
16 d.1.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>1.4</b>		<b>Sufit.</b>			
17 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  15,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
18 d.1.4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 15,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
19 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 15,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
<b>1.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
21 d.1.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
22 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
23 d.1.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
24 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane DW 08.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
25 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  15,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
26 d.1.7	NNRNKB 202 1126-01 analogia	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
27 d.1.7	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
28 d.1.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
29 d.1.7	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 15,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
30 d.1.7	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 15,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
31 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,1*1,1	m <sup>2</sup>	16,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,610</b>
32 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	16,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,610</b>
<b>2</b>		<b>Pom. 8/2.</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
33 d.2.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
34 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
36 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,60	m <sup>2</sup>	19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
37 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>2.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
38 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet wykładzina podłogowa.	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		1,0*2,0*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,200	
		1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
		19,60*0,01	m <sup>3</sup>	0,196	
		poz.37*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,013</b>
39 d.2.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.38	m <sup>3</sup>	1,013	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,013</b>
<b>2.3</b>		<b>Ściany.</b>			
40 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,90*2+3,39*2)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>	49,824	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,824</b>
41 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.40	m <sup>2</sup>	49,824	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,824</b>
42 d.2.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		2,10*2,80	m <sup>2</sup>	5,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,880</b>
43 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.42	m <sup>2</sup>	5,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,880</b>
44 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.40-42	m <sup>2</sup>	43,944	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,944</b>
45 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	43,944	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,944</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
47 d.2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojniczy ściennej samoprzylepnej.  5,69	m  m	  5,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,690</b>
<b>2.4</b>		<b>Sufit.</b>			
48 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 19,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
49 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
50 d.2.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
51 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
52 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
<b>2.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
53 d.2.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
54 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
55 d.2.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
56 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 09.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
57 d.2.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 19,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
58 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
59 d.2.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
60 d.2.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. poz.57*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,560</b>
61 d.2.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Pom. 8/3.</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
62 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
63 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
64 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
65 d.3.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2,50*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,125</b>
<b>3.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
66 d.3.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 2,5*0,01+11,0*0,01 poz.63*0,01 poz.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,135 0,110 0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
67 d.3.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m <sup>3</sup> . poz.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
<b>3.3</b>		<b>Ściany.</b>			
68 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
69 d.3.3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01. 1,84*2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,152</b>
70 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe (1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
71 d.3.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
72 d.3.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,9*2*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
73 d.3.3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej 2,0+1,0*2	m m	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
74 d.3.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
75 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>3.4</b>		<b>Sufit.</b>			
76 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
78 d.3.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
79 d.3.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
80 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>3.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
81 d.3.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 01.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
82 d.3.6	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.  2,50*0,04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
83 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
84 d.3.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
85 d.3.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
86 d.3.6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
87 d.3.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. 2,5*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
88 d.3.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>4</b>		<b>Pom.8/4.</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
89 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
90 d.4.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
91 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
92 d.4.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do 15 cm 2,50*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,125</b>
<b>4.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.4.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 (2,5+11,0)*0,01 poz.90*0,01 poz.92	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,135 0,110 0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
94 d.4.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.93	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
<b>4.3</b>		<b>Ściany.</b>			
95 d.4.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
96 d.4.3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.  1,84*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,152</b>
97 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe  (1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
98 d.4.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
99 d.4.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
100 d.4.3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej  2,0+1,0*2	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
101 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
102 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>4.4</b>		<b>Sufit.</b>			
103 d.4.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
104 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
105 d.4.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
106 d.4.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
107 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>4.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.4.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 01.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>4.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
109 d.4.6	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.  2,50*0,04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
110 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
111 d.4.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
112 d.4.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
113 d.4.6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
114 d.4.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. 2,5*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
115 d.4.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 114	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>5</b>		<b>Pom.8/5.</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
116 d.5.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
117 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
118 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
119 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
120 d.5.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej fartuch przy umywalce. 1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>5.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
121 d.5.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 19,30*0,01 poz. 120*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,193 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
122 d.5.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.121	m <sup>3</sup>	0,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
<b>5.3</b>		<b>Ściany.</b>			
123 d.5.3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,12*2,10*0,12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,030</b>
124 d.5.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5,69*2+3,35*2)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
125 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.124	m <sup>2</sup>	48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
126 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		2,15*2,80	m <sup>2</sup>	6,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,020</b>
127 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.126	m <sup>2</sup>	6,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,020</b>
128 d.5.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.124-126	m <sup>2</sup>	42,404	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,404</b>
129 d.5.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.128	m <sup>2</sup>	42,404	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,404</b>
130 d.5.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
131 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.	m		
		5,69*2	m	11,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
<b>5.4</b>		<b>Sufit.</b>			
132 d.5.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 19,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
133 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
134 d.5.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
135 d.5.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
136 d.5.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
<b>5.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
137 d.5.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką	m <sup>2</sup>		
		obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
138 d.5.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		poz.137	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.5.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>5.6</b>		<b>Stolarka drzewiowa.</b>			
140 d.5.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 09.	m <sup>2</sup>		
		1,10*2,0	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>5.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
141 d.5.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		19,30	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
142 d.5.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz. 141	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
143 d.5.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz. 141	m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
144 d.5.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m <sup>2</sup>		
		poz. 141*1,1	m <sup>2</sup>	21,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,230</b>
145 d.5.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 144	m <sup>2</sup>	21,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,230</b>
<b>6</b>		<b>Pom.8/6.</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
146 d.6.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
147 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
148 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,10*2,0	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
149 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
150 d.6.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
		fartuch przy umywalce.	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>6.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
151 d.6.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
		1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
		19,20*0,01	m <sup>3</sup>	0,192	
		poz. 150*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
152 d.6.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz. 151	m <sup>3</sup>	0,909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
<b>6.3</b>		<b>Ściany.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153 d.6.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,69*2+3,35*2)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
154 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz. 153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
155 d.6.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  2,11*2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,908	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,908</b>
156 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz. 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,908	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,908</b>
157 d.6.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz. 153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
158 d.6.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
159 d.6.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
160 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.  5,69*2	m m	 11,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
<b>6.4</b>	<b>Sufit.</b>				
161 d.6.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 19,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
162 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz. 161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
163 d.6.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz. 161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
164 d.6.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz. 161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
165 d.6.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>6.5</b>	<b>Stolarka okienna.</b>				
166 d.6.5	KNR O-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
167 d.6.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz. 166	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
168 d.6.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>6.6</b>	<b>Stolarka drzwiowa.</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.6.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 09.  1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>6.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
170 d.6.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 19,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
171 d.6.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.170	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
172 d.6.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.170	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
173 d.6.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. poz.170*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
174 d.6.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.173	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>7</b>		<b>Pom.8/7.</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
175 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
176 d.7.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
177 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
178 d.7.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2,5*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,125</b>
<b>7.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
179 d.7.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 (11,0+2,5)*0,01 poz.176*0,01 poz.178	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,135 0,110 0,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
180 d.7.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m <sup>3</sup> . poz.179	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
<b>7.3</b>		<b>Ściany.</b>			
181 d.7.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
182 d.7.3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.  1,84*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,152</b>
183 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  (1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
184 d.7.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  (1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
185 d.7.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
186 d.7.3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej  2,0+1,0*2	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
187 d.7.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  poz.183	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
188 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.187	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>7.4</b>		<b>Sufit.</b>			
189 d.7.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
190 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome  poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
191 d.7.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
192 d.7.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
193 d.7.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.103	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>7.5</b>		<b>Stołarka drzwiowa.</b>			
194 d.7.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 01.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>7.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
195 d.7.6	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.  2,50*0,04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
196 d.7.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
197 d.7.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
198 d.7.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
199 d.7.6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,50	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
200 d.7.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie. 2,5*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
201 d.7.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>8</b>		<b>Pom.8/8.</b>			
<b>8.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
202 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,0*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
203 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
204 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
205 d.8.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka 2,60*0,05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,130</b>
<b>8.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
206 d.8.2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	analogia drzwi okładziny	1,0*2,0*0,05 (11,0+2,50)*0,01 poz.205	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,100 0,135 0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,365</b>
207 d.8.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m <sup>3</sup> . poz.206	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,365</b>
<b>8.3</b>		<b>Ściany.</b>			
208 d.8.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
209 d.8.3	KNR-W 2-02 2004-03	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01. analogia 1,84*2,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,152</b>
210 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe analogia (1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
211 d.8.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
212 d.8.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
213 d.8.3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej 2,0+1,0*2	m		
			m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
214 d.8.3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV. analogia poz.210	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
215 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych analogia	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.214	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>8.4</b>		<b>Sufit.</b>			
216 d.8.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
217 d.8.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.216	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
218 d.8.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.216	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
219 d.8.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.216	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
220 d.8.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.216	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>8.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
221 d.8.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 01.	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>8.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
222 d.8.6	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
		2,50*0,04	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
223 d.8.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
224 d.8.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
225 d.8.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		2,60	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
226 d.8.6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,60	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
227 d.8.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m <sup>2</sup>		
		2,5*1,1	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
228 d.8.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.227	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>9</b>		<b>Pom.8/9.</b>			
<b>9.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
229 d.9.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
230 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,10*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
232 d.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
233 d.9.1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściiennej 1,60*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>9.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
234 d.9.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 19,20*0,01 poz.233*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,192 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
235 d.9.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.234	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
<b>9.3</b>		<b>Ściany.</b>			
236 d.9.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5,69*2+3,35*2)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
237 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe poz.236	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
238 d.9.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. 1,82*2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,096</b>
239 d.9.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.238	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,096</b>
240 d.9.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.236-poz.238	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,328	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,328</b>
241 d.9.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,328	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,328</b>
242 d.9.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
243 d.9.3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściiennej samoprzylepnej. 5,69*2	m m	 11,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
<b>9.4</b>		<b>Sufit.</b>			
244 d.9.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 19,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
245 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d.9.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
247 d.9.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
248 d.9.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>9.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
249 d.9.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
250 d.9.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych. poz.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
251 d.9.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m 2,0	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>9.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
252 d.9.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 09. 1,10*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>9.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
253 d.9.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 19,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
254 d.9.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
255 d.9.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
256 d.9.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. poz.253*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
257 d.9.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>10</b>		<b>Pom.8/10.</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
258 d.10. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
259 d.10. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
260 d.10. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,10*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.10. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
262 d.10. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>10.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
263 d.10. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	analogia	1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
	okna	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	drzwi	1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
	parapet	19,20*0,01	m <sup>3</sup>	0,192	
	okładziny	poz.262*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
264 d.10. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.263	m <sup>3</sup>	0,909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
<b>10.3</b>		<b>Ściany.</b>			
265 d.10. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,69*2+3,35*2)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>	48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
266 d.10. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.265	m <sup>2</sup>	48,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,424</b>
267 d.10. 3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
	analogia	2,12*2,80	m <sup>2</sup>	5,936	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,936</b>
268 d.10. 3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.267	m <sup>2</sup>	5,936	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,936</b>
269 d.10. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.265-poz.267	m <sup>2</sup>	42,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,488</b>
270 d.10. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		42,488	m <sup>2</sup>	42,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,488</b>
271 d.10. 3	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
	analogia	(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
272 d.10. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.	m		
		5,69*2	m	11,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
<b>10.4</b>		<b>Sufit.</b>			
273 d.10. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.10. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
275 d.10. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształowników CD i Ud  poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
276 d.10. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
277 d.10. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>10.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
278 d.10. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
279 d.10. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
280 d.10. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>10.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
281 d.10. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 09.  1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>10.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
282 d.10. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  19,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
283 d.10. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.282	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
284 d.10. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.282	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
285 d.10. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierz- chni na wywinięcie.  poz.282*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
286 d.10. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.285	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>11</b>		<b>Pom.8/11</b>			
<b>11.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
287 d.11. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
288 d.11. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
289 d.11. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
290 d.11. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
	posadzka	2,60*0,05	m <sup>3</sup>	0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,130</b>
<b>11.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
291 d.11. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	analogia	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	drzwi	(11,0+2,5)*0,01	m <sup>3</sup>	0,135	
	okładziny	poz.290	m <sup>3</sup>	0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,365</b>
292 d.11. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.291	m <sup>3</sup>	0,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,365</b>
<b>11.3</b>		<b>Ściany.</b>			
293 d.11. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
294 d.11. 3	KNR-W 2-02 2004-03	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		
	analogia	1,84*2,80	m <sup>2</sup>	5,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,152</b>
295 d.11. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
	analogia	(1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
296 d.11. 3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
297 d.11. 3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
298 d.11. 3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
299 d.11. 3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.295	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
300 d.11. 3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.295	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>11.4</b>		<b>Sufit.</b>			
301 d.11. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
302 d.11. 202 1134-01 4 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.301	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
303 d.11. 2005-01 4	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.301	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
304 d.11. 2011-04 4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.301	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
305 d.11. 1510-03 4	KNR-W 2-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.301	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>11.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
306 d.11. 1026-01 + 5 KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 01.	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>11.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
307 d.11. 1101-02 6 analogia	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
		2,50*0,04	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
308 d.11. 202 1134-01 6 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
309 d.11. 202 1131-02 6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
310 d.11. 0401-03 6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		2,60	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
311 d.11. 0401-04 6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,60	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
312 d.11. 1123-02 6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m <sup>2</sup>		
		2,5*1,1	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
313 d.11. 1123-04 6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.312	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>12</b>		<b>Pom.8/12.</b>			
<b>12.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
314 d.12. 0348-02 1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1,89*2,80*0,12	m <sup>3</sup>	0,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,635</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.12. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
316 d.12. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
317 d.12. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
318 d.12. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm  posadzka 3,0*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
<b>12.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
319 d.12. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  0,635 gruz drzwi okładziny (11,0+2,5)*0,01 poz.316*0,01 poz.318	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,635 0,100 0,135 0,110 0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,130</b>
320 d.12. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.319	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,130</b>
<b>12.3</b>		<b>Ściany.</b>			
321 d.12. 3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02  1,89*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,292	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,292</b>
322 d.12. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (1,41*2+1,84)*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,728</b>
323 d.12. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  analogia (1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
324 d.12. 3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw  0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
325 d.12. 3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej  2,0+1,0*2	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
326 d.12. 3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV.  poz.321+poz.323	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,492	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,492</b>
327 d.12. 3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.326	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,492	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,492</b>
<b>12.4</b>		<b>Sufit.</b>			
328 d.12. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
329 d.12. 202 1134-01 4 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
330 d.12. 2005-01 4	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
331 d.12. 2011-04 4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
332 d.12. 1510-03 4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.328	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>12.5</b>		<b>Stolarka drzewiowa.</b>			
333 d.12. 1023-04 5 kalk. własna DW 06	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie drewniane . DW 05.	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>12.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
334 d.12. 1101-02 6 analogia	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
		2,50*0,04	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
335 d.12. 202 1134-01 6 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
336 d.12. 202 1131-02 6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
337 d.12. 0401-03 6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
338 d.12. 0401-04 6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
339 d.12. 1123-02 6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		2,5*1,1	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
340 d.12. 1123-04 6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.339	m <sup>2</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>13</b>		<b>Pom.8/13;14.</b>			
<b>13.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
341 d.13. 0348-02 1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(0,94*2+0,50)*2,80*0,25	m <sup>3</sup>	1,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,666</b>
342 d.13. 0928-11 1 analogia O-3	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*4	m <sup>2</sup>	10,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
343 d.13. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*4	m  m	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
344 d.13. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
345 d.13. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  44,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
346 d.13. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  fartuch przy umywalce. 1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>13.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
347 d.13. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  gruz 1,666 okna 1,50*1,80*0,10*4 drzwi 1,0*2,0*0,05 parapet 1,50*0,30*0,05*4 okładziny 44,80*0,01 poz.346*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,666 1,080 0,100 0,090 0,448 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,416</b>
348 d.13. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.347	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,416	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,416</b>
<b>13.3</b>		<b>Ściany.</b>			
349 d.13. 3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02  2,92*2,80-1,20*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,776	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,776</b>
350 d.13. 3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego  1,0*2,0*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,240</b>
351 d.13. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (5,60*2+6,79*2)*2,80-1,20*2,80+2,09*2,80+((0,50+0,25+0,50)*2,80)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,876	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,876</b>
352 d.13. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.351+poz.349	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,652</b>
353 d.13. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  2,12*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,936	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,936</b>
354 d.13. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.353	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,936	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,936</b>
355 d.13. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.352-poz.353	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,716	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,716</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d.13. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.355	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,716	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,716</b>
357 d.13. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,120</b>
358 d.13. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściiennej samoprzylepnej.  5,69*2+1,50*2+0,64*2	m  m	  15,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,660</b>
359 d.13. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.  2,05*6	m  m	  12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,300</b>
<b>13.4</b>		<b>Sufit.</b>			
360 d.13. 4	KNR-W 4-01 0314-04 analogia oś 8/9	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 160 mm  2*2,0	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
361 d.13. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  44,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
362 d.13. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome  poz.361	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
363 d.13. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.361	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
364 d.13. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.361	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
365 d.13. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.361	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
<b>13.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
366 d.13. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
367 d.13. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.366	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
368 d.13. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  4,0	szt.  szt.	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>13.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
369 d.13. 6	KNR-W 2-02 1023-04 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie aluminiowe DW 12.  1,20*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
<b>13.7</b>		<b>Posadzka.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
370 d.13. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  44,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
371 d.13. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.370	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
372 d.13. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.370	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
373 d.13. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-02,03 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.  poz.370*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,280</b>
374 d.13. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.373	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,280</b>
<b>14</b>		<b>Pom.8/15.</b>			
<b>14.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
375 d.14. 1	KNR AT-17 0104-06 O6.	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop  1,0*0,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
376 d.14. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
377 d.14. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
378 d.14. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
379 d.14. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka 2,60*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,130</b>
<b>14.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
380 d.14. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 (11,0+2,5)*0,01 poz.377*0,01 poz.379	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,135 0,110 0,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,475</b>
381 d.14. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.380	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,475	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,475</b>
<b>14.3</b>		<b>Ściany.</b>			
382 d.14. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
383 d.14. 3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,93*2,80	m <sup>2</sup>	5,404	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,404</b>
384 d.14. 202 1134-02 3 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
385 d.14. 0801-02 3	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
386 d.14. 0413-01 3	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
387 d.14. 0418-01 3	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
388 d.14. 1520-02 3 analogia	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		poz.384	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
389 d.14. 1123-04 3 analogia	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.388	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>14.4</b>		<b>Sufit.</b>			
390 d.14. 0314-04 4 analogia O6	KNR-W 4-01	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 160 mm	m		
		4,0	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
391 d.14. 1202-09 4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
392 d.14. 202 1134-01 4 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.391	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
393 d.14. 2005-01 4	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.391	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
394 d.14. 2011-04 4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.391	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
395 d.14. 1510-03 4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.391	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
<b>14.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
396 d.14. 1023-04 5 kalk. własna DW 06	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie drewniane . DW 05.	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>14.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
397 d.14. 1101-02 6 analogia	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
		2,50*0,04	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
398 d.14. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
399 d.14. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
400 d.14. 6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
401 d.14. 6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
402 d.14. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. 2,5*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
403 d.14. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.402	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,750</b>
<b>15</b>		<b>Pom.8/16.</b>			
<b>15.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
404 d.15. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
405 d.15. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  (1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
406 d.15. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
407 d.15. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka 2,80*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,140</b>
<b>15.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
408 d.15. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 (11,0+2,5)*0,01 poz.405*0,01 poz.407	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,135 0,110 0,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,485</b>
409 d.15. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.408	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,485	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,485</b>
<b>15.3</b>		<b>Ściany.</b>			
410 d.15. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
411 d.15. 3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,46*2,80	m <sup>2</sup>	4,088	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,088</b>
412	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-02				
3	analogia	(1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
413	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.15.	0801-02				
3		(1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
414	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
d.15.	0413-01				
3		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
415	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.15.	0418-01				
3		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
416	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
d.15.	1520-02				
3	analogia	poz.412	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
417	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.15.	1123-04				
3	analogia	poz.416	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
<b>15.4</b>		<b>Sufit.</b>			
418	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.15.	1202-09				
4		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
419	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-01				
4	analogia	poz.418	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
420	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
d.15.	2005-01				
4		poz.418	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
421	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.15.	2011-04				
4		poz.418	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
422	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-01				
4	analogia	poz.418	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
423	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.15.	1510-03				
4		poz.418	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
<b>15.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
424	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane DW 01.	m <sup>2</sup>		
d.15.	1026-01 +				
5	KNR-W 2-02				
	1022-01				
	kalk. własna	1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>15.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
425	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
d.15.	1101-02				
6	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,80*0,04	m <sup>3</sup>	0,112	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,112</b>
426 d.15. 202 1134-01 6 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
427 d.15. 202 1131-02 6		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
428 d.15. 0401-03 6		Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		2,80	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
429 d.15. 0401-04 6		Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,80	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
430 d.15. 1123-02 6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wyinięcie.	m <sup>2</sup>		
		2,8*1,1	m <sup>2</sup>	3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>
431 d.15. 1123-04 6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.430	m <sup>2</sup>	3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>
<b>16</b>		<b>Pom. 8/17.</b>			
<b>16.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
432 d.16. 0928-11 1 analogia O-3		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
433 d.16. 0353-12 1		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
434 d.16. 0353-08 1		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,20*2,0	m <sup>2</sup>	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
435 d.16. 0818-05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
436 d.16. 0820-08 1		Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
		fartuch przy umywalce.	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>16.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
437 d.16. 0106-04 2 analogia okna drzwi parapet okładziny		usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
		1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
		19,20*0,01	m <sup>3</sup>	0,192	
		poz.436*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>
438 d.16. kalk. własna 2		Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.437	m <sup>3</sup>	0,909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,909</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>16.3</b>		<b>Ściany.</b>			
439 d.16. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,60*2+3,35*2)*2,80-1,20*2,0	m <sup>2</sup>	47,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,720</b>
440 d.16. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.439	m <sup>2</sup>	47,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,720</b>
441 d.16. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		2,05*1,80	m <sup>2</sup>	3,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,690</b>
442 d.16. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.441	m <sup>2</sup>	3,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,690</b>
443 d.16. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.439-poz.441	m <sup>2</sup>	44,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,030</b>
444 d.16. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.443	m <sup>2</sup>	44,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,030</b>
445 d.16. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
446 d.16. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.	m		
		5,69*2+0,9*2	m	13,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,180</b>
447 d.16. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
		2,05*2	m	4,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,100</b>
<b>16.4</b>		<b>Sufit.</b>			
448 d.16. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
449 d.16. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.448	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
450 d.16. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.448	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
451 d.16. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.448	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
452 d.16. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.448	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>16.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
453 d.16. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
454 d.16. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.453	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
455 d.16. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>16.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
456 d.16. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 10.  1,20*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
<b>16.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
457 d.16. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  19,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
458 d.16. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.457	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
459 d.16. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.457	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
460 d.16. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-02,03 rulonowe + 10% powierz- chni na wywinicie.  poz.457*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
461 d.16. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.460	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>17</b>		<b>Pom.8/18.</b>			
<b>17.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
462 d.17. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
463 d.17. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
464 d.17. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
465 d.17. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
466 d.17. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>17.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
467 d.17. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	okna	1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
	drzwi	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	parapet	1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
	okładziny	15,50*0,01	m <sup>3</sup>	0,155	
		poz.466*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,872</b>
468 d.17. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.467	m <sup>3</sup>	0,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,872</b>
<b>17.3</b>		<b>Ściany.</b>			
469 d.17. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,60+4,42+1,29+3,35)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>	38,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,848</b>
470 d.17. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.469	m <sup>2</sup>	38,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,848</b>
471 d.17. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		2,13*2,80	m <sup>2</sup>	5,964	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,964</b>
472 d.17. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.471	m <sup>2</sup>	5,964	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,964</b>
473 d.17. 3	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.469-471	m <sup>2</sup>	32,884	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,884</b>
474 d.17. 3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.473	m <sup>2</sup>	32,884	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,884</b>
475 d.17. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
476 d.17. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.	m		
		5,69*2	m	11,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,380</b>
477 d.17. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
		2,05	m	2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
<b>17.4</b>		<b>Sufit.</b>			
478 d.17. 4	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		15,50	m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
479 d.17. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.478	m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
480 d.17. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedy- nym podwieszonym z kształowników CD i Ud  poz.478	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
481 d.17. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.478	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
482 d.17. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.478	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
<b>17.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
483 d.17. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
484 d.17. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwśłonecznych wewnętrznych.  poz.453	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
485 d.17. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>17.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
486 d.17. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 09.  1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>17.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
487 d.17. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  15,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
488 d.17. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.487	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
489 d.17. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.487	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
490 d.17. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierz- chni na wywinięcie.  poz.487*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,050</b>
491 d.17. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.490	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,050</b>
<b>18</b>		<b>Pom. 8/19.</b>			
<b>18.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
492 d.18. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  5,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
493 d.18. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do 15 cm	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	posadzka	5,10*0,05	m <sup>3</sup>	0,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,255</b>
<b>18.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
494 d.18. 0106-04 2 analogia okładziny	KNR-W 4-01 1202-09 3	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  5,10*0,01 poz.493	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,051 0,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,306</b>
495 d.18. kalk. własna 2	KNR-W 4-01 1202-09 3	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.494	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,306	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,306</b>
<b>18.3</b>		<b>Ściany.</b>			
496 d.18. 2004-03 3 analogia	KNR-W 2-02 1202-09 3	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.  1,16*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,248	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,248</b>
497 d.18. 2003-06 3	KNR-W 2-02 1202-09 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02  (1,97+3,31+1,50)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,984	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,984</b>
498 d.18. 1202-09 3	KNR-W 4-01 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (1,16+2,02+0,51)*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,332	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,332</b>
499 d.18. 202 1134-02 3 analogia	NNRNKB 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe  poz.498+(1,97+3,31+1,50)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,316	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,316</b>
500 d.18. 0413-01 3	KNR AT-40 0413-01 3	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw  0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
501 d.18. 0418-01 3	KNR AT-40 0418-01 3	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej  2,0+1,0*2	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
502 d.18. 1520-02 3 analogia	KNR-W 2-02 1520-02 3	Wykładzina ścienna z PCV.  poz.499	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,316	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,316</b>
503 d.18. 1123-04 3 analogia	KNR-W 2-02 1123-04 3	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.502	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,316	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,316</b>
<b>18.4</b>		<b>Sufit.</b>			
504 d.18. 1202-09 4	KNR-W 4-01 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  5,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
505 d.18. 202 1134-01 4 analogia	NNRNKB 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.504	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
506 d.18. 2005-01 4	KNR-W 2-02 2005-01 4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.504	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
507 d.18. 2011-04 4	KNR-W 2-02 2011-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.504	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
508 d.18. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.504	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
<b>18.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
509 d.18. 5	KNR-W 2-02 1023-04	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie drewniane . DW 05.	m <sup>2</sup>		
	kalk. własna DW 06	1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>18.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
510 d.18. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	analogia	5,1	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
511 d.18. 6	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
	analogia	5,10	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
512 d.18. 6	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		5,10	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
513 d.18. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		5,1	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
514 d.18. 6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		5,10	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
515 d.18. 6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		5,10	m <sup>2</sup>	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
516 d.18. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		5,1*1,1	m <sup>2</sup>	5,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,610</b>
517 d.18. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.516	m <sup>2</sup>	5,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,610</b>
<b>19</b>		<b>Pom. 8/20.</b>			
<b>19.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
518 d.19. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
519 d.19. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,0-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
520 d.19. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
521 d.19. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
	posadzka	2,80*0,05	m <sup>3</sup>	0,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,140</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>19.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
522 d.19. 0106-04 2 analogia	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	drzwi	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	okładziny	(11,0+2,8)*0,01	m <sup>3</sup>	0,138	
		poz.519*0,01	m <sup>3</sup>	0,110	
		poz.521	m <sup>3</sup>	0,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,488</b>
523 d.19. kalk. własna 2	KNR-W 4-01	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.522	m <sup>3</sup>	0,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,488</b>
<b>19.3</b>		<b>Ściany.</b>			
524 d.19. 1202-09 3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*0,80	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
525 d.19. 2004-03 3 analogia	KNR-W 2-02	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		
		1,46*2,80	m <sup>2</sup>	4,088	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,088</b>
526 d.19. 202 1134-02 3 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
527 d.19. 0801-02 3	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(1,41*2+1,84*2)*2,00-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
528 d.19. 0413-01 3	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
529 d.19. 0418-01 3	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
530 d.19. 1520-02 3 analogia	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		poz.524	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
531 d.19. 1123-04 3 analogia	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.524	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
<b>19.4</b>		<b>Sufit.</b>			
532 d.19. 1202-09 4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
533 d.19. 202 1134-01 4 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.532	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
534 d.19. 2005-01 4	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.532	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
535 d.19. 2011-04 4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.532	m <sup>2</sup>	2,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
536 d.19. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.532	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
<b>19.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
537 d.19. 5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 01.	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>19.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
538 d.19. 6	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie posadzki betonowej.	m <sup>3</sup>		
		2,80*0,04	m <sup>3</sup>	0,112	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,112</b>
539 d.19. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
540 d.19. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
541 d.19. 6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		2,80	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
542 d.19. 6	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,80	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
543 d.19. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		2,8*1,1	m <sup>2</sup>	3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>
544 d.19. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.543	m <sup>2</sup>	3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>
<b>20</b>		<b>Pom. 8/21.</b>			
<b>20.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
545 d.20. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
546 d.20. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
547 d.20. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
548 d.20. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>20.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
549 d.20. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		okna 1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		drzwi 1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
		parapet 1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
		okładziny 19,20*0,01	m <sup>3</sup>	0,192	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,877</b>
550 d.20. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.549	m <sup>3</sup>	0,877	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,877</b>
<b>20.3</b>		<b>Ściany.</b>			
551 d.20. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5,60*2+3,35*2)*2,80-0,9*2,0	m <sup>2</sup>	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
552 d.20. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.551	m <sup>2</sup>	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
553 d.20. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		1,60*2,80	m <sup>2</sup>	4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
554 d.20. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.553	m <sup>2</sup>	4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
555 d.20. 3	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.551-poz.553	m <sup>2</sup>	43,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,840</b>
556 d.20. 3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.555	m <sup>2</sup>	43,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,840</b>
557 d.20. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>20.4</b>		<b>Sufit.</b>			
558 d.20. 4	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19,20	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
559 d.20. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.558	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
560 d.20. 4	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.558	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
561 d.20. 4	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.558	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
562 d.20. 4	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.558	m <sup>2</sup>	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>20.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
563 d.20. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
564 d.20. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.563	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
565 d.20. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>20.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
566 d.20. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 07.  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>20.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
567 d.20. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  19,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
568 d.20. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
569 d.20. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
570 d.20. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.  poz.567*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
571 d.20. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.570	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>21</b>		<b>Pom. 8/71.</b>			
<b>21.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
572 d.21. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
573 d.21. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
574 d.21. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  0,90*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
575 d.21. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
576 d.21. 1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>21.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
577 d.21. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 15,40*0,01 poz.576*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,154 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
578 d.21. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.577	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,871	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
<b>21.3</b>		<b>Ściany.</b>			
579 d.21. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,55*2+3,35*2)*2,80-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,440</b>
580 d.21. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.579	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,440</b>
581 d.21. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  1,60*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
582 d.21. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.581	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
583 d.21. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.579-poz.581	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,960</b>
584 d.21. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.583	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,960</b>
585 d.21. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>21.4</b>		<b>Sufit.</b>			
586 d.21. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  19,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
587 d.21. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.586	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
588 d.21. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.586	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
589 d.21. 4	NNRNKB 202 2702-02 S-05	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm poz.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	 19,200
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
<b>21.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
590 d.21. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	 5,400
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
591 d.21. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych. poz.590	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	 5,400
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
592 d.21. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>21.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
593 d.21. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 07. 0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	 1,800
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>21.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
594 d.21. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 19,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	 19,200
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
595 d.21. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.594	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	 19,200
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
596 d.21. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.594	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,200	 19,200
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
597 d.21. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02j rulonowe + 10% powierz- chni na wywinięcie. poz.594*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,120	 21,120
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
598 d.21. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.597	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,120	 21,120
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
<b>22</b>		<b>Pom. 8/72.</b>			
<b>22.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
599 d.22. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	 5,400
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
600 d.22. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	 3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
601 d.22. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
602 d.22. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,40	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
603 d.22. 1	KNR-W 4-01 0820-08 1 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>22.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
604 d.22. 2	KNR-W 4-01 0106-04 2 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 15,40*0,01 poz.603*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,154 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
605 d.22. 2	kalk. własna 2	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.604	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,871	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
<b>22.3</b>		<b>Ściany.</b>			
606 d.22. 3	KNR-W 4-01 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,47*2+3,44*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,296</b>
607 d.22. 3	NNRNKB 202 1134-02 3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe  poz.606	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,296</b>
608 d.22. 3	KNR-W 2-02 1520-02 3 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  1,60*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
609 d.22. 3	KNR-W 2-02 1123-04 3 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.608	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
610 d.22. 3	KNR-W 2-02 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.606-poz.608	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,816	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,816</b>
611 d.22. 3	KNR-W 2-02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.610	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,816	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,816</b>
612 d.22. 3	KNR AT-31 0602-02 3 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>22.4</b>		<b>Sufit.</b>			
613 d.22. 4	KNR-W 4-01 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
614 d.22. 4	NNRNKB 202 1134-01 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome  poz.613	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
615 d.22. 4	KNR-W 4-01 1204-05 4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.613	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
616 d.22. 4	NNRNKB 202 2702-02 S-05	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm poz.613	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
<b>22.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
617 d.22. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
618 d.22. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych. poz.617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
619 d.22. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m 2,0	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>22.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
620 d.22. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 08. 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>22.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
621 d.22. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 15,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
622 d.22. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
623 d.22. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
624 d.22. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. poz.621*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
625 d.22. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
<b>23</b>		<b>Pom. 8/73.</b>			
<b>23.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
626 d.23. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
627 d.23. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
628 d.23. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
629 d.23. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,40	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
630 d.23. 1	KNR-W 4-01 0820-08 1 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>23.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
631 d.23. 2	KNR-W 4-01 0106-04 2 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 15,40*0,01 poz.630*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,154 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
632 d.23. 2	kalk. własna 2	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.631	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,871	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,871</b>
<b>23.3</b>		<b>Ściany.</b>			
633 d.23. 3	KNR-W 4-01 0304-02 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  0,30*2,10*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,076	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,076</b>
634 d.23. 3	KNR-W 4-01 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (3,35*2+4,47*2)*2,80-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,992</b>
635 d.23. 3	NNRNKB 202 1134-02 3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowe  poz.634	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,992</b>
636 d.23. 3	KNR-W 2-02 1520-02 3 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  1,60*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
637 d.23. 3	KNR-W 2-02 1123-04 3 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.636	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
638 d.23. 3	KNR-W 2-02 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.634-poz.636	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,512	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,512</b>
639 d.23. 3	KNR-W 2-02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.638	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,512	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,512</b>
640 d.23. 3	KNR AT-31 0602-02 3 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>23.4</b>		<b>Sufit.</b>			
641 d.23. 4	KNR-W 4-01 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
642 d.23. 4	NNRNKB 202 1134-01 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome  poz.641	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
643 d.23. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.641	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
644 d.23. 4	NNRNKB 202 2702-02  S-05	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm  poz.641	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
<b>23.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
645 d.23. 5	KNR 0-19 1023-11  O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
646 d.23. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.645	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
647 d.23. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>23.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
648 d.23. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 07.  0,90*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>23.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
649 d.23. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
650 d.23. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.649	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
651 d.23. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.649	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
652 d.23. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.  poz.649*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
653 d.23. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.652	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
<b>24</b>		<b>Pom. 8/74.</b>			
<b>24.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
654 d.24. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
655 d.24. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
656 d.24. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
657 d.24. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15,50	m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
658 d.24. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>24.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
659 d.24. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	okna	1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
	drzwi	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	parapet	1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
	okładziny	15,50*0,01	m <sup>3</sup>	0,155	
		poz.658*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,872</b>
660 d.24. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.659	m <sup>3</sup>	0,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,872</b>
<b>24.3</b>		<b>Ściany.</b>			
661 d.24. 3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
		4,47*2,80	m <sup>2</sup>	12,516	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,516</b>
662 d.24. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3,35*2+4,47)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	29,276	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,276</b>
663 d.24. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.662+4,47*2,80	m <sup>2</sup>	41,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,792</b>
664 d.24. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		1,60*2,80	m <sup>2</sup>	4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
665 d.24. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.664	m <sup>2</sup>	4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
666 d.24. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.663-poz.664	m <sup>2</sup>	37,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,312</b>
667 d.24. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.666	m <sup>2</sup>	37,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,312</b>
668 d.24. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>24.4</b>		<b>Sufit.</b>			
669 d.24. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		15,40	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
670 d.24. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.669	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
671 d.24. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.669	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
672 d.24. 4	NNRNKB 202 2702-02 S-06	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm  poz.669	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
<b>24.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
673 d.24. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
674 d.24. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.673	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
675 d.24. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>24.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
676 d.24. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 08.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>24.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
677 d.24. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  15,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
678 d.24. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.677	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
679 d.24. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.677	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
680 d.24. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 + 10% powierzchni na wynięcie.  poz.677*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,050</b>
681 d.24. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.680	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,050</b>
<b>25</b>		<b>Pom. 8/74 B.</b>			
<b>25.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
682 d.25. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,10*2,10*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,277	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,277</b>
683 d.25. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
684 d.25. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
685 d.25. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
686 d.25. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15,50	m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
687 d.25. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>25.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
688 d.25. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia gruz okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		0,277	m <sup>3</sup>	0,277	
		1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
		1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
		15,10*0,01	m <sup>3</sup>	0,151	
		poz.687*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,145</b>
689 d.25. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.688	m <sup>3</sup>	1,145	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,145</b>
<b>25.3</b>		<b>Ściany.</b>			
690 d.25. 3	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L"	m belki		
		1,20*2	m belki	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
691 d.25. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3,35*2+4,47)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	29,276	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,276</b>
692 d.25. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.691	m <sup>2</sup>	29,276	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,276</b>
693 d.25. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		(2,04+1,60)*2,80	m <sup>2</sup>	10,192	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,192</b>
694 d.25. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.693	m <sup>2</sup>	10,192	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,192</b>
695 d.25. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.692-poz.693	m <sup>2</sup>	19,084	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,084</b>
696 d.25. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.695	m <sup>2</sup>	19,084	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,084</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
697 d.25. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>25.4</b>		<b>Sufit.</b>			
698 d.25. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
699 d.25. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.698	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
700 d.25. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.698	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
701 d.25. 4	NNRNKB 202 2702-02 S-06	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm  poz.698	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
<b>25.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
702 d.25. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
703 d.25. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.702	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
704 d.25. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>25.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
705 d.25. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 08.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>25.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
706 d.25. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
707 d.25. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.706	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
708 d.25. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.706	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
709 d.25. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.  poz.706*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
710 d.25. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.709	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
<b>26</b>		<b>Pom. 8/75 .</b>			
<b>26.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
711 d.26. 0928-11 1 analogia O-3	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
712 d.26. 0353-12 1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
713 d.26. 0353-08 1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
714 d.26. 0818-05 1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  10,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
715 d.26. 0820-08 1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej  fartuch przy umywalce. 1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>26.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
716 d.26. 0106-04 2 analogia okna drzwi parapet okładziny	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 10,20*0,01 poz.715*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,102 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,819</b>
717 d.26. kalk. własna 2		Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.716	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,819</b>
<b>26.3</b>		<b>Ściany.</b>			
718 d.26. 1202-09 3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (3,34*2+3,13*2)*2,80-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,632</b>
719 d.26. 202 1134-02 3 analogia	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe  poz.718	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,632</b>
720 d.26. 1520-02 3 analogia	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.  (3,34*2+3,13*2)*2,05-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,927	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,927</b>
721 d.26. 1123-04 3 analogia	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.720	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,927	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,927</b>
722 d.26. 2011-04 3	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  (3,34*2+3,13*2)*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,705</b>
723 d.26. 1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.722	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,705</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
724	KNR AT-31	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
d.26.	0602-02				
3	analogia	(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>	3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>26.4</b>		<b>Sufit.</b>			
725	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.26.	1202-09				
4		10,20	m <sup>2</sup>	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
726	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.26.	202 1134-01				
4	analogia	poz.725	m <sup>2</sup>	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
727	KNR-W 2-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
d.26.	2005-01				
4		poz.725	m <sup>2</sup>	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
728	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.26.	2011-04				
4		poz.725	m <sup>2</sup>	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
729	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.26.	1510-03				
4		poz.725	m <sup>2</sup>	10,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,200</b>
<b>26.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
730	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką	m <sup>2</sup>		
d.26.	1023-11	obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> O-3.			
5	O-3	1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
731	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
d.26.					
5		poz.730	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
732	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m	szt.		
d.26.	0135-02				
5		2,0	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>26.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
733	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 04.	m <sup>2</sup>		
d.26.	1026-01 +				
6	KNR-W 2-02				
	1022-01				
	kalk. własna	0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
<b>26.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
734	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
d.26.	0110-04				
7		15,40	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
735	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.26.	202 1134-01				
7	analogia	poz.734	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
736	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.26.	202 1131-02				
7		poz.734	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
737	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
d.26.	1123-02				
7		poz.734*1,1	m <sup>2</sup>	16,940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
738 d.26. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.737	m <sup>2</sup>	16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
<b>27</b>		<b>Pom. 8/76.</b>			
<b>27.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
739 d.27. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6,20	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
<b>27.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
740 d.27. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	analogia okładziny	6,20*0,01	m <sup>3</sup>	0,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
741 d.27. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.740	m <sup>3</sup>	0,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
<b>27.3</b>		<b>Ściany.</b>			
742 d.27. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(3,35+2,15*2)*2,80-0,8*2,0	m <sup>2</sup>	19,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,820</b>
743 d.27. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.742	m <sup>2</sup>	19,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,820</b>
744 d.27. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.742	m <sup>2</sup>	19,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,820</b>
745 d.27. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.742	m <sup>2</sup>	19,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,820</b>
<b>27.4</b>		<b>Sufit.</b>			
746 d.27. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		6,20	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
747 d.27. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.746	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
748 d.27. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.746	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
749 d.27. 4	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dł. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
	S-05	poz.746	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
<b>27.5</b>		<b>Posadzka.</b>			
750 d.27. 5	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		6,20	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
751 d.27. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.750	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
752 d.27. 5	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
753 d.27. 5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie. poz.750*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,820</b>
754 d.27. 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.753	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,820</b>
<b>28</b>		<b>Pom. 8/77.</b>			
<b>28.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
755 d.28. 1	KNR AT-17 0104-06 O2	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop 0,40*1,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,420</b>
756 d.28. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,41*2,80*0,12+0,20*2,1*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,524</b>
757 d.28. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
758 d.28. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
759 d.28. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
760 d.28. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
<b>28.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
761 d.28. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia gruz. okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 0,524 1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 10,30*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,524 0,540 0,100 0,045 0,103	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,312</b>
762 d.28. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.761	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,312</b>
<b>28.3</b>		<b>Ściany.</b>			
763 d.28. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,35*2+4,47*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,792</b>
764 d.28. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie pionowe poz.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,792</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
765 d.28. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  (3,35*2+4,47*2)*2,05-1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,062</b>
766 d.28. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.765	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,062</b>
767 d.28. 3	KNR-W 2-02 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  (3,35*2+4,47*2)*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,730</b>
768 d.28. 3	KNR-W 2-02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.767	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,730</b>
769 d.28. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
<b>28.4</b>		<b>Sufit.</b>			
770 d.28. 4	KNR-W 4-01 0314-04 analogia oś 6/7'	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 140 mm  1,50	m  m	  1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
771 d.28. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome  poz.772	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
772 d.28. 4	KNR-W 4-01 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  10,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
773 d.28. 4	KNR-W 2-02 2005-01 4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.772	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
774 d.28. 4	KNR-W 2-02 2011-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.772	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
775 d.28. 4	KNR-W 2-02 1510-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.772	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
<b>28.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
776 d.28. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
777 d.28. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.776	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
778 d.28. 5	KNR-W 2-02 0135-02 5	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>28.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
779 d.28. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 08.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>28.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
780 d.28. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  15,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
781 d.28. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.780	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
782 d.28. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.780	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
783 d.28. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.  poz.780*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
784 d.28. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.783	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,940</b>
<b>29</b>		<b>Pom. 8/79.</b>			
<b>29.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
785 d.29. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
786 d.29. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
787 d.29. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2  2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
<b>29.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
788 d.29. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 2,80*0,01 poz.787*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,028 0,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,184</b>
789 d.29. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.788	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,184	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,184</b>
<b>29.3</b>		<b>Ściany.</b>			
790 d.29. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (2,40*2+1,11*2)*2,80-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,056</b>
791 d.29. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.790	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,056</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
792 d.29. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  (2,40*2+1,11*2)*2,05-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,791	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,791</b>
793 d.29. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.792	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,791	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,791</b>
794 d.29. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  (2,40*2+1,11*2)*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,265</b>
795 d.29. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  poz.794	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,265</b>
<b>29.4</b>		<b>Sufit.</b>			
796 d.29. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
797 d.29. 4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach  2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
798 d.29. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
799 d.29. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
<b>29.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
800 d.29. 5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 04.  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
<b>29.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
801 d.29. 6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
802 d.29. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome  poz.801	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
803 d.29. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.801	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
804 d.29. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.  poz.801*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>
805 d.29. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.804	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,080</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>30</b>		<b>Pom. 8/79 A.</b>			
<b>30.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
806 d.30. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
807 d.30. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
808 d.30. 1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
<b>30.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
809 d.30. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,0*2,0*0,05 2,70*0,01 poz.808*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,027 0,054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,181</b>
810 d.30. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.809	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,181	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,181</b>
<b>30.3</b>		<b>Ściany.</b>			
811 d.30. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (2,40*2+1,11*2)*2,80-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,056</b>
812 d.30. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.811	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,056</b>
813 d.30. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.  (2,40*2+1,11*2)*2,05-0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,791	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,791</b>
814 d.30. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.813	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,791	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,791</b>
815 d.30. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  (2,40*2+1,11*2)*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,265</b>
816 d.30. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.794	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,265</b>
<b>30.4</b>		<b>Sufit.</b>			
817 d.30. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
818 d.30. 4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach  2,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
819 d.30. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
820 d.30. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2,8	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
<b>30.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
821 d.30. 5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 04.	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
<b>30.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
822 d.30. 6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		2,70	m <sup>2</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
823 d.30. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.822	m <sup>2</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
824 d.30. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.822	m <sup>2</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
825 d.30. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		poz.822*1,1	m <sup>2</sup>	2,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,970</b>
826 d.30. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.825	m <sup>2</sup>	2,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,970</b>
<b>31</b>		<b>Pom. 8/80.</b>			
<b>31.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
827 d.31. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
828 d.31. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
829 d.31. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,10*2,0	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
830 d.31. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11,60	m <sup>2</sup>	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
831 d.31. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		fartuch przy umywalce.	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>31.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
832 d.31. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
		1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parapet okładziny	1,50*0,30*0,05*2 11,60*0,01 poz.831*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,045 0,116 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
833 d.31. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.832	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,833	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
<b>31.3</b>		<b>Ściany.</b>			
834 d.31. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,48+3,35+2,06+0,43+1,46)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,784	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,784</b>
835 d.31. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe  poz.834+(1,59+1,89)*2,8-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,728</b>
836 d.31. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.835	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,728</b>
837 d.31. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.835	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,728</b>
838 d.31. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściiennej samoprzylepnej.  2,58+4,30	m  m	  6,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,880</b>
<b>31.4</b>		<b>Sufit.</b>			
839 d.31. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  11,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
840 d.31. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome  poz.839	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
841 d.31. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.839	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
842 d.31. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.839	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
843 d.31. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.839	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
844 d.31. 4	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
845 d.31. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.  2,05	m  m	  2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
<b>31.5</b>		<b>Stołarka okienna.</b>			
846 d.31. 5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O-3	1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
847 d.31. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		poz.846	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
848 d.31. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>31.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
849 d.31. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 09.	m <sup>2</sup>		
		1,10*2,0	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>31.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
850 d.31. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		11,60	m <sup>2</sup>	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
851 d.31. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.850	m <sup>2</sup>	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
852 d.31. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.850	m <sup>2</sup>	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
853 d.31. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		poz.850*1,1	m <sup>2</sup>	12,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,760</b>
854 d.31. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.853	m <sup>2</sup>	12,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,760</b>
<b>32</b>		<b>Pom. 8/80 A.</b>			
<b>32.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
855 d.32. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(1,63+0,77)*2,80*0,12	m <sup>3</sup>	0,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,806</b>
856 d.32. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
857 d.32. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
858 d.32. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
	posadzka	3,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
<b>32.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
859 d.32. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia gruz okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		0,806	m <sup>3</sup>	0,806	
		3,0*0,01	m <sup>3</sup>	0,030	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.857*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
		poz.858	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,018</b>
860	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
d.32. 2		poz.859	m <sup>3</sup>	1,018	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,018</b>
<b>32.3</b>		<b>Ściany.</b>			
861	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
d.32. 2003-06 3		(1,59+1,89)*2,80-0,9*2,0	m <sup>2</sup>	7,944	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,944</b>
862	KNR-W 2-02	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		
d.32. 2004-03 3	analogia	(0,86+0,25)*2,80	m <sup>2</sup>	3,108	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,108</b>
863	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.32. 1202-09 3		(1,89+1,59)*2,80	m <sup>2</sup>	9,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,744</b>
864	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
d.32. 202 1134-02 3	analogia	poz.861+poz.863	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
865	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
d.32. 0413-01 3		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
866	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.32. 0418-01 3		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
867	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
d.32. 1520-02 3	analogia	poz.864	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
868	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.32. 1123-04 3	analogia	poz.867	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
<b>32.4</b>		<b>Sufit.</b>			
869	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.32. 1202-09 4		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
870	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
d.32. 202 1134-01 4	analogia	poz.869	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
871	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
d.32. 2005-01 4		poz.869	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
872	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.32. 2011-04 4		poz.869	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
873	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.32. 1510-03 4		poz.869	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>32.5</b>		<b>Stolarka drzewiowa.</b>			
874 d.32. 1023-04 5 kalk. własna DW 03		Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie drewniane . DW 03.	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>32.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
875 d.32. 202 1134-01 6 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
876 d.32. 202 1126-01 6 analogia		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
877 d.32. 202 1126-02 6		(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
878 d.32. 202 1131-02 6		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
879 d.32. 0401-03 6		Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
880 d.32. 0401-04 6		Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
881 d.32. 1123-02 6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		3*1,1	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
882 d.32. 1123-04 6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.881	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
<b>33</b>		<b>Pom.8/82 A.</b>			
<b>33.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
883 d.33. 0348-02 1		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(1,63+0,77)*2,80*0,12	m <sup>3</sup>	0,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,806</b>
884 d.33. 0818-05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
885 d.33. 0212-02 1		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		posadzka 3,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
<b>33.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
886 d.33. 0106-04 2 analogia		usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
		gruz 0,806	m <sup>3</sup>	0,806	
		okładziny 15,10*0,01	m <sup>3</sup>	0,151	
		poz.885	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,107</b>
887 d.33. kalk. własna 2		Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.886	m <sup>3</sup>	1,107	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,107</b>
<b>33.3</b>		<b>Ściany.</b>			
888 d.33. 3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
		(1,59+1,89)*2,80-0,9*2,0	m <sup>2</sup>	7,944	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,944</b>
889 d.33. 3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01.	m <sup>2</sup>		
		(0,86+0,25)*2,80	m <sup>2</sup>	3,108	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,108</b>
890 d.33. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1,89+1,59)*2,80	m <sup>2</sup>	9,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,744</b>
891 d.33. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.888+poz.890	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
892 d.33. 3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2,0	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
893 d.33. 3	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodoszczelną taśmy uszczelniającej	m		
		2,0+1,0*2	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
894 d.33. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV.	m <sup>2</sup>		
		poz.891	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
895 d.33. 3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.894	m <sup>2</sup>	17,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,688</b>
896 d.33. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
		2,05	m	2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
<b>33.4</b>		<b>Sufit.</b>			
897 d.33. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
898 d.33. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.897	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
899 d.33. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		poz.897	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
900 d.33. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.897	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
901 d.33. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.897	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>33.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
902	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie drewniane . DW 03.	m <sup>2</sup>		
d.33.	1023-04				
	5 kalk. własna				
	DW 03	0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>33.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
903	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.33.	202 1134-01				
	6 analogia				
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
904	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.33.	202 1126-01				
	6 analogia				
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
905	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.33.	202 1126-02				
	6				
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
906	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.33.	202 1131-02				
	6				
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
907	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.33.	0401-03				
	6				
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
908	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.33.	0401-04				
	6				
		3,0	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
909	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
d.33.	1123-02				
	6				
		3*1,1	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
910	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.33.	1123-04				
	6				
		poz.909	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
<b>34</b>		<b>Pom. 8/82.</b>			
<b>34.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
911	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.34.	0928-11				
	1 analogia				
	O-3	1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
912	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.34.	0353-12				
	1				
		1,50*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
913	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.34.	0353-08				
	1				
		1,10*2,0	m <sup>2</sup>	2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
914	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.34.	0818-05				
	1				
		11,60	m <sup>2</sup>	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
915	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.34.	0701-11				
	1				
		7,70	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
916 d.34. 1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>34.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
917 d.34. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,50*1,80*0,10*2 1,0*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*2 11,60*0,01 poz.915*0,02 poz.916*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,540 0,100 0,045 0,116 0,154 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,987</b>
918 d.34. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.917	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,987	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,987</b>
<b>34.3</b>		<b>Ściany.</b>			
919 d.34. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,48+3,35+2,06+0,43+1,46)*2,80-1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,784	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,784</b>
920 d.34. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.919	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,784	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,784</b>
921 d.34. 3	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.920	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,784	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,784</b>
922 d.34. 3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.921	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,784	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,784</b>
923 d.34. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.  (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
924 d.34. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.  2,58+4,30	m  m	  6,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,880</b>
<b>34.4</b>		<b>Sufit.</b>			
925 d.34. 4	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  11,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
926 d.34. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
927 d.34. 4	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
928 d.34. 4	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
929 d.34. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  poz.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
<b>34.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
930 d.34. 5	KNR 0-19 1023-11  O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
931 d.34. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.930	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
932 d.34. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>34.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
933 d.34. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone DW 09.  1,10*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
<b>34.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
934 d.34. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  11,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
935 d.34. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome  poz.934	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
936 d.34. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.934	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
937 d.34. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierz- chni na wywinięcie.  poz.934*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,760</b>
938 d.34. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.934	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
<b>35</b>		<b>Pom. 8/83.</b>			
<b>35.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
939 d.35. 1	KNR AT-17 0104-06  O1	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejs- ce cięcia - strop  0,75*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,638</b>
940 d.35. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
941 d.35. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,50*2	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
942 d.35. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
943 d.35. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		7,70	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
944 d.35. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>35.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
945 d.35. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m <sup>3</sup>		
	analogia	1,50*1,80*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,540	
	okna	1,0*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
	drzwi	1,50*0,30*0,05*2	m <sup>3</sup>	0,045	
	parapet	7,70*0,01	m <sup>3</sup>	0,077	
	okładziny	poz.944*0,01	m <sup>3</sup>	0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,794</b>
946 d.35. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m <sup>3</sup>		
		poz.945	m <sup>3</sup>	0,794	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,794</b>
<b>35.3</b>		<b>Ściany.</b>			
947 d.35. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(4,48*2+3,35*2)*2,80-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	41,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,848</b>
948 d.35. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.947	m <sup>2</sup>	41,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,848</b>
949 d.35. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.947	m <sup>2</sup>	41,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,848</b>
950 d.35. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.947	m <sup>2</sup>	41,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,848</b>
<b>35.4</b>		<b>Sufit.</b>			
951 d.35. 4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200 mm	m		
	analogia	3,0	m	3,000	
	oś 1/2'			<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
952 d.35. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	analogia	7,7	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
953 d.35. 4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		7,70	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
954 d.35. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		7,7	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
955 d.35. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		7,7	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>35.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
956 d.35. 5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.  1,50*1,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
957 d.35. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.  poz.956	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
958 d.35. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m  2,0	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>35.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
959 d.35. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 08.  1,0*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>35.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
960 d.35. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  7,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
961 d.35. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.960	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
962 d.35. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.960	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
963 d.35. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.  poz.960*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,470</b>
964 d.35. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.963	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,470</b>
<b>36</b>		<b>Pom. 8/83 A.</b>			
<b>36.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
965 d.36. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-2	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2  1,40*1,95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,730</b>
966 d.36. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,40*2	m  m	  2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
967 d.36. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  1,40*2,0+2,0*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
968 d.36. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  18,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
969 d.36. 1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej  1,60*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>36.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
970 d.36. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,40*1,95*0,10 (1,40+2,0)*2,0*0,05 1,40*0,30*0,05*2 18,30*0,01 poz.969*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,273 0,340 0,042 0,183 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,870</b>
971 d.36. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.970	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,870</b>
<b>36.3</b>		<b>Ściany.</b>			
972 d.36. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (5,84*2+3,35*2)*2,80-2,0*1,0*2-1,40*1,95*2-1,40*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,204</b>
973 d.36. 3	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Szachty obudowane płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02  {(1,84+0,51)*2,80}*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,160</b>
974 d.36. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe  poz.972	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,204</b>
975 d.36. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.972	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,204</b>
976 d.36. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.972	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,204	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,204</b>
977 d.36. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.  2,05*3	m  m	  6,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,150</b>
<b>36.4</b>		<b>Sufit.</b>			
978 d.36. 4	KNR AT-17 0104-06 O1	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop  0,75*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,638</b>
979 d.36. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  7,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
980 d.36. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome  poz.979	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
981 d.36. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  poz.979	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
982 d.36. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.979	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
983 d.36. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.979	m <sup>2</sup>	7,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,700</b>
<b>36.5</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
984 d.36. 5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-2.	m <sup>2</sup>		
	O-2	1,40*1,95*2	m <sup>2</sup>	5,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,460</b>
985 d.36. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		poz.984	m <sup>2</sup>	5,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,460</b>
986 d.36. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,40 m	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>36.6</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
987 d.36. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Dz 01..	m <sup>2</sup>		
		1,40*2,0	m <sup>2</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
988 d.36. 6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DAL 02	m <sup>2</sup>		
		2,0*2,10	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>36.7</b>		<b>Posadzka.</b>			
989 d.36. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		18,30	m <sup>2</sup>	18,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,300</b>
990 d.36. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.989	m <sup>2</sup>	18,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,300</b>
991 d.36. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.989	m <sup>2</sup>	18,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,300</b>
992 d.36. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m <sup>2</sup>		
		poz.989*1,1	m <sup>2</sup>	20,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,130</b>
993 d.36. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.992	m <sup>2</sup>	20,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,130</b>
<b>37</b>		<b>Pom. VIII /1.</b>			
<b>37.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
994 d.37. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,60*2,0+1,60*2,0	m <sup>2</sup>	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
995 d.37. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		113,60	m <sup>2</sup>	113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
<b>37.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
996 d.37. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  1,6*2,0*2*0,05 113,60*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,320 1,136	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,456</b>
997 d.37. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.996	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,456</b>
<b>37.3</b>		<b>Ściany.</b>			
998 d.37. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,51+1,37+1,93+4,25+1,93+2,75+1,93+4,25+1,93+2,75+1,93+4,38+4,34+1,93+2,88+2,88+2,10+1,97+0,55+2,56+3,35+0,51*2+0,34+3,35+0,51*2+0,34+3,35+0,51*2+0,34+3,35+0,51+0,34+3,35+0,51+0,34+0,51*2+0,34+3,35+0,51*2+0,34+3,35+0,54*2+0,34+6,79+0,54*2+0,34)*2,80 minus otwory -(2,0*2,10+1,0*2,0+1,0*2,0+1,0*2,0+1,10*2,0*2+1,0*2,0+1,0*2,0+1,0*2,0+1,20*2,0+1,10*2,0+1,80*2,0+0,9*2,0+1,60*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0+1,0*2,0+1,0*2,0+1,0*2,0+1,21*2,23+0,8*2,0+1,60*2,0+0,8*2,0+1,10*2,0*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  278,348  -67,298	
				<b>RAZEM</b>	<b>211,050</b>
999 d.37. 3	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Szachty obudowane płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02  {(1,93+0,47)*2,80}*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,760</b>
1000 d.37. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.998+(2,88+2,06+1,20+2,06+2,27)*2,80 minus otwory -(1,20*2,0+1,0*2,0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  240,366 -4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,966</b>
1001 d.37. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  poz.1000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235,966	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,966</b>
1002 d.37. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.1001	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235,966	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,966</b>
1003 d.37. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojoporęczy.  4,30*4+2,15+3,23	m  m	  22,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,580</b>
1004 d.37. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy ściennej samoprzylepnej.  0,43*2+0,54*2+0,34+4,08+0,43*2+0,54*2+0,34+4,08+0,43*2+0,54+0,34+0,54+0,34+1,0+0,54*2+0,34+0,40+1,84+0,54*2+0,54*2+0,34+4,08+0,43*2	m  m	  27,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,440</b>
1005 d.37. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.  2,05*35	m  m	  71,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,750</b>
<b>37.4</b>		<b>Sufit.</b>			
1006 d.37. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  113,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1007 d.37. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.1006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1008 d.37. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz.1006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1009 d.37. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1010 d.37. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.1006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
<b>37.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa.</b>			
1011 d.37. 5	KNR 0-19 1024-08 kalk. własna	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60 dymoszczelnych DAL 01. 1,60*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
1012 d.37. 5	KNR-W 2-02 1203-02 kalk. własna	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-05 1,60*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
<b>37.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
1013 d.37. 6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 113,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1014 d.37. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.1013	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1015 d.37. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1013	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,600</b>
1016 d.37. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierz- chni na wywinięcie. poz.1013*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,960</b>
1017 d.37. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.1016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,960</b>
<b>38</b>		<b>Pom. VIII/2.</b>			
<b>38.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1018 d.38. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 66,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
<b>38.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
1019 d.38. 2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 66,90*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,669	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,669</b>
1020 d.38. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.1019	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,669	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,669</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>38.3</b>		<b>Ściany.</b>			
1021 d.38. 3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1,0*2,10*0,12	m <sup>3</sup>	0,252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,252</b>
1022 d.38. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,49+0,55+1,29+0,43+2,70+4,51+6,89+4,64+0,51*2+0,34+3,35+0,51*2+0,34+3,35+0,68*2+0,34*2)*2,80	m <sup>2</sup>	97,888	
		minus otwory -(1,60*2,0+1,65*2,0+1,10*2,0*3+0,9*2,0+0,9*2,0)	m <sup>2</sup>	-16,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,188</b>
1023 d.38. 3	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Szachty obudowane płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>		
		(0,43+0,60)*2,80+(1,93+0,47)*2,80	m <sup>2</sup>	9,604	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,604</b>
1024 d.38. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz. 1022+(5,76+6,06)*2,80	m <sup>2</sup>	114,284	
		minus otwory 1,20*2,0+0,9*2,0	m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,484</b>
1025 d.38. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz. 1024	m <sup>2</sup>	118,484	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,484</b>
1026 d.38. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz. 1025	m <sup>2</sup>	118,484	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,484</b>
1027 d.38. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojoporęczy.	m		
		1,93+4,08+1,50+0,64*2+0,34*2	m	9,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,470</b>
1028 d.38. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojownicy ściiennej samoprzylepnej.	m		
		1,50+0,54*2+0,34+5,07+0,94+0,43*2+4,08	m	13,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,870</b>
1029 d.38. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
		2,05*6	m	12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,300</b>
<b>38.4</b>		<b>Sufit.</b>			
1030 d.38. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		66,90	m <sup>2</sup>	66,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1031 d.38. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz. 1030	m <sup>2</sup>	66,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1032 d.38. 4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz. 1030	m <sup>2</sup>	66,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1033 d.38. 4	NNRNKB 202 2702-02 S-05	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 1030	m <sup>2</sup>	66,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
<b>38.5</b>		<b>Posadzka.</b>			
1034 d.38. 5	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
		66,90	m <sup>2</sup>	66,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1035 d.38. 5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  poz.1034	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66,900	  <b>66,900</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1036 d.38. 5	NNRNKB 202 1131-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1034	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66,900	  <b>66,900</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>66,900</b>
1037 d.38. 5	KNR-W 2-02 1123-02 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-03,04 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.  poz.1034*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73,590	  <b>73,590</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>73,590</b>
1038 d.38. 5	KNR-W 2-02 1123-04 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.1037	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73,590	  <b>73,590</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>73,590</b>
<b>39</b>		<b>Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.</b>			
<b>39.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1039 d.39. 1	KNR-W 4-01 0353-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	  <b>1,800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
1040 d.39. 1	KNR-W 4-01 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  15,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,600	  <b>15,600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
<b>39.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.</b>			
1041 d.39. 2	KNR-W 4-01 0106-04 2 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.  0,9*2,0*0,05 15,60*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,090 0,156	  <b>0,246</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0,246</b>
1042 d.39. 2	kalk. własna 2	Kontener na gruz a'=7 m3.  poz.1041	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,246	  <b>0,246</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0,246</b>
<b>39.3</b>		<b>Ściany.</b>			
1043 d.39. 3	KNR-W 4-01 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  (4,48*2+3,48*2)*2,60-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,592	  <b>39,592</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39,592</b>
1044 d.39. 3	NNRNKB 202 1134-02 3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe  poz.1043	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,592	  <b>39,592</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39,592</b>
1045 d.39. 3	KNR-W 2-02 2004-06 3	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 poz.1044	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,592	  <b>39,592</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39,592</b>
1046 d.39. 3	KNR-W 2-02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.1044	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39,592	  <b>39,592</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>39,592</b>
<b>39.4</b>		<b>Sufit.</b>			
1047 d.39. 4	KNR-W 4-01 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  15,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,600	  <b>15,600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1048 d.39. 4	NNRNKB 202 1134-01 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1047	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1049	KNR 0-23	Obłożenie płytami z wełny mineralnej stropu do EI 120.	m <sup>2</sup>		
d.39.	2613-01				
4	analogia				
		poz.1047	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1050	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.39.	2006-01	pojedynczych podwieszonych			
4					
		poz.1047	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1051	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>		
d.39.	2005-04				
4					
		poz.1047	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1052	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.39.	1510-03				
4					
		poz.1047	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
<b>39.5</b>		<b>Stołarka drzewiowa.</b>			
1053	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-03	m <sup>2</sup>		
d.39.	1203-02				
5	kalk. własna				
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>39.6</b>		<b>Posadzka.</b>			
1054	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m <sup>2</sup>		
d.39.	0110-04				
6		15,60	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1055	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.39.	202 1134-01				
6	analogia				
		poz.1054	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
1056	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m <sup>2</sup>		
d.39.	1123-02				
6					
		poz.1054*1,1	m <sup>2</sup>	17,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,160</b>
1057	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.39.	1123-04				
6					
		poz.1056	m <sup>2</sup>	17,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,160</b>
<b>40</b>		<b>Wymiana izolacji cieplnej stropodachu , otorownie w stropodachu.</b>			
1058	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.40	0519-06				
		1,0*1,0*6+poz.1060	m <sup>2</sup>	8,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,608</b>
1059	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.40	0519-07				
		poz.1058	m <sup>2</sup>	8,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,608</b>
1060	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m <sup>2</sup>		
d.40	0104-06				
	O1	0,75*0,85	m <sup>2</sup>	0,638	
	O2	0,40*1,05	m <sup>2</sup>	0,420	
	O3	0,50*0,50	m <sup>2</sup>	0,250	
	O4	0,50*0,80	m <sup>2</sup>	0,400	
	O5	0,50*0,80	m <sup>2</sup>	0,400	
	O6	0,50*1,0	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,608</b>
1061	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop	m <sup>2</sup>		
d.40	0104-03				
	otwory kontrolne	1,0*1,0*6	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
1062	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej współczynnik do R=2.	m <sup>3</sup>		
d.40	0106-09				
	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		746,0*0,20	m <sup>3</sup>	149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1063 d.40	KNR-W 4-01 0106-04 kalk. własna	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.Współczynnik do R=2.  poz.1062	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1064 d.40	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką.  poz.1062	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1065 d.40	KNR-W 4-01 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów rozbiórkowych na od- ległość 1 km  poz.1062	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1066 d.40	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów rozbiórkowych na każ- dy następny 1 km Krotność = 19 poz.1062	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1067 d.40	kalk. własna	Utylizacja wełny mineralnej na wysypisku.  poz.1062	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  149,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,200</b>
1068 d.40	KNR-W 2-02 0612-03 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Współczynnik do R=4  746,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  746,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>746,000</b>
1069 d.40	KNR-W 2-02 0612-04 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa Współczynnik do R=2  poz.1068	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  746,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>746,000</b>
1070 d.40	KNR-W 2-02 0220-05 analogia	Naprawa otworów rewizyjnych.  1,0*1,0*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
1071 d.40	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  1,0*1,0*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>41</b>		<b>Wyposażenie.</b>			
1072 d.41	kalk. własna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych.  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>