CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE OKNA POD SUFITEM DO ZAMUROWANIA

schody do podziemia - toaletki i przebudowa

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE STOPNIE ARTYKUŁOWE WYKŁADZINOWE GUMOWE WYKOŃCZENIE SCHODÓW WYKOŃCZENIE PODCIĄGÓW

PROJEKTOWANE SEDZISKA / WYKOŃCZENIE SCHODÓW Z DONICĄ STELAŻ WOKÓŁ DONICY WYKOŃCZENIE W ANALOGICZNE OKŁADZINY JAK PODŁOGI

ZAŁĄCZENIE PODKUTE KRATĄ NA WYSOKOŚCI GRZEWKA (NIEPRZETRZENIE POMIESZCZEŃ PARKINGOWYCH)

pas pożarowy EI60 + 2m/h

Rolleta pożarowa typ 2000 REI120 + 4m/h

ukształtowanie terenu

ukształtowanie terenu

RAMPA ZEWNĘTRZNA

RAMPA ZEWNĘTRZNA

Komora transformatorowa

PAS EI 60 2m

PAS EI 60 2m

90,32 m n.p.m.

90,32 m n.p.m.

90,32 m n.p.m.

90,32 m n.p.m.

RALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

RALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIA:

- EI 60, EI 120, EI 240 — Odporność ogniowa elementów budowlanych- wydzielenie pożarowe (odporność łączna o charakterystyce pożarowej budowlanej)
- EI 60, EI 90 — Oznaczenie odporności ogniowej drzwi
- Oznaczenie
- Oznaczenie kraty wetrzymującej dymoszczelnej
- Hydrant podziemny HP
- Kran /wężówka
- Rewizja podłogowa
- Rura
- Kanał wentylacyjny
- Szczeliwo
- Scianka/ekran gipsowo-kartonowe
- Elementy ścianki do oznaczenia
- Scianka/ekran
- Oznaczenia przyległości pożarowe z rozwiązań 23001-PB-GPH-AR-BF (PB-LA-01100)
- Wykaz warów
- gniazda 2P+Z 16A IP44 wysokość montażu h=1,4m
- gniazda 2P+Z 16A IP44 wysokość montażu h=1,4m
- wyjście DC 24V
- wyjście AC 24V
- Rozdzielnica DDR73.1
- wyjście dla jednostki zasilającej kolumn medycznych

Uwagi:
1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wszystkie materiały, które nie będą w sposób widoczny trwale połączone z budynkiem, jak również urządzenia techniczne powinien posiadać znak CE, być zaświadczone w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz posiadać wymagane prawem atesty.
3. Wszystkie materiały, które będą w sposób widoczny trwale połączone z budynkiem, jak również urządzenia techniczne powinien posiadać znak CE, być zaświadczone w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz posiadać wymagane prawem atesty.
4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w taki sposób, aby zapewniona była ich szczelność ogniowa i dymowa oraz izolacyjność akustyczna przegrody, w której przejście zostało wykonane.
5. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
6. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
7. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
8. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
9. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
10. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
11. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
12. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
13. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
14. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
15. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
16. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
17. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
18. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
19. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.
20. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań mechanicznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Inwestor zagwarantuje:
Prowadzenie robót budowlanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
Zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta.
Zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane, które są wymagane prawem oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane, które są wymagane prawem oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Prowadzenie robót budowlanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ „P" Z SOR-EM,PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKŁADEM DROGOWYM

Inwestor:
SZPITAL WIELKOPOLSKI sp. Poznańska 60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19 www.JuraszA.pl

Adres inwestycji:
ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
działki nr ew. 1/4, 2/17, Obręb 20 Golęcin

Branża: **Instalacje elektryczne**
Etap: **Projekt tech. - wykonawczy**

Projektował:
mgr inż. Krystian Klak
(Upr. BIO/0557/PWOE/21)

Sprawdził:
mgr inż. Mikołaj Berhaus
(Upr. BIO/0558/PWOE/21)

graphit
HEADhead
graphIT sp. z o.o.
www.graphit.pl

Projektowa inwestycja: Instalacja gniazd wtykowych - poziom 00
Cykl/ Cz.cyklu: BF
Rewizja: REV.1
Data: 30/09/23
Skala: 1:100

Kod	Etap	Podetap	Branża	Dział	Typ	Projekt	Nr opcji/war.
23001	- PTW -	GPH	- EL	- BF	- RZ	- 00 -	01003