

Legenda:

- Ściana żelbetowa projektowana
- Ściana żelbetowa istniejąca
- Ściana murowana projektowana
- Ściana murowana istniejąca
- Ściana działowa GK projektowana
- Ściana działowa z płyt cementowo-włóknowych projektowana
- Izolacja termiczna projektowana
- Elementy akustyczne
- Ścianka wc projektowana
- Elementy konstrukcyjne istniejące
- IPN 120 L=150 — Elementy konstrukcyjne proj.
- Elementy budowlane podlegające rozbiórce
- Sufit podwieszony

Schemat oznaczenia geometrii otworowania:

- otworowanie w ścianie
- otworowanie w stropie ponad płaszczyzny krzywej
- otworowanie w stropie poniżej płaszczyzny krzywej

wymiar otworu (nie przewody), podany w mm:
1. szerokość x wysokość
2. ø (średnica otworu)

600x450 -0.47 NN

rzędna spodu otworu, w przypadku otworu pochyłego rzędna środka otworu, rzędna podana od poziomu posadzki wykończonej, w przypadku otworu na kondygnacji +1 rzędna od poziomu (±0.00)

symbol bramy:
RA–automatyczna, RS–elektryczne sterowanie, RM–kinetyczny,wentylacja i oprawnika, SP–stałe pręty, RK–wod-kan

Oznaczenia w elementach projektowanych:

- DA — Drzwi o profilach aluminiowych z wypełnieniem szkłem bezpiecznym (w tym elementy przeciwpożarowe)
- DD — Drzwi drewniane
- DS — Drzwi stalowe (w tym elementy przeciwpożarowe)
- DZ — Drzwi pełnoszklone przeźroczyste lub matowe
- DW — Drzwi systemowe do kabin sanitarnych – na konstrukcji stalowej lub aluminiowej
- BR — Brama rozwierna
- OK — Okno drewniane / aluminiowe
- OF — Okno pożarowe
- Su — Sufit podwieszony
- SS — Elementy akustyczne
- WR — Ściany ażurowe stałe, pełnoszklone, demontowalne z możliwością montażu drzwi rozwiernych lub przesuwnych automatycznych
- Wejście do budynku
- Wyjście ewakuacyjne
- KO 0.65m² — Oznaczenie projektowanej klapy dymowej Fn² – powierzchnia klapy przyjęta do obliczeń
- s.k. — spód konstrukcji (rzędna)
- g.k. — góra konstrukcji (rzędna)

Uwagi:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z uwagami ogólnymi zawartymi w części opisowej projektu.
2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wykonaniem przebudowy i rozbudowy należy na budowie (z natury) zweryfikować zgodność z niniejszym projektem. Ewentualne niezgodności i sposób ich rozwiązania skonsultować z Projektantem.
3. Pozycje konstrukcyjne zawarte są w projekcie branży konstrukcyjnej.
4. Warstwy przegród budowlanych, których symbole pokazano na niniejszym rysunku podane są na rysunkach zestawieniowych nr AA-07-001, AA-07-002, AA-09-008, AA-09-010, AA-09-011, AA-09-012.
5. Otworowanie zaznaczone na rysunku dotyczy otworów powyżej Ø150, mniejsze otwory zaznaczone zostały na rysunkach poszczególnych branż.
6. Nie pokazano otworowania w lekkich ścianach szkieletowych; zakłada się, że ściany te będą wykonane po montażu tras instalacyjnych.

Schemat obiektu

POZIOMY

- +16.25 = 82.95 m
- +12.97 = 79.67 m
- +9.69 = 76.39 m
- +6.41 = 73.11 m
- +3.13 = 69.83 m
- ±0.00 = 66.70 m
- -2.05 = 64.05 m

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Pozn

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU

PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. PIOTR Z. BARELKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. MICHAŁ BEYGA	WP-OIA/OKK/Up8/63/2008	architektoniczna	
mgr inż. arch. ALICJA BOGAŁECKA			
mgr inż. arch. TOMASZ SITNICKI			
mgr inż. arch. MONIKA WIJATKOWSKA			
mgr inż. arch. DOMINIKA JAKOBISZE			
mgr inż. arch. MAGDALENA POKRYWKA			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	17/ZPOIA/OKK/2009	architektoniczna	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	SKALA 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

IRON TOWER
Paweł Wecz
ul. Modrzewa 11/9

Studi
spółka z ograniczoną
spółka ko
ul. Modrzewa 11/9

NR RYSUNKU: AA-0

DATA: 31.03.15