



LEGENDA POSADZKI:

- wykładzina z PCV, całkowita grubość 2.0mm, warstwa użytkowa 0.8mm, klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilność wymiarów $\leq 0.4\%$, wgniecenie reszkowe $\leq 0.1\%$, odporność na światło stopień min. 6, klasyfikacja ogniowa B 1, klasyfikacja antypoślizgowości DS/ R9, zabezpieczenie antygrzybiczne dobre, odporność na nacisk punktowy, dobra klasa ścieralności T

cokół: listwa przypodłogowa drewniana wysokość 50-60mm, frezowana, dębowa
- posadzka z płyt terrazzo, wymiary 60X 60 cm gr. 2.8 cm

Kolor antycypowy

cokół przyścienny: terrazzo ciemne, gr. 1.1 cm wysokość 70 mm
- Płytki gresowe 60X 60 cm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

Płytki gresowe 60X 60 cm

Materiał: gres

Rodzaj materiału: gres podbarwiany w masie

Powierzchnia: gładka

Wykończenie powierzchni: naturalne

Rektyfikowane: tak

Mrozoodporność: tak

Antypoślizgowość: R9

Klasa ścieralności: PEI 4

Wymiary: 60X 60 cm

Wymiar nominalny: 59.7X 59.7 cm

Grubość: 8 mm

Kolor: Ciemno szary

cokół gresowy 7.0X 60.0 cm, kolor ciemno szary

POWIERZCHNIA PŁYTEK 21.0 m²
- listwa podłogowa łącząca dwa różne materiały

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

listwa aluminiowa lakierowana proszkowo na kolor czarny, półmat, z możliwością wygięcia listwy w łuki, widoczna szerokość listwy około 14 mm, długość 270 cm
- panel winylowy wymiary 1510X 210 mm gr. 4.5 mm

Kolor naturalne drewno honey oak

Fuga: tak

Ogrzewanie podłogowe: tak

Gwarancja: 20 lat

Sposób montażu: na click
- Wykładzina PCV

Format: Rolk

Klasa palności: BF-s1

Ciepła całkowita: 2700 g/ m²

Wzór: Melanz

Rodzaj: Homogeniczna

Grupa ścieralności: 1 Ekstremalna

Klasa użytkowa: 34/43

Szerokość rolki: 2.0 m

Długość: 20 mb

Grubość całkowita: 2.0 mm

Warstwa ścieralności: < 2.0 mm³

Grupa ścieralności: T

Klasowość K: K5

Antylektryczność: < 2 kV

Stabilność wymiarowa: < 0.4%

Wgniecenia reszkowe: 0.02 mm

Antypoślizgowość: R9

Przewodność termiczna: 0.25 W/ (m.K)

Odporność barw na światło: >6 stopni

Odporność chemiczna: OK

Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe: brak wzrostu

Emisja VOC po 28 dniach: <10µg/ m³

Listwa podłogowa: kolor naturalne drewno lub biały

Odporna na wodę
- listwa przypodłogowa wymiary: długość 2400 mm, szerokość 18 mm, wysokość 120 mm

Kolor naturalne drewno lub biały

Odporna na wodę
- płytki o wymiarach 29.8X 29.8 cm

klasa ścieralności: PEI IV

mrozoodporność: tak

powierzchnia: mat

kolor: biały

wykończenie: satynowa

powierzchnia: gładka

materiał: terakota

gatunek: I
- płytki o wymiarach 30X 30 cm

grubość płytki: 9 mm

kolor: biały

wykończenie: satynowa

powierzchnia: gładka

materiał: terakota

gatunek: I
- Płytki dywanowe z wysokiej jakości włókna oraz wysokie tłumienie dźwięków krokowych. Przystosowane do projektów biurowych. Płytki dywanowe 50X 50 cm, okrywa pętelkowa, wysokiej jakości włókno poliamidowe PA 6.6, przystosowane do mebli na kółkach, przystosowane do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, wysokie tłumienie dźwięków krokowych: 35 dB, rodzaj włókna 100% PA 6.6 Antron, struktura 1/10 loop pile, waga całkowita 4500 g/ m², wysokość całkowita 6.0 mm, gramatura runa 700

cokół: listwa przypodłogowa drewniana, dębowa wysokość 7 cm I lub wyynęta wykładzina na ścianę

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
2.01	POM. VIP	193.44 m ²	
2.01a	WC-D.	17.26 m ²	
2.01b	WC- M.	17.26 m ²	
2.02	SALA KONFERENCYJNA	38.38 m ²	
2.03	BIURO 1	42.68 m ²	
2.04	BIURO 2	43.02 m ²	
2.05	BIURO 3	42.68 m ²	
2.06	POM. SOCJALNE	35.31 m ²	
2.07	WC	3.84 m ²	
2.08	KOMUNIKACJA	46.94 m ²	
2.09	KLATKA SCHOD. 1	19.22 m ²	
2.10	WINDA	2.97 m ²	
2.11	KLATKA SCHOD. 2	19.22 m ²	
2.12	KOMUNIKACJA 2	21.11 m ²	
2.13	POM. PORZ.	4.89 m ²	
2.14	SZACHT	6.81 m ²	
2.15	KLATKA SCHOD. 3	23.13 m ²	
2.16	SZACHT_2	3.89 m ²	
2.17	WINDA 2	2.97 m ²	
2.18	KOMUNIKACJA 2	32.34 m ²	
2.19	POKÓJ 2.1	15.98 m ²	
2.20	ANEKS KUCHENNY_1	3.54 m ²	
2.21	POKÓJ 2.2	15.79 m ²	
2.22	KORYTARZ_1	4.96 m ²	
2.23	ŁAZIENKA_1	3.60 m ²	
2.24	POKÓJ 2.3	15.40 m ²	
2.25	POKÓJ 2.4	17.84 m ²	
2.26	ANEKS KUCHENNY_2	3.54 m ²	
2.27	KORYTARZ_2	4.96 m ²	
2.28	ŁAZIENKA_2	3.60 m ²	
			736.57 m ²

- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- GK- ŚCIANY
- ROZBIÓRKA
- SUFIT PODWIESZONY
- OTWORY W STROPIE/ POSADZCE
- OTWORY W ŚCIANIE
- SYMBOL OKNA, DRZWI, PRZESZKLENIA
- SYMBOL PRZEGRODY PIONOWEJ
- SYMBOL PRZEGRODY POZIOMEJ
- SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL POMIESZCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

Detal skala 1:20
D.1/1013

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKOŃCZONEGO

W WYKONASTWIE STARANNIE UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNI I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelna 2, 83-400 Koszalin NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel./fax +48 58 680 55 69		1013-20
	INWESTOR: Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia		SKALA: 1:100
	INWESTYCJA: "Budowa obiektu HALI SPORTOWEJ w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na dz. nr 883, 885 obręb 0016 Grabówek"		NR RYS. 18
	RZUT POZIOMU +2 HALA POSADZKI		DATA 08.2021
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr 948/2006 w spególności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Kleinsmidt upr. nr 11000/2003 w spególności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			