ZESTAWIENIE STOLARKI POZIOM -1



NAZWA / OZNACZENIE	28	29	30	31	32
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.6 m	1.6 m	1.6 m	1.51 m	1.01
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	2	1	1	1	1/ -
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA					
WODOSZCZELNOŚĆ					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI 60	EI 30	EIS 30	EI 60	EI 30
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
ŻALUZJE	-	-			
UWAGI	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH BLOKOWANE JEST ZA POMOCĄ RYGLA AUTOMATYCZNEGO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH BLOKOWANE JEST ZA POMOCĄ RYGLA AUTOMATYCZNEGO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH BLOKOWANE JEST ZA POMOCĄ RYGLA AUTOMATYCZNEGO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH BLOKOWANE JEST ZA POMOCĄ RYGLA AUTOMATYCZNEGO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)

NAZWA / OZNACZENIE	33	34	35	35a	36
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.01	1.25	1.35	1.35	2.01 m
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	2/-	1/ 2	1/ 2	2/ -	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA					
WODOSZCZELNOŚĆ					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI 60	EI 60	EI 30	EIS 30	EI 60
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
ŻALUZJE					
UWAGI	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH BLOKOWANE JEST ZA POMOCĄ RYGLA AUTOMATYCZNEGO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)

NAZWA / OZNACZENIE	37	39	39a	40	41
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1	POZIOM -1
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m	2.1 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.35	1.01	1.01	1.01	1.01
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	-/ 1	-/ 2	1/ -	1/ 2	1/ -
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA					
WODOSZCZELNOŚĆ					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI 60	-	-	EI 30	EI 60
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
ŻALUZJE					
UWAGI	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI	DRZWI PEŁNE Z OKLEINĄ CPL HQ 0,7 mm, WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STNOWI PŁYTA PEŁNA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM, CAŁOŚĆ OBŁOŻONA JEST PŁYTĄ HDF, BOKI SKRZYDŁA POKRYTE TAŚMĄ ABS, DOLNA KRAWĘDŹ ZABEZPIECZONA PRZED WILGOCIĄ W TECHNOLOGII TECHNO AQUA STOP AKCESORIA: ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ LUB DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, DRZWI PRZYLGOWE: TRZY ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE. OŚCIEŻNICA STALOWA PRZYLGOWA. OŚCIEŻNICA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GRUB. 1.2 mm, OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI FELCOWEJ DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU, USZCZELKA OBWIEDNIOWA, TRZY ZAWIASY CZOPOWE.	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5- 1.5 mm, MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH POFILOWANYCH Z BLACHYOCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm, MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJAKI OŚCIEŻNIC SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE, W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI

ZESTAWIENIE STOLARKI POZIOM 0



NAZWA / OZNACZENIE	1	2	3	4	4a
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	3.0 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.9 m	1.51 m	1.80 m	2.01 m	2.01 m
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	1	1	1	2	2
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	≤1.3 W/m2/K				≤1.3 W/m2/K
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	klasa 2				klasa 2
WODOSZCZELNOŚĆ	klasa 3A				klasa 3A
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	klasa C2				klasa C2
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	EIS 30	EIS 30	EI 30	-
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016/ DĄB JASNY
ŻALUZJE	-	-			
UWAGI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNO-I DWUSKRZYDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O ODPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBADANE NA 1.000 000 CYKLI	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIĘTEJ BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKĄ PRZYMYKOWĄ. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIĘTEJ BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKĄ PRZYMYKOWĄ. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIĘTEJ BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKĄ PRZYMYKOWĄ. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154)	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNO-I DWUSKRZYDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O ODPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBADANE NA 1.000 000 CYKLI PŁASZCZYZNY DRZWI PEŁNE W KOLORZE DĘBU JASNEGO

NAZWA / OZNACZENIE	5	5a	5b	6	6a
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.01	1.01	1.01	1.07	1.07
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	6/ 7	9/ 5	-/ 1	-/ 1	2/ -
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA					
WODOSZCZELNOŚĆ					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	EIS 30	-	-
KOLOR	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY
ŻALUZJE					
UWAGI	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY PRZESZKLENIA- SZYBA BEZPIECZNA MATOWA OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY PRZESZKLENIA- SZYBA BEZPIECZNA MATOWA OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)

NAZWA / OZNACZENIE	7	8	9	Ow 1	Ow 2
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.25 m	2.25 m	2.25 m	1.15 m	3.00 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2.01 m	2.01 m	1.30 m	1.50 m	3.885 m
ILOŚĆ LEWE/ PRAWE	1	1	1/ -	2	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA					
WODOSZCZELNOŚĆ					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	-	-	-	-	-
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	EIS 60	EIS 30	EI 30	EI 30
KOLOR	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 7016	RAL 7016
ŻALUZJE					
UWAGI	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE- PLASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ I ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE JEST Z OGNIOODPORNEJ PŁYTY WIÓROWEJ STANOWIĄCEJ WYPEŁNIENIE ORAZ RAMY DREWNIANEJ. POSZYCIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA HDF OKLEINOWANA ODPORNYMI NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA FOLIAMI JAPOŃSKIMI LUB CPL W KOLORZE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA) SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZER. SKRZYDŁA DO 1100mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI), ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA4 (BARDZO WYSOKA)	MATERIAŁ: SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE JEST Z OGNIOODPORNEJ PŁYTY WIÓROWEJ STANOWIĄCEJ WYPEŁNIENIE ORAZ RAMY DREWNIANEJ. POSZYCIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA HDF OKLEINOWANA ODPORNYMI NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA FOLIAMI JAPOŃSKIMI LUB CPL W KOLORZE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm: KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATĘŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA) SAMOZAMYKACZ TYP 3: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 2-6, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)	SYSTEM OKIEN ALUMINIOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm	WEWNĘTRZNA ŚCIANKA ALUMINIOWO- SZKLANA. SZKLANO- ALUMINIOWA, SASMONOŚNA KONSTRUKCJA FASADY BEZ PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ. STRUKTURA NOŚNA KONSTRUKCJI FASADOWEJ SKŁADA SIĘ Z PROSTOKĄTNYCH PROFILI ZAMKNIĘTYCH, O SZER. WEW. I ZEW. 50 mm. SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)

INDEKS	OPIS REWIZJI	DATA

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKOŃCZONEGO

W WYKONASTWIE STARANNIE UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNE I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

1013-20

INWESTOR: Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

SKALA 1:100

INWESTYCJA: "Budowa obiektu HALI SPORTOWEJ w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na dz. nr 883, 885 obręb 0016 Grabówek"

NR RYS. 35

ZESTAWIENIE STOLARKI/ POZIOM -1, POZIOM 0

DATA 08.2021

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jarosław Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr 81/POOKK/V/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń