



LEGENDA POSADZKI:

Wykładzina z PCV, całkowita grubość 2.0mm, warstwa użytkowa 0.8mm, klasyfikacja zastosowania 34/43, zabezpieczenie powierzchni PUR, stabilność wymiarów ≤ 0.4%, wgniecenie resztkowe ≤ 0.1%, odporność na światło słoneczne min. 6, klasyfikacja ognia B 1, klasyfikacja antypoślizgowości DS/ R9, zabezpieczenie antygrzybiczne dobre, odporność na nacisk punktowy, dobra klasa ścieralności T.

cokół: listwa przypodłogowa drewniana wysokość 50-60mm, frezowana, dębowa

posadzka z płyt terrazzo, wymiary 60X 60 cm gr. 2.8 cm

Kolor antracytowy

cokół przysięcenny: terrazzo ciemne, gr. 1.1 cm wysokość 70 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

Płytki gresowe 60X 60 cm

Materiał: gres

Rodzaj materiału: gres podbarwiany w masie, Powierzchnia: gładka

Wykończenie powierzchni: naturalne

Rektyfikowana: tak

Mrozoodporność: tak

Antypoślizgowość: R9

Klasa ścieralności: PEI 4

Wymiary: 60X 60 cm

Wymiary nominalny: 59.7X 59.7 cm

Grubość: 8 mm

Kolor: Ciemno szary

cokół gresowy 7.0X 60.0 cm, kolor ciemno szary

POWIERZCHNIA PŁYTEK 21.0 m<sup>2</sup>

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

listwa podłogowa łącząca dwa różne materiały

Grubość: 20 mm

Wymiary: 20x100 mm

Kolor: czarny, polmat, z możliwością wyginania listwy w łuki, widoczna szerokość listwy około 14 mm, długość 270 cm

SZCZEGÓŁY PRODUKTU:

panel winylowy wymiary T510X 210 mm gr. 4.5 mm

Kolor: naturalne drewno honey oak

Fuga: tak

Ogłzewanie podłogowe: tak

Gwarancja: 20 lat

Sposób montażu: na click

Wykładzina PCV

Klasa palności: Bfl-s1

Ciepota całkowita: 2700 g/ m<sup>2</sup>

Wzrost: Melars

Rodzaj: Homogeniczna

Grupa ścieralności: T-Ekstremalna

Klasa użytkowa: 34/43

Szerokość: 2.0 m

Długość: 40 mb

Grubość całkowita: 2.0 mm

Warstwa ścieralności: < 2.0 mm

Grupa ścieralności: T

Klasowość K: K5

Antyelektroczność: < 2 kV

Stabilność wymiarowa: < 0.4%

Odporność barw na światło: > 6 stopni

Odporność chemiczna: OK

Zabezpieczenie antygrzybicze i antyfungicydowe: brak wzrostu

Emisja VOC po 28 dniach: <10µg/ m<sup>3</sup>

Listwa podłogowa: kolor naturalne drewno lub biały

Odporna na wodę

listwa przypodłogowa wymiary: długość 2400 szerokość 18 mm wysokość 120 mm

Kolor naturalne drewno lub biały

Odporna na wodę

płytki o wymiarach 29.8X 29.8 cm

Wymiary: 29.8X 29.8 cm

Kolor: biały

Mrozoodporność: tak

Wykończenie: mat

Kolor wstęgowy: biały

gatunek: pierwszy

płytki o wymiarach 30X 30 cm

grubość płytki: 9 mm

Kolor: biały

Wykończenie: satynowa

powierzchnia: gładka

materiał: terakota

gatunek: I

Zestawienie powierzchni		
3.01	KOMUNIKACJA_1	10.05 m <sup>2</sup>
3.02	KLATKA SCHOD. 1	19.22 m <sup>2</sup>
3.03	KLATKA SCHOD. 2	19.22 m <sup>2</sup>
3.04	WINDA	2.97 m <sup>2</sup>
3.05	POM. GOSPODARCZE	58 m <sup>2</sup>
3.05 A	POM. GOSPODARCZE	42 m <sup>2</sup>
3.06	HALL	44.27 m <sup>2</sup>
3.07	SZATNIA_1	9.44 m <sup>2</sup>
3.08	SZATNIA_2	9.45 m <sup>2</sup>
3.09	WC_1	2.66 m <sup>2</sup>
3.10	WC_2	2.66 m <sup>2</sup>
3.11	NATRYSK_1	12.41 m <sup>2</sup>
3.12	NATRYSK_2	12.41 m <sup>2</sup>
3.13	POM. PO SAUNIE	51.61 m <sup>2</sup>
3.14	SAUNA PAROWA/ TURKUS	14.42 m <sup>2</sup>
3.15	SAUNA FINSKA	13.20 m <sup>2</sup>
3.16	POKÓJ RELAKSU	30.20 m <sup>2</sup>
3.18	KOMUNIKACJA 2	18.56 m <sup>2</sup>
3.19	POM. PORZ.	4.89 m <sup>2</sup>
3.20	SZACHT	6.81 m <sup>2</sup>
3.21	KOMUNIKACJA_3	50.17 m <sup>2</sup>
3.22	KLATKA SCHOD. 3	30.85 m <sup>2</sup>
3.23	SZACHT_2	3.89 m <sup>2</sup>
3.24	WINDA 2	2.97 m <sup>2</sup>
3.25	POKÓJ 3.1	26.18 m <sup>2</sup>
3.26	POKÓJ 3.2	25.18 m <sup>2</sup>
3.27	ŁAZIENKA_1	3.70 m <sup>2</sup>
3.28	KORYTARZ_1	5.63 m <sup>2</sup>
3.29	ANEKS KUCHENNY	3.66 m <sup>2</sup>
3.30	POKÓJ 3.3	25.18 m <sup>2</sup>
3.31	POKÓJ 3.4	25.18 m <sup>2</sup>
3.32	ŁAZIENKA_2	3.70 m <sup>2</sup>
3.33	KORYTARZ_2	5.64 m <sup>2</sup>
3.34	ANEKS KUCHENNY	3.66 m <sup>2</sup>
3.35	POKÓJ 3.5	14.69 m <sup>2</sup>
3.36	POKÓJ 3.6	14.69 m <sup>2</sup>
3.37	ŁAZIENKA_3	3.94 m <sup>2</sup>
3.38	ANEKS KUCHENNY	3.85 m <sup>2</sup>
3.39	KORYTARZ 3	5.37 m <sup>2</sup>
3.40	POKÓJ 3.7	14.69 m <sup>2</sup>
3.41	POKÓJ 3.8	14.69 m <sup>2</sup>
3.42	ŁAZIENKA_4	3.94 m <sup>2</sup>
3.43	ANEKS KUCHENNY	4.85 m <sup>2</sup>
3.44	KORYTARZ 4	5.37 m <sup>2</sup>
3.45	POKÓJ 3.9	14.69 m <sup>2</sup>
3.46	POKÓJ 3.10	14.69 m <sup>2</sup>
3.47	ŁAZIENKA_5	3.94 m <sup>2</sup>
3.48	ANEKS KUCHENNY	8.85 m <sup>2</sup>
3.49	KORYTARZ 5	5.37 m <sup>2</sup>
3.50	POKÓJ 3.11	14.50 m <sup>2</sup>
3.51	POKÓJ 3.12	14.50 m <sup>2</sup>
3.52	ŁAZIENKA_6	4.05 m <sup>2</sup>
3.53	ANEKS KUCHENNY	8.96 m <sup>2</sup>
3.54	KORYTARZ 6	5.53 m <sup>2</sup>
3.55	POM. TECHNICZNE	31.46 m <sup>2</sup>
		733.66 m <sup>2</sup>

Płyty dywanowe z wysokiej jakości włókna grąż wysokość (tłumienie dźwięków krokowych). Przygotowanie do projektów biurowych. Płyty dywanowe 50X 50 cm, okrywa podłogowa, wysokiej jakości włókna polimerowe PA 6.6, przystosowane do mebli na kółkach, przystosowane do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, wysokie tłumienie dźwięków krokowych: 35 dB, rodzaj włókna 100% PA 6.6 Antion, struktura 1/10 loop pile, waga całkowita 4530 g/ m<sup>2</sup>, wysokość całkowita 6.0 mm, gramatura runa 700

cokół: listwa przypodłogowa drewniana, dębowa wysokość 7 cm l ub wyłyniec wykładziny na ścianę.

Płyty granitowe naturalne Rodzaj powierzchni: struktura Odporność na palenie: 5 Istotność: drewno Klasa antypoślizgowości: R10 B Wykończenie powierzchni: matowa Format: 16.8X 119.8 cm Kolor: beżowy Mrozoodporność: tak Gwarancja: 10 lat Trwałość: 15 Przeznaczenie: wewnętrzne i na zewnątrz Grubość: 8 mm Klasa ścieralności: PEI IV Kolor wstęgowy: biały Gatunek: pierwszy

cokół: około 7 cm z płytki podłogowej

Mosaika basenowa z połączenia jednolitej podstawy kostki i nakrapiania w innym kolorze Zaplanowano mieszankę o urozniczonej grubości i celowej fakturze. Wielkość kostki: 23X 23 mm Grubość: 4 mm Szerokość płyty: 2 mm Wielkość państwa: 33.3X 33.3 cm Antypoślizg: tak

Materiał konstrukcyjny: drewno, jodła kanadyjska Materiał dekoracyjny: brzoza, sauna z zewnątrz pokrywa łaznia do drewna Grubość ściąg: około 6 cm Zasilenie: 380 V (siła) Moc: około 8000 W Źródło ciepła: piec elektryczny Zakres temperatury: 60° -90°

INDEKS	OPIS REWIZJI	DATA
--------	--------------	------

- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- GK-ŚCIANY
- ROZBIÓRKA
- OTWORY W STROPIE/ POSADZCE
- OTWORY W ŚCIANIE
- SYMBOL OKNA, DRZWI, PRZESZKLENIA
- SYMBOL PRZEGRODY PIONOWEJ
- SYMBOL PRZEGRODY POZIOMEJ
- SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL POMIESZCZEN DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- RZĘDNA POZIOMU WYKONCZONEGO

Detal skala 1:20  
D.1/1013

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKONCZONEGO

W WYKONSTWIE STARANNIE UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNE I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia

INWESTYCJA: "Budowa obiektu HALL SPORTOWEJ w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na dz. nr 883, 885 obręb 0016 Grabówek"

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause ul. nr 9/8/2008 w spegnołno architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt ul. nr 9/8/2008 w spegnołno architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

1013-20

SKALA 1:100

NR RYS. 19

DATA 08.2021

H/B = 625 / 980 (0.61m<sup>2</sup>)

Allplan 2020