

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres mycia elewacji, okien i daszków nad wejściami.

1. Mycie wszystkich okien w budynku WCP widocznych z zewnątrz - mycie jednostronne  
Powierzchnia 3090,72 m<sup>2</sup>
2. Mycie powierzchni przeszklonej na klatkach schodowych ewakuacyjnych – mycie dwustronne  
powierzchnia 779,52 m<sup>2</sup>
3. Daszki szklane nad wejściami klatek ewakuacyjnych (7 szt.) -powierzchnia 31,50 m<sup>2</sup>
4. Mycie przeszkleń dziedziniec (od IIIp do Vp) -powierzchnia 82,88 m<sup>2</sup> /jednostronnie  
(ZABEZPIECZENIE WYKŁADZINY DYWANOWEJ)
5. Mycie przeszkleń na holu głównym(wokół delfinów, poziom +1) – powierzchnia 72,93 m<sup>2</sup> -  
- jednostronnie
6. Fasada szklana nad wejściem głównym -powierzchnia 67,2 m<sup>2</sup> /dwustronnie
7. Świetlik dziedzińca – powierzchnia 177,81 m<sup>2</sup> /jednostronnie
8. Mycie elewacji budynku pionowe panele w różnych kolorach 11921,38 m<sup>2</sup>, poziome pod Daschem wejścia głównego 484,49 m<sup>2</sup>

Czynności, o którym mowa należy wykonać w następujących terminach:

- 1) Mycie powierzchni opisanych w pkt 1-8 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2025 r.
- 2) Mycie powierzchni opisanych w pkt 1 – od dnia 1 listopada 2025 r. do dnia 31 listopada 2025 r.

Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zapewni optymalną liczbę pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania usługi ,w pełni sprawnych fizycznie, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. Za czynności pracowników Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne.

Wykonawca zobowiązany jest:

- Przeszkolić pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac na wysokości oraz wyposażać pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w pasy zabezpieczające.
- Zapewnić wykonanie przedmiotu umowy w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi stanowiące przedmiot zamówienia przy użyciu profesjonalnego sprzętu i narzędzi.

Wszystkie materiały i środki potrzebne do wykonania usług w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia zapewnia Wykonawca.

Elewacja.

Elementy fasady powinny być myte przy użyciu środków nieagresywnych oraz nieposiadających środków ściernych.

Należy unikać mechanicznego pocierania powierzchni.

Do przetrucia należy używać tkaniny nierysującej powierzchnię.

Płyty elewacyjne można myć dostępnymi na rynku środkami do pielęgnacji płyt elewacyjnych.

Nie należy stosować do mycia elementów elewacyjnych żadnych środków na bazie kwasów, zasad i mocnych ługów.

Nie używać materiałów ściernych takich jak zmywaki druciane czy wełna stalowa, ponieważ zostawiają one trwałe zarysowania na powierzchni płyt.