




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ TOALETY W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KORYTARZA

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3
Szkie				
Wymiary w świetle ościeży	Sz_o	105	100	100
	H_o	205	205	205
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	90	90	90
	H	200	200	200
Lokalizacja	parter L/ P	-/ 1	1/ -	1/ -
OGÓŁEM				
szt.		-/1	1/-	1/-
Uwagi		drzwi pełne, skrzydło drzwi pokryte sklejką gr. 4 mm, wypełnione materiałem dźwiękochłonnym, dolna część drzwi pokryta blachą chroniącą przed uszkodzeniami mechaniczn. zastosowanie 3 zawiasów czopowych, trójdzielnych, drzwi ze wzmocnieniem w miejscu montażu samozamykacza, ościeżnica z blachy o gr. 1.5 mm dla trwałego wzmocnienia miejsc montażu zawiasów, klamki z gwarancją min. 7 lat, 3 lata na mechanizm i kolor, ilość cykli: 400.000 cykli gwarancyjnych, klamki pokryte powłoką antybakteryjną, funkcja awaryjna, specjalnie wzmocniona sprężyna drzwi od strony korytarza wyposażone w samozamykacz drzwi z podcięciem wentylacyjnym o pow. min. 0.022 m² kolor drzwi i klamki należy ustalić z projektantem i inwestorem	drzwi pełne, skrzydło drzwi pokryte sklejką gr. 4 mm, wypełnione materiałem dźwiękochłonnym, dolna część drzwi pokryta blachą chroniącą przed uszkodzeniami mechaniczn. zastosowanie 3 zawiasów czopowych, trójdzielnych, drzwi ze wzmocnieniem w miejscu montażu samozamykacza, ościeżnica z blachy o gr. 1.5 mm dla trwałego wzmocnienia miejsc montażu zawiasów, klamki z gwarancją min. 7 lat, 3 lata na mechanizm i kolor, ilość cykli: 400.000 cykli gwarancyjnych, klamki pokryte powłoką antybakteryjną, funkcja awaryjna, specjalnie wzmocniona sprężyna drzwi od strony korytarza wyposażone w samozamykacz kolor drzwi i klamki należy ustalić z projektantem i inwestorem	drzwi pełne, skrzydło drzwi pokryte sklejką gr. 4 mm, wypełnione materiałem dźwiękochłonnym, dolna część drzwi pokryta blachą chroniącą przed uszkodzeniami mechaniczn. zastosowanie 3 zawiasów czopowych, trójdzielnych, drzwi ze wzmocnieniem w miejscu montażu samozamykacza, ościeżnica z blachy o gr. 1.5 mm dla trwałego wzmocnienia miejsc montażu zawiasów, klamki z gwarancją min. 7 lat, 3 lata na mechanizm i kolor, ilość cykli: 400.000 cykli gwarancyjnych, klamki pokryte powłoką antybakteryjną, funkcja awaryjna, specjalnie wzmocniona sprężyna drzwi z podcięciem wentylacyjnym o pow. min. 0.022 m² kolor drzwi i klamki należy ustalić z projektantem i inwestorem

PROJEKT WYKONAWCZY

art		ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 25, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1093-25
	projekt		
INWESTOR:			SKALA
Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia			1:100
INWESTYCJA:			NR RYS.
"Remont sanitariatów na parterze budynku C 1 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"			5
			DATA
ZESTAWIENIE STOLARKI			06.2025
PROJEKTANT:			
mgr inż. arch. Jarosław Krause			
upr. nr W/8/2006			
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			