

■ STADIUM:	PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ
INWESTYCJA:	ROBOTY STANOWIĄCE BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ ŁAZIENEK W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU
INWESTOR:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU
ADRES INWESTYCJI	OSIEK 54, 63-920 PAKOSŁAW
PROJEKTANCI:	MONIKA SKRZYPEK SEBASTIAN DUBICKI
RAWICZ, PAŹDZIERNIK 2025	

Niniejszy projekt zawiera opracowanie projektu aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń sanitarnych Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z dokumentacją kosztorysową.

Zaprojektowano 3 pomieszczenia łazienkowe i toaletowe. Przewidziano wymianę drzwi, armatury łazienkowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz inne niezbędne elementy mające na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkowania.


Zestawienie produktowe:

Lp.	Opis produktu:	Propozycja wizualna:	Ilość:
ŁAZIENKA DLA PERSONELU			
1.	Płytki podłogowe gresowe szklwione: Rozmiar: ~79,8x79,8 cm, Odcienie: brąz i beż, powierzchnia: lappato R10 Rektyfikacja: tak Mrozoodporność: tak Grubość: 8 mm		wg przedmiaru
2.	Płytki ścienne: Rozmiar: ~24x74 cm Powierzchnia: Gładka Satynowa Kolor: biały Rektyfikacja: Tak Mrozoodporność: nie		wg przedmiaru
3.	Drzwi bezprzylgowe '90': Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek łazienkowy, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu		1


4.	Drzwi bezprzylgowe '90': Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu		1
5.	Miska ustępowa + stelaż podtynkowy + przycisk Kolor miski: biały Kolor przycisku: czarny Długość miski: ~53 cm		1
6.	Umywalka: Materiał: ceramika Montaż: nabołatowy Kształt: owalny Kolor: biały połysk Długość: ~53 cm Szerokość: ~31 cm Wysokość: ~14 cm Korek biały		1
7.	Bateria umywalkowa nabołatowa czarny półmat, Rodzaj wylewki stały, kształt okrągły		1


8.	Lustro wklejane, Wymiar ~90x121 cm – dopasowany do rozmiaru płytek		1
9.	Dozownik na ręczniki papierowe wielopanelowe: Wymiary: ~44x30x10 cm Materiał: ABS Kolor: czarny		1
10.	Uchwył na papier toaletowy Kolor: czarny		1
11.	Grzejnik aluminiowy pięciożebrowy, kolor biały, moc grzewcza ~500 W		1
12.	Fototapeta flizelinowa laminowana z dodatkową powłoką ochronną wzór kwiaty odcienie beżu i czerni		1

13.	Dozownik na mydło w płynie, stojący, odcienie beżu		1
14.	Lampa sufitowa - plafon, kolor czarny, rozmiar: ~34 cm, moc: 1800 lm, ochrona IP44		2
15.	Kinkiet w kolorze czarnym IP44 LED 6W 280lm 4000K		1


Lp.	Opis produktu:	Propozycja wizualna:	Ilość:
ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1.	Płytki podłogowe: Inspiracja: kamień Kolor: beżowy Rodzaj powierzchni: gładka Wykończenie powierzchni: matowa Format: 60x60 cm Mrozoodporność: tak Odporność na plamienie: 5 Klasa antypoślizgowości: R9 Grubość: 8 mm Tonalność: v2 Płytki rektyfikowane: tak Klasa ścieralności: 4		wg przedmiaru
2.	Płytki ścienne: Rozmiar: 24x74 cm Powierzchnia: Gładka Satynowa Kolor: biały Rektyfikacja: Tak Mrozoodporność: nie		wg przedmiaru
3.	Panel ścienny: Wymiar: ~1230x2650x4 mm, rdzeń: SPC (stone polymer composite), powłoka: lakier akrylowy – typ I, zadruk: digital print, dekor drewniany Odporny na promienie UV, wodoodporny, odporny na ogień (C-s2,d0), odporny na plamy, odporny na zarysowania, odporny na uderzenia, posiadający atest higieniczny		2
4.	Umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, Szerokość ~660 mm Głębokość ~550 mm		1

5.	Syfon dekoracyjny Wykonanie; mosiądz chromowany		1
6.	Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych, stojąca, mechaniczna, Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.		1
7.	Miska ustępowa kompakt: dostosowana jest do potrzeb osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej, siedzisko umieszczone wyżej (48 cm) niż w standardowym kompakcie. Profilowanie bez wewnętrznego kołnierza eliminuje miejsca gromadzenia się bakterii, ekonomiczny system spłukiwana wody 3/6, głębokość ~67,5 cm,		1
8.	Uchwyty staty przy umywalce dla niepełnosprawnych: Wykończenie stali: połysk Długość: ~50 cm Średnica uchwyty: ~25 mm Typ uchwyty: Umywalkowy Kolor uchwyty: Stal nierdzewna Sposób montażu: Przykręcany Materiał: stal nierdzewna		2


9.	Uchwyt stały przy WC dla niepełnosprawnych: Wykończenie stali: połysk Długość: ~70 cm Średnica uchwytu: ~25 mm Kolor uchwytu: Stal nierdzewna Sposób montażu: Przykręcany Materiał: stal nierdzewna		2
10.	Lustro wiszące owalne, minimalistyczna srebrna rama, wymiar: ~50x90 cm		1
11.	Grzejnik higieniczny V10 jedno płytowy, ocynkowany, kolor biały, wymiar: ~60x100 cm, podejście dolne		1
12.	Dozownik na ręczniki papierowe w rolce, centralnie dozowane, kolor biały, tworzywo ABS, Wysokość ~360 mm, Szerokość ~227 mm, Długość ~239 mm		1


13.	Dozownik na papier toaletowy, Wysokość ~269 mm Szerokość ~156 mm Długość ~269 mm Kolor biały, System dozowania pojedynczych odcinków		1
14.	Dozownik do mydła w płynie: Kolor: biały Materiał: ABS Wysokość: ~292 mm Szerokość: ~111 mm Głębokość: ~114 mm		1
15.	Drzwi bezprzylgowe '90': Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła - płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek łazienkowy, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasujących odcieniach beżu		1
16.	Lampa sufitowa- plafon, kolor czarny, rozmiar: ~38x38 cm, moc: ~2400 lm ochrona IP44		1

Lp.	Opis produktu:	Propozycja wizualna:	Ilość:
ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW [„NOWY BLOK”]			
1.	Płytki podłogowe: Wymiar: ~15x89 cm, Rodzaj: gres szklwiony wybarwienie drewnopodobne, Rektyfikacja: tak Antypoślizgowość: R10 Powierzchnia matowa Mrozoodporność: tak Grubość: 8 mm		wg przedmiaru
2.	Płytki ścienne: 1. Inspiracja: kamień Wymiar: ~60x60 cm Kolor: szary Powierzchnia matowa Rektyfikacja: tak 2. wymiar: ~60x30 cm Powierzchnia: satyna Rektyfikacja: tak Kolor: biały	 	wg przedmiaru
3.	Profil metalowy rektyfikowany czarny matowy, h 1 cm		wg przedmiaru
4.	Profil wykończeniowy do płytek typu P, materiał: stal nierdzewna kolor: czarny mat wysokość 1,25 cm		wg przedmiaru

5.	Sztukateria: Listwa sufitowa Szerokość: ~16 cm Wysokość: ~16,5 cm Materiał: Poliuretan Właściwości: odporność na wilgoć i uderzenia		wg przedmiaru
6.	Drzwi wejściowe: Światło przejścia=90 cm Drzwi bezprzylgowe: Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu		1
7.	Drzwi wewnętrzne przylgowe: Światło przejścia=90 cm Okleina CPL HQ 0,2 Kolor: jasno szary Klamka plus zamek łazienkowy Wypełnienie skrzydła: płyta pełna Dodatkowe wyposażenie: panel dolny, listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej Ościeżnica: stal nierdzewna nielakierowana Kolor okuć: srebrny Liczba zawiasów: 3		3

8.	Umywalka dla niepełnosprawnych: Umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, Szerokość ~660 mm Głębokość ~550 mm		2
9.	Syfon dekoracyjny Wykonanie; mosiądz chromowany		4
10.	Bateria umywalkowa: Stojąca bateria mechaniczna jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Wykończenie: chromowany mosiądz		2
11.	Umywalka ścienna: umywalka z misą prostokątną szerokość: 60 cm głębokość: 46 cm z otworem na baterię z przelewem mocowana na śrubach		2
12.	Bateria umywalkowa: Jednouchwytowa, stojąca na umywalce, wylewka stała, kolor chrom		2

13.	Uchwyt stały przy umywalce dla niepełnosprawnych: Wykończenie stali: połysk Długość: ~50 cm Średnica uchwytu: ~25 mm Typ uchwytu: Umywalkowy Kolor uchwytu: Stal nierdzewna Sposób montażu: Przykręcany Materiał: stal nierdzewna		3
14.	Uchwyt prosty 30 cm – stal nierdzewna, średnica 32mm z maskownicą		3
15.	Uchwyt ścienny kątowy toaletowy – stal nierdzewna Przykręcany z maskownicami Długość ~40 cm		2
16.	Miska ustępowa podwieszana z deską dedykowaną do łazienek przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Wymiar: ~72,5x38 cm		2
17.	Grzejnik higieniczny V10 jedno płytowy, ocynkowany, kolor biały, wymiar: ~60x100 cm, podejście dolne		2

18.	Dozownik na ręczniki papierowe wielopanelowe: Wymiary: ~44x30x10 cm Materiał: ABS Kolor: czarny		3
19.	Dozownik do mydła w płynie: Kolor: Czarny Materiał: ABS Wysokość: ~292 mm Szerokość: ~111 mm Głębokość: ~114 mm		4
20.	Dozownik na papier toaletowy, Wysokość ~269 mm Szerokość ~156 mm Długość ~269 mm, Kolor czarny, System dozowania pojedynczych odcinków		2
21.	Lustro owalne w czarnej aluminiowej ramie, Wymiar: ~90x50 cm		4
22.	Oprawy sufitowe LED IP44, białe Strumień LED: 3273 lm Moc LED: 17,1 W Strumień oprawy: 2182 lm Moc oprawy: 18,3 W Temperatura barwowa: 4000 K Długość: ~1412 mm		4

Stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.