

# Specyfikacja techniczna żagli na statek Dar Młodzieży

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowych żagli na wzór obecnych (1:1) dla Daru Młodzieży wg aktualnych norm światowych.

Łączna ilość żagli 4 sztuki, o łącznej powierzchni około 386 m<sup>2</sup>.

## 2. Dane techniczne dot. wykonania żagli

- żagle wykonać z tkaniny dakron producenta Dimension Polyant z osłoną UVi (należy przedstawić certyfikaty potwierdzające producenta oraz rodzaj materiału z którego wykonane są żagle);
- typy tkaniny dla poszczególnych żagli wg poniższej specyfikacji;
- jakość tkaniny - gatunek I;
- okucia narożnikowe wykonane z stali nierdzewnej, liny stalowe nierdzewne 7x19;
- nici poliestrowe o grubościach 92, 169 i 207 odporne na działanie promieni UV;
- w narożnikach taśma poliamidowa;
- liki w miejscach kolizji z takielunkiem stałym obszyte skórą;
- narożniki obszyte ręcznie skórą;
- luwersy w likach górnych żagli rejowych i likach przednich sztaksli typu Sea Sure;
- baranki wykonane z pierścieni nierdzewnych i liny poliestrowej;
- żagle opisane w narożnikach;
- wszystkie żagle złożone przed dostawą zgodnie z wytycznymi ustalonymi z załogą podczas odbioru.

Lp.	Nazwa wyrobu /symbol, typ, rodzaj/	Jednostka miary	Ilość	Uwagi
1.	Krojc Sten Sztaksel	szt.	1	powierzchnia 108 m <sup>2</sup> , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 450AP, wykończenie w standardzie MT (medium finish)
2.	Krojc Marsel Dolny	szt.	1	powierzchnia 101 m <sup>2</sup> , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 450AP, wykończenie w standardzie FT (soft finish)
3.	Krojc Marsel Górny	szt.	1	Powierzchnia 96 m <sup>2</sup> , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 450 AP, wykończenie w standardzie FT (soft finish)
4.	Krojc Bombramsel	Szt.	1	Powierzchnia 81 m <sup>2</sup> , tkanina Dimension Polyant z osłoną UVi typ 320AP, wykończenie w standardzie FT (soft finish)