

Zestawienie wyposażenia- piętro I

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
1.02	Brudownik			
		Myjnia dezynfektor o wymiarze 45x58x132(h)cm. Podłączenie do kanalizacji Ø100, ciepła i zimna woda, zasilanie elektryczne 3N PE 400V 50Hz- 4,6kW	1	Br
		Regał listwowy naścienny na suszarki na baseny, wysokość regału 140cm	1	Rl2
		Suszarka na baseny 54x35x40	4	Ks2
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
		Wózek na brudną bieliznę 2x120l, wymiar 74x48x95cm Wózek podwójny do worków foliowych na brudną bieliznę z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy polerowane.	1	Fd2
		Wózek na odpady	1	Fd1
		Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej o wymiarze 47x43x24(gł.)cm	1	J10
1.03	Magazyn leków			
		Regał magazynowy 60x60x190cm	2	Cj2
		Regał magazynowy 80x60x190cm	1	Cj3
		Szafa dwudrzwiowa 80x45x190cm	1	Sz2
1.04	Magazyn bielizny			
		Regał magazynowy 90x60x190cm	1	Cj4
1.06	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej			
		Biuorko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Szafa jednodrzwiowa, 60x60x210cm, płyta meblowa	1	Sz3
		Szafa z szufladami, 80x45x90cm, płyta meblowa	1	Szs1
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	1	Tb1
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
1.07	Sekretariat			
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	3	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	3	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	3	Bc10
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Szafa biurowa kartotekowa, 120x40x210cm, płyta meblowa	1	Sb1
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	2	Sz1
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	3	Tb1
		Urządzenie wielofunkcyjne	1	Tb2
		Niszczonek	1	Tb3
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.08	Gabinet ordynatora			
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Fotel wypoczynkowy	2	Bd1
		Stolik okolicznościowy 120x60x60cm	1	Ea3
		Szafa biurowa kartotekowa, 120x40x210cm, płyta meblowa	1	Sb1
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	1	Sz1
		Regał na książki 4 półki 80x40x200cm	1	Sb2
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	1	Tb1
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.09	Pokój socjalny			
		Stół drewniany, blat z płyty laminowanej o wymiarze 160x80x75cm	1	Ea3
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	3	Bc9
		Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 240cm	1	Zsk1

TAK

TAK

zlew + umy

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	J6
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	J4
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.10	Pokój narad/dyżurka			
		Blat laminowany grubości 36mm, długości 620cmz przepustami kablowymi, nogi chrom	1	Bl1
		Stół konferencyjny 240x120x74cm, blat z płyty laminowanej grubości 18mm na stelażu metalowym	1	Ea4
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	4	K1
		Szafa biurowa kartotekowa, 120x40x210cm, płyta meblowa	2	Sb1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	4	Bc10
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	9	Bc9
		Sofa trzyosobowa, rozkładana, tapicerowana, zmywalna	1	Af1
1.11	Łazienka personelu			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J8
		Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 90x90 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych	1	J7
		Wieszak ubraniowy	2	WU
		Pojemnik na papier toaletowy	1	Z01a
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.12	Pracownia laserowa + pracownia angiograficzna			
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	2	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	2	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	2	Bc10
		Szafa zamykana z laminowanej płyty wiórowej gr. 18mm 80x50x170cm	1	Sb3
		Taboret okulistyczny	8	Bc8

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Stolik okulistyczny	3	So1
		Laser do PDT z lampą szczelinową na stoliku elektrycznym	1	L10
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	2	Tb1
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.13	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy			
		Fotel okulistyczny pacjenta	1	Bc1
		Taboret okulistyczny	1	Bc8
		Mobilny asystor zabiegowy z szufladą i blatami ze stali kwasoodpornej 50x40x80cm	1	AS
		Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 260cm	1	Zsm1
		Pojemnik pedałow na odpady medyczne pojedynczy, wymiar 39x49x69cm	2	Fd3
		Zlew jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	J6
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	J4
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.14	Pomieszczenie porządkowe			
		Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej, górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą	1	J10
		Metalowa szafa gospodarcza 60x49x180cm	1	Sg1
		Wózek- zestaw do sprzątania: stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa wyposażona w 4 kółka skrętne, 2 wiadra pomocnicze o pojemności 17 litrów, 2 o pojemności 6 litrów, prasa do wyciskania mopów, wózek o wymiarze 52x85x115 (h)cm	1	Z9e
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.15	Pokój łóżkowy 3 osobowy Dzieci starsze			
		Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, z podwójną ramą wyciągową. Stała wysokość leża, centralna blokada kół o wymiarze 211x96x49cm	3	Aa1
		Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	3	Ac1
		Fotel rozkładany dla rodzica 103x67x97cm	3	Bd2

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	3	Bc9
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	3	Sz1
		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy (dla panela dwustanowiskowego P2 zdublować ilość gniazd) 1. Gniazda gazowe: 2xO ₂ , 2xVAC, 2xAIR 2. Gniazda elektryczne i niskoprądowe: zlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką kontrolną i automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych przed ingerencją, oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i połowa po stronie monitoringu): - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolną LED, w kolorze czerwonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające, wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 dla każdego łóżka pacjenta - 1 x 1 boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego. 3. Oświetlenie: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego. - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali chorych; - oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali. 4. Szyny medyczne: 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczone na froncie panelu w jego górnej części (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorującej). Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.	1(1)	P1(P2)
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.16	Łazienka pacjentów			
		Umywalka ceramiczna 65x57cm dla NPS z półpostumentem	1	J2
		Miska ustępowa lejowa dla NPS, wisząca długości 70cm, deska sedesowa dla NPS. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J3
		Siedzisko prysznicowe uchylne o wymiarze 40x40cm, wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnia gładka, wypolerowana.	1	F08

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Mocowane na dwóch płytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 śrub montażowych, rekomendowana wysokość montażu 46-48cm od posadzki		
		Wieszak ubraniowy	2	WU
		Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 80cm, rekomendowana wysokość montażu 74-76cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	2	F01
		Uchwyt na papier toaletowy NPS z zaciskiem do montażu na poręczy	1	F06
		Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 70cm, rekomendowana wysokość montażu 80-85cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	2	F03
		Lustro uchylne dla NPS o wymiarze 60x45cm, rekomendowana wysokość montażu 100cm dolna krawędź lustra od posadzki	1	L
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.17	Wc personelu			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J8
		Pojemnik na papier toaletowy	1	Z01a
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.18	Gabinet badań ciemny			
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Taboret okulistyczny	1	Bc8
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	1	Tb1
		Krzesełko tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Szafa z szufladami, 80x45x90cm, płyta meblowa	1	Szs1
		Niszczarka	1	Tb3
		Unit okulistyczny wyposażony w elektrycznie podnoszony fotel COMFORT z podnóżkiem z systemem odchyłu i obrotu. Przesuwany blat stołu na 2 urządzenia z opcjonalną elektryczną regulacją wysokości. Zasilanie automatycznego refraktometru/keratometru, lampy szczelinowej oraz regulacja oświetlenia wbudowane w blat stołu. Wygodny panel sterowania i łatwo dostępne ramię na soczewki próbne oraz kasetę. Przekątny słupek aluminiowy ze składaną i obrotową lampą LED	1	Uok

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		oraz półką na projektor optotypów.		
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.19	Aneks kuchenny			
		Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 180cm	1	Zsk2
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Kuchenka mikrofalowa	1	-
		Czajnik elektryczny	1	-
		Umywalka ceramiczna 65x57cm dla NPS z półpostumentem	1	J2
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.20	Pokój łóżkowy 4 osobowy Dorośli			
		Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, z podwójną ramą wyciągową. Stała wysokość leża, centralna blokada kół o wymiarze 211x96x49cm	4	Aa1
		Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	4	Ac1
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	4	Bc9
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	4	Sz1
		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy (3xpionowy, 1xpionowy) 1.Gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC, 2xAIR 2.Gniazda elektryczne i niskoprądowe: zlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką kontrolną i automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych przed ingerencją, oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i połowa po stronie monitoringu): - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolną LED, w kolorze czerwonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x PE gniazdo, bolc ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające, wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 dla każdego łóżka pacjenta - 1 x 1 boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego. 3. Oświetlenie: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o	1	P1

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego. - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali chorych; - oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali. 4. Szyny medyczne: 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczone na froncie panelu w jego górnej części (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorującej). Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.		
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	(J9)
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.21	Łazienka pacjentów			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	(J9)
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	(J8)
		Siedzisko prysznicowe uchylne o wymiarze 40x40cm, wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na dwóch płytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 śrub montażowych, rekomendowana wysokość montażu 46-48cm od posadzki	1	(F08)
		Wieszak ubraniowy	2	(WU)
		Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 80cm, rekomendowana wysokość montażu 74-76cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	2	(F01)
		Uchwyt na papier toaletowy NPS z zaciskiem do montażu na poręczy	1	(F06)
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	(ZU)
1.22A	Śluza łózkowa			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	(J9)
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.23	Pokój socjalny			
		Stolik okolicznościowy 120x60x60cm	1	Ea3

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Sofa trzyosobowa, rozkładana, tapicerowana, zmywalna	1	Af1
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	2	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	2	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	2	Bc10
		Krzesełko tapicerowane na stelażu metalowym	4	Bc9
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	2	Tb1
		Kuchenka mikrofalowa	1	-
		Czajnik elektryczny	1	-
		Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednodokorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 230cm	1	Zsk3
		Zlew jednodokorowym ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	J5
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	J4
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.24	Wc personelu			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J8
		Pojemnik na papier toaletowy	1	Z01a
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.25	Przygotowanie pacjentów			
		Fotel okulistyczny pacjenta	2	Bc1
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	1	Tb1
		Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, z podwójną ramą wyciągową. Stała wysokość leża, centralna blokada kół o wymiarze 211x96x49cm	3	Aa1
		Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	3	Ac1
		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy (1xpionowy) 1.Gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC, 2xAIR	1	P1

tylko zlew

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		<p>2. Gniazda elektryczne i niskoprądowe: zlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką kontrolną i automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych przed ingerencją, oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i połowa po stronie monitoringu):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolną LED, w kolorze czerwonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające, wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 dla każdego łóżka pacjenta - 1 x 1 boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego. <p>3. Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego. - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali chorych; - oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali. <p>4. Szyny medyczne: 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczone na froncie panelu w jego górnej części (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorującej). Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.</p>		
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	3	Bc9
		Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 240cm	1	Zsm2
		Zlew jednokomorowym z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	J6
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	J4
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.26	Pomieszczenie porządkowe			
		Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej, górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą	1	J10
		Wózek- zestaw do sprzątania: stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa wyposażona w 4 kółka skrętne, 2 wiadra pomocnicze o pojemności 17 litrów, 2 o pojemności 6	1	Z9e

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		litrów, prasa do wyciskania mopów, wózek o wymiarze 52x85x115 (h)cm		
		Metalowa szafa gospodarcza 60x49x180cm	1	Sg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.27	Brudownik			
		Myjnia dezynfektor o wymiarze 45x58x132(h)cm. Podłączenie do kanalizacji Ø100, ciepła i zimna woda, zasilanie elektryczne 3N PE 400V 50Hz- 4,6kW	1	Br
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
		Wózek na odpady	1	Fd1
		Regał stalowy wymiar 80x40x190cm	1	Cj2
		Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej o wymiarze 47x43x24(gł.)cm	1	J10
1.28	Magazyn sprzętu			
		Regał stalowy zamykany wymiar 80x45x190cm	4	Cj1
1.29	Magazyn			
		Regał listwowy naścienny na kosze sterylizacyjne, wysokość regału 90cm	2	Rl1
		Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej . Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 575x280x135mm	8	Ks1
1.30	Myjnia podręczna			
		Zestaw szafek dolnych ze stali nierdzewnej ze zlewem i umywalna długości 200cm	1	Zsn1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.31	Przygotowanie lekarzy			
		Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa, wyposażona w bezdotykowe podajnik mydła i wody i płynu dezynfekcyjnego, ręczników papierowych, szczotek oraz w pojemnik na zużyte szczotki. Wymiar 160x58x135cm	4	Mch
		Regał listwowy naścienny na kosze sterylizacyjne, wysokość regału 90cm	1	Rl1
		Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej . Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu Ø 3 i Ø 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 575x280x135mm	4	Ks1
1.32	Sala operacyjna			
		Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, elektrohydrauliczny, mobilny z Napędem podstawowym i awaryjnym, możliwość pozycjonowania i wykonywania operacji różnych specjalności, demontowalny blat. Stół operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modułowym	1	So1

TRAK

TRAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		<p>składający się z następujących segmentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podgłówek płytowy - segment oparcia pleców 2 częściowy z możliwością demontażu górnej części oparcia - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy. <p>Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - oparcie pleców - przesuw wzdłużny - pozycja "flex" i "reflex" - blokada przejazdu - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. <p>Stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie. Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynną regulację segmentami. Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwdrożdżynowych, odejmowane z blatu stołu. Grubość materaca 80 mm. Wymiary zewnętrzne blatu 210x56cm</p>		
		Dwuczaszowa lampa sufitowa lampa operacyjna. Parametry wspólne dla dwóch czasz: regulacja wielkości plamy świetlnej 20-25cm; regulacja natężenia światła w zakresie 10- 100%; regulacja temperatury barwowej w trzech krokach 3900-4200-4500K; współczynnik odwzorowania barw Ra 95%; maksymalne natężenie światła 160 000lx; tryb światła endoskopowego max 500lx wartość regulowana; możliwość rozbudowy lampy o kamerę FHD bezprzewodową.	1	Gh1
		Anestezjologiczna kolumna sufitowa wyposażona co najmniej w jedno podwójne ramie o całkowitym zasięgu w osiach łóżysk 1800mm; udźwig netto kolumny 100kg; wyposażenie: 2x półka o wymiarach 485x450mm; pod dolną półką zainstalowane dwie szuflady każda po 10cm głębokości; udźwig półki 50kg; półki wyposażone w szyny boczne; 1x wysięgnik na płyny infuzyjne; 3xAIR; 3xVAC; 1x N2O; 1x AGSS; 4x podwójne gniazdo RJ45; 4x przygotowanie do instalacji niskoprądowej; 12x gniazdo elektryczne 230V; 12x bolec wyrównania potencjałów; 2x szyna sprzętowa na tylnej ścianie głowicy; system blokowania przegubów (blokowane dwa przeguby) elektromagnetyczny, zwalnianie blokady przegubów za pomocą uchwytu wyposażonego w czujnik pojemnościowy.	1	KA
		Taboret operatora z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Siłownik wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód- tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami Ø50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi	1	Fo1

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	IŁOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		podłóża. Tabet z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej		
		Taboret operatora bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Siłownik wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy Ø50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłóża. Tabet z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej	2	Fo2
		Stolik na narzędzia chirurgiczne ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny	1	Sch
		Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi, w zabudowie, zlicowana ze stalową zabudową panelową ścian. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 80x45x180cm.	1	Sm2
		Wózek anestetyczny z czterema szufladami i blatem wysuwany z boku wykonany ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłóża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Błat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm.	1	WA
		Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wymiary blatu: 95x43x88cm	1	Sop
		Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywą). Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki ze stali nierdzewnej- pokrywa z uszczelką. Wymiary zewnętrzne 75x45x85cm	1	Stm

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Wózek na brudną bieliznę 2x120l, wymiar 74x48x95cm Wózek podwójny do worków foliowych na brudną bieliznę z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy polerowane.	1	Fd2
1.33	Śluza personelu część czysta			
		Regał listwowy naścienny na kosze sterylizacyjne, wysokość regału 90cm	2	RL1
		Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej . Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu Ø 3 i Ø 5mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 575x280x135mm	8	Ks1
		Wózek na brudną bieliznę 2x120l, wymiar 74x48x95cm Wózek podwójny do worków foliowych na brudną bieliznę z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy polerowane.	1	Fd2
		Zamykany pojemnik na brudne obuwie 40x60x80cm	1	Pb1
1.34	Łazienka			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J8
		Wieszak ubraniowy	2	WU
		Pojemnik na papier toaletowy	1	Z01a
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.35	Śluza personelu część brudna			
		Metalowa szafa ubraniowa o wymiarze 31,5x49x180(h)cm. W każdej komorze półka, drążek, 2 haczyki.	1	SUM1
		Ławka szatniowa 120x40x40(h)cm	1	Ł
1.36	Pokój łóżkowy 2 osobowy Dorośli			
		Łóżko szpitalne, leże czterosegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, z podwójną ramą wyciągową. Stała wysokość leża, centralna blokada kół o wymiarze 211x96x49cm	2	Aa1
		Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	2	Ac1
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	2	Sz1
		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy (1xpionowy, 1xpoziomy) 1.Gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC, 2xAIR 2.Gniazda elektryczne i niskoprądowe: zlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką kontrolną i automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych przed ingerencją, oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i połowa po stronie monitoringu): - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych	2	P1

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL	
		<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolną LED, w kolorze czerwonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające, wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 dla każdego łóżka pacjenta - 1 x 1 boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego. <p>3. Oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego. - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali chorych; - oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali. <p>4. Szyny medyczne: 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczone na froncie panelu w jego górnej części (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorującej). Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.</p>			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9	TAK
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU	
1.37	Łazienka pacjentów				
		Umywalka ceramiczna 65x57cm dla NPS z półpostumentem	1	J2	TAK
		Miska ustępowa lejowa dla NPS, wisząca długości 70cm, deska sedesowa dla NPS. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J3	TAK
		Siedzisko prysznicowe uchylne o wymiarze 40x40cm, wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na dwóch płytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 śrub montażowych, rekomendowana wysokość montażu 46-48cm od posadzki	1	F08	TAK
		Wieszak ubraniowy	2	WU	TAK
		Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 80cm, rekomendowana wysokość montażu 74-76cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	2	F01	TAK
		Uchwyt na papier toaletowy NPS z zaciskiem do montażu na poręczy	1	F06	TAK
		Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 70cm, rekomendowana wysokość montażu 80-85cm od posadzki do górnej części ramienia, wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana	2	F03	TAK
		Lustro uchylne dla NPS o wymiarze 60x45cm, rekomendowana wysokość montażu 100cm dolna krawędź lustra od posadzki	1	L	TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	IŁOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.38	Gabinet badań ciemny			
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	1	Bc9
		Taboret okulistyczny	4	Bc8
		Stolik okulistyczny	2	So1
		Lampa szczelinowa	1	L8
		Panel do badań	1	L7
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	21	Tb1
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.39	Pokój łóżkowy 3 osobowy Dzieci młodsze			
		Łóżko szpitalne dla dzieci młodszych, leże dwusegmentowe z regulowanymi poręczami bocznymi, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, centralna blokada kół, o wymiarze 154x75x137cm	3	Aa2
		Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem o wymiarze 53x46x87(h)cm	3	
		Fotel rozkładany dla rodzica 103x67x97cm	3	Bd2
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	3	Bc9
		Szafa ubraniowa pojedyncza wykonana z płyty meblowej z półką i wieszakiem o wymiarze 40x40x190cm	3	Sz1
		Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy i dwustanowiskowy (1xpionowy, 2xpoziomye) 1.Gniazda gazowe:2xO2, 2xVAC, 2xAIR 2.Gniazda elektryczne i niskoprądowe: zlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką kontrolną i automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych przed ingerencją, oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i połowa po stronie monitoringu): - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolną LED, w kolorze czerwonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 1 x PE gniazdo, bolc ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające, wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 dla każdego	3	P

TAK

TAK

TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL	
		<p>łóżka pacjenta</p> <p>- 1 x 1 boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego.</p> <p>3. Oświetlenie:</p> <p>- 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki lub manipulatorem systemu przyzywowego.</p> <p>- 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W, temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali chorych;</p> <p>- oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali.</p> <p>4. Szyny medyczne: 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczone na froncie panelu w jego górnej części (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorującej). Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.</p>			
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9	TAK
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU	
1.40	Łazienka pacjentów				
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	J9	TAK
		Miska ustępowa lejowa, wisząca długości 54cm, deska sedesowa twarda. Zestaw montażowy skompletowany z miską ustępową oraz przyciskiem	1	J8	TAK
		Siedzisko prysznicowe uchylne o wymiarze 40x40cm, wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na dwóch płytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 śrub montażowych, rekomendowana wysokość montażu 46-48cm od posadzki	1	F08	TAK
		Wieszak ubraniowy	2	WU	TAK
		Pojemnik na papier toaletowy	1	Z01a	TAK
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU	TAK
1.41	Punkt pielęgniarstwa				
		Lada pielęgniarstwa	1	L	
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10	
1.42	Pomieszczenie przygotowawcze				
		Zestaw szafek medycznych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej i umywalką ceramiczną długości 337cm	1	Zsm3	TAK
		Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	J5	TAK
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	J4	TAK

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA	ILOŚĆ SZTUK	SYMBOL
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.43	Pokój socjalny			
		Zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z wbudowanym zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej długości 120cm	1	Zsk3 <i>TAK</i>
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	2	Bc9
		Fotel rozkładany 103x67x97cm	1	Bd2
		Zlew jednokomorowym ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat	1	(J5) <i>TAK</i>
		Umywalka ceramiczna 50x41cm z półpostumentem	1	(J9) <i>TAK</i>
		Lodówka podblatowa	1	Tg1
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU
1.44	Pracownia USG i pola widzenia			
		Kozetka lekarska	1	Gb1
		Biurko o wymiarze 140x80x75(h)cm blat z melaminy, nogi chrom	1	Ea2
		Kontener biurowy jezdny z trzema szufladami 43x58x60(h)	1	K1
		Fotel biurowy, obrotowy do biurka, tapicerowany, zmywalne z oparciem	1	Bc10
		Zestaw komputerowy: stacja PC, monitor, drukarka laserowa	1	Tb1
		Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym	1	Bc9
		Taboret okulistyczny	3	Bc8
		Stolik okulistyczny	1	So1
		Perymetr komputerowy	1	Per
		Aparat USG	1	USG
		Umywalka ceramiczna Ø45 wpuszczona w blat	1	(J4) <i>TAK</i>
		Zestaw przy umywalce: dozownik mydła w płynie, dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym 30 litrów	1	ZU