
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

ADRES INWESTYCJI: drogi powiatowe

NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki

ADRES INWESTORA: ulica Rynek 17; 63-900 RAWICZ

WYKONAWCA: do wyłonienia w trybie przetargu

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: .

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4720 + 3421 + 1100	m2	9 241,000	
		Obmiar dodatkowy: m. KUBECZKI 1180 * 4	m2	4 720,000	
		Obmiar dodatkowy: m. ŁASZCZYN 622 * 5,5	m2	3 421,000	
		Obmiar dodatkowy: m.SARNÓWKA 200 * 5,5	m2	1 100,000	
				RAZEM	9 241,000
		m. KUBECZKI		RAZEM	4 720,000
		m. ŁASZCZYN		RAZEM	3 421,000
		m.SARNÓWKA		RAZEM	1 100,000
2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
		1555	m2	1 555,000	
		Obmiar dodatkowy: ŁASZCZYN 622 * 2,5	m2	1 555,000	
				RAZEM	1 555,000
		ŁASZCZYN		RAZEM	1 555,000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		4720 + 3421 + 1100	m2	9 241,000	
				RAZEM	9 241,000
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		4720 + 3421 + 1100	m2	9 241,000	
				RAZEM	9 241,000
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1180 + 622 + 200	m2	2 002,000	
				RAZEM	2 002,000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1180 + 622 + 200	m2	2 002,000	
		Obmiar dodatkowy: m. KUBECZKI 1180 * 0,5 * 2	m2	1 180,000	
		Obmiar dodatkowy: m. ŁASZCZYN 622 * 0,5 * 2	m2	622,000	
		Obmiar dodatkowy: m. SARNÓWKA 200 * 0,5 * 2	m2	200,000	
				RAZEM	2 002,000
		m. KUBECZKI		RAZEM	1 180,000
		m. ŁASZCZYN		RAZEM	622,000
		m. SARNÓWKA		RAZEM	200,000

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4720 + 3421 + 1100 = 9 241,000		
2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	1 555,000		
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	4720 + 3421 + 1100 = 9 241,000		
4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	4720 + 3421 + 1100 = 9 241,000		
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1180 + 622 + 200 = 2 002,000		
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	1180 + 622 + 200 = 2 002,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: