

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ponton Kolibri KM-400DSL (Zamawiający posiada część wyposażenia do wskazanego pontonu), **biały- jasnoszary** z podłogą pełną aluminiową, lub równoważny

Ponton zbudowany zgodnie z ISO / CD 6185- 2000 oraz posiadający bezpieczeństwa CE, certyfikaty jakości i charakterystyki sanitarnej i higienicznej.

Ponton fabrycznie nowy, posiadający estetyczne i praktyczne opakowanie.

### Parametry:

- Długość całkowita 400- 412 cm
- Nośność co najmniej 700 kg
- Długość wewnętrzna nie mniejsza niż 310 cm
- Pojemność pasażerska: 6
- Szerokość całkowita 190 cm
- Szerokość wewnętrzna 90 cm
- Waga pontonu do 90 kg
- Gramatura tkaniny pontonu 1100 g/m<sup>2</sup> PCV
- liczba komór co najmniej 5.

### Ponton standardowo wyposażony co najmniej w:

- pompka nożna,
- wiosła z aluminiowymi rurkami oraz plastikowymi odpinanymi piórami 2 szt.
- torby transportowe 2 szt. (ponton + podłoga),
- zestaw naprawczy zawierający łatki oraz klej,
- twarde ławki z wodoodpornej sklejki - 2 szt.
- całkowicie aluminiowej podłogi (poza sekcją dziobową, która wykonana jest ze sklejki wodoodpornej . Podłoga składa się z kilku sekcji oraz podłużnic blokujących (podłużnice całościowe o dł. ok. 180 cm)
- olinowanie asekuracyjne

Wymagane dodatkowe wyposażenie pontonu:

- Namiot-zadaszenie pontonu ( KM400DSL) lub równoważny kompatybilny z pontonem szt. 1
- Kotwica typu River 20 (9kg) Kotwica parasolowa, metalowa typu RIVER, 3-płatowa, lub równoważna szt. 1
- Kotwica typu River 15 (6.8kg) lub równoważna szt. 1
- Zestaw naprawczy (tuba+klej+łatka PVC) szt. 1
- Klej 100ml, elastyczny do napraw pontonów, pvc 2 opakowanie
- platforma montażowa klejona do powierzchni nadmuchiwanych typu FMp224 Zamek i 110x110 mm, lub równoważny sztuk 4
- Knaga cumownicza typu Fc229, lub równoważna Szt. 2
- Rolka kotwiczna typu Ar003z mechanizmem uchylnym lub równoważna sztuk 2