
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU D sale 507 512 513 pokój 518
ADRES INWESTYCJI : UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91 W POZNANIU
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1,POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski
DATA OPRACOWANIA : 2025-05-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-05-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA 507			
1.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,15*8,98	m ²	55,23	
				RAZEM	55,23
1.2	ZKNR C-2 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
		poz. 1.1	m ²	55,23	
				RAZEM	55,23
1.3	KNR AT-33 0202-02	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 36 -powłoka z wywinięciem na ściane na 10cm	m ²		
		poz. 1.1+(6,0*2+9,0*2)*0,1	m ²	58,23	
				RAZEM	58,23
1.4	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
		poz. 1.1	m ²	55,23	
				RAZEM	55,23
1.5	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum -panele winylowe klejone grubość co najmniej 2,0mm, antypoślizgowość R9, akustyczne, materiał i wyrób co najmniej trudnopalny, wzór i kolor zostanie wybrany przez użytkownika na etapie wykonywania prac remontowych.	m ²		
		poz. 1.1	m ²	55,23	
				RAZEM	55,23
1.6	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły -listwy cokołowe MDF 16*60mm, kolor dopasowany do paneli winylowych	m		
		1,42*5	m	7,10	
				RAZEM	7,10
1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		6,2*3,55*2+9,0*3,55*2	m ²	107,92	
				RAZEM	107,92
1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		6,2*3,55*2+9,0*3,55*2	m ²	107,92	
				RAZEM	107,92
1.9	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie -poprawki miejscowe 50%	m		
		((1,42*2+2,2*2)*5+2,1*2+1,0)*0,5	m	20,70	
				RAZEM	20,70
1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -zatynkowanie bruzd w miejscu nowej instalacji elektrycznej i wyrównanie ścian	m ²		
		poz. 1.7	m ²	107,92	
				RAZEM	107,92
1.11	KNR AT-43 0207-01 analogia	Okładzina sufitowa z płyt Rockfon Blanka Activity na profilach systemowych i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe -sufit wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, współczynnik pochłaniania: 0,55 dla 125Hz, 0,8 dla 250Hz, 0,95 dla 500Hz, 1 dla 1000-4000Hz.	m ²		
		poz. 1.1	m ²	55,23	
				RAZEM	55,23
1.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 3	m ²		
		55,8	m ²	55,80	
				RAZEM	55,80
1.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz. 1.8	m ²	107,92	
				RAZEM	107,92
1.14	KNR K-04 0104-04 analogia	Wykonanie zabudowy listwami lub panelami MDF ogniochronne do wysokości 1m -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnopalne	m		
		9,0+6,05*2+9-7,1+0,2*2*5	m	25,00	
				RAZEM	25,00
1.15		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.16		Montaż rolet materiałowych w prowadnicach z napędem elektrycznych 230V, obsługa z przełączników, kolor wybrany przez użytkownika, szt.5 -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnopalne	m ²		
		1,45*2,3*5	m ²	16,68	
				RAZEM	16,68

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		SALA 512			
2.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,10*9,02	m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.2	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami -usunięcie posadzki grubości 5cm i podkuciem tynku na ścianie do 10cm poz.2.1	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.3	KNR AT-33 0202-02	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłogach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 36 -powłoka z wywinięciem na ścianie na 10cm poz.2.1+(6,1*2+9,02*2)*0,1	m ²		
			m ²	58,04	
				RAZEM	58,04
2.4	KNNR 3 0803-01 uwa- ga p.tab.	Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro -wykonane nowych warstw posadzkowych, posadzka do 5cm poz.2.1	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.5	KNR W-01 0201-04 uwa- ga pod tablicą	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiązący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm - jednokrotne gruntowanie poz.2.1	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.6	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum -panele winylowe klejone grubość co najmniej 2,0mm, antypoślizgowość R9, akustyczne, materiał i wyrób co najmniej trudnoza- palny, wzór i kolor zostanie wybrany przez użytkownika na etapie wykonywania prac remontowych. poz.2.1	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.7	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły -listwy cokołowe MDF 16*60mm, kolor dopasowany do paneli winylowych 1,42*5	m		
			m	7,10	
				RAZEM	7,10
2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,1*3,55*2+9,02*3,55*2	m ²		
			m ²	107,35	
				RAZEM	107,35
2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6,1*3,55*2+9,02*3,55*2	m ²		
			m ²	107,35	
				RAZEM	107,35
2.10	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie -poprawki miejscowe 50% ((1,42*2+2,2*2)*5+2,1*2+1,0)*0,5	m		
			m	20,70	
				RAZEM	20,70
2.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -zatynkowanie bruzd w miejscu nowej instalacji elektrycznej i wyrównanie ścian poz.2.8	m ²		
			m ²	107,35	
				RAZEM	107,35
2.12	KNR AT-43 0207-01 analogia	Okładzina sufitowa z płyt Rockfon Blanka Activity na profilach systemowych i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe -sufit wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie- odpadających pod wpływem ognia, współczynnik pochłaniania: 0,55 dla 125Hz, 0,8 dla 250Hz, 0,95 dla 500Hz, 1 dla 1000-4000Hz. poz.2.1	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 3 poz.2.12	m ²		
			m ²	55,02	
				RAZEM	55,02
2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20 poz.2.9	m ²		
			m ²	107,35	
				RAZEM	107,35
2.15	KNR K-04 0104-04 analogia	Wykonanie zabudowy listwami lub panelami MDF ogniochronne do wysokości 1m -płyty MDF pod wpływem ognia nie rozprzestrzeniają płomieni, nie kaplą, nie odpadają -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnozapalne 9,02+6,05*2+9-7,1+0,2*2*5	m		
			m	25,02	
				RAZEM	25,02
2.16		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie 2	szt		
			szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.17		Montaż rolet materiałowych w prowadnicach z napędem elektrycznych 230V, obsługa z przełączników, kolor wybrany przez użytkownika, szt.5 -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnozapalne	m ²		
		1,55*2,35*5	m ²	18,21	
				RAZEM	18,21

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		pokoj 518			
3.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,6*3,15	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.2	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami -usunięcie posadzki grubości 5cm i podkuciem tynku na ścianie do 10cm	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.3	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.4	KNR AT-33 0202-02	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 36 -powłoka z wywinięciem na ścianie na 10cm	m ²		
		poz.3.1+(3,15*2+2,6*2)*0,1	m ²	9,34	
				RAZEM	9,34
3.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.6	KNNR 3 0803-01 uwa- ga p.tab.	Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro -wykonanie mowych warstw posadzkowych, posadzka do 5cm	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.7	KNR W-01 0201-04	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.8	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum -panele wynylowe klejone grubość co najmniej 2,0mm, antypoślizgowość R9, akustyczne, materiał i wyrób co najmniej trudnopa- alny, wzór i kolor zostanie wybrany przez użytkownika na etapie wykonywania prac remontowych.	m ²		
		poz.3.1	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.9	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły -listwy cokołowe MDF 16*60mm, kolor dopasowany do paneli winylowych	m		
		3,15*2+2,60*2	m	11,50	
				RAZEM	11,50
3.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2,6*3,56*2+3,15*3,56*2+2,6*3,15	m ²	49,13	
				RAZEM	49,13
3.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,6*3,56*2+3,15*3,56*2	m ²	40,94	
				RAZEM	40,94
3.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2,6*3,15	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -zatynkowanie bruzd w miejscu nowej instalacji elektrycznej	m ²		
		poz.3.10	m ²	49,13	
				RAZEM	49,13
3.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 3	m ²		
		poz.3.12	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
3.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.3.11	m ²	40,94	
				RAZEM	40,94
3.16		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		SALA 513			
4.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,05*18,7	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.2	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami -usunięcie posadzki grubości 5cm i podkuciem tynku na ścianie do 10cm	m ²		
		poz.4.1	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.3	KNR AT-33 0202-02	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłogach cementowych z żywicy dyspersyjnej Harz EP 36 -powłoka z wywinięciem na ścianie na 10cm	m ²		
		poz.4.1+(5,05*2+18,7*2)*0,1	m ²	99,19	
				RAZEM	99,19
4.4	KNNR 3 0803-01 uwa- ga p.tab.	Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro -wykonane nowych warstw posadzkowych, posadzka do 5cm	m ²		
		poz.4.1	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.5	KNR W-01 0201-04 uwa- ga pod tablicą	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.4.1	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.6	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum -panele winylowe klejone grubość co najmniej 2,0mm, antypoślizgowość R9, akustyczne, materiał i wyrób co najmniej trudnoza- palny, wzór i kolor zostanie wybrany przez użytkownika na etapie wykonywania prac remontowych.	m ²		
		poz.4.1	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.7	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły -listwy cokołowe MDF 16*60mm, kolor dopasowany do paneli winylowych	m		
		10,0+5,0+1,43*8+0,2*4	m	27,24	
				RAZEM	27,24
4.8	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
		2,1*1,2*0,25	m ³	0,63	
				RAZEM	0,63
4.9	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2,52	
		2,1*1,2		RAZEM	2,52
4.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5,05*3,55*2+18,7*3,55*2	m ²	168,63	
				RAZEM	168,63
4.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		5,05*3,55*2+18,7*3,55*2	m ²	168,63	
				RAZEM	168,63
4.12	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie -poprawki miejscowe 50%	m		
		((1,43+2,2*2)*8+(1,43+1,6*2)*2+2,1*2+1,0)*0,5	m	30,55	
				RAZEM	30,55
4.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -zatynkowanie bruzd w miejscu nowej instalacji elektrycznej i wyrównanie ścian	m ²		
		(5,05*2+18,7*2)*3,5	m ²	166,25	
				RAZEM	166,25
4.14	KNR AT-43 0207-01 analogia	Okładzina sufitowa z płyt Rockfon Blanka Activity na profilach systemowych i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe -sufit wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie- odpadających pod wpływem ognia, współczynnik pochłaniania: 0,55 dla 125Hz, 0,8 dla 250Hz, 0,95 dla 500Hz, 1 dla 1000-4000Hz.	m ²		
		poz.4.1	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 3	m ²		
		poz.4.14	m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
4.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.4.11	m ²	168,63	
				RAZEM	168,63

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.17	KNR K-04 0104-04 analogia	Wykonanie zabudowy listwami lub panelami MDF ogniochronne do wysokości 1m -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnozapalne 5,0+18,7-10+18,7-(1,43*8)+0,2*2*8	m m	 24,16	
				RAZEM	24,16
4.18		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
4.19		Montaż rolet materiałowych w prowadnicach z napędem elektrycznych 230V, obsługa z przełączników, kolor wybrany przez użytkownika, szt.5 -należy zastosować materiały i wyroby co najmniej trudnozapalne 1,55*2,35*8+1,55*1,8*2	m ² m ²	 34,72	
				RAZEM	34,72
4.20		Montaż luster wklejanych na ściane długość 10,0m wysokość 2,5m 10*2,5	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00