

L.P.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17			
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE STAŁOWE PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ		DRZWI WEWN. PŁYTOWE Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNA Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWN. PŁYTOWE POKRYTE TWORZYWEM ABS Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWN. PŁYTOWE Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNA Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWN. PŁYTOWE Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNA Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWN. PŁYTOWE Z NAŚWIEIEM Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNA Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PEŁNE		DRZWI WEWN. ŁAZIENKOWE PŁYTOWE POKRYTE TWORZYWEM ABS Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWN. ŁAZIENKOWE PŁYTOWE POKRYTE TWORZYWEM ABS Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI OBEJMOVYMI		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE STAŁOWE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE ALUM. PRZESZKLONE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE ALUM. PRZESZKLONE		DRZWI WEWNĘTRZNE RZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z NAŚWIEIEM		DRZWI WEWNĘTRZNE RZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PEŁNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZECIWP. ALUM. PEŁNE Z NAŚWIEIEM			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dh1		Di2		Dp1		Dp2		Dp3		Dp4		Dp5		Dp6		Dz1		Dz2			
SCHEMAT																																					
WYMIAR W ŚWIEITLIE PRZEJŚCIA (mm)	S	900		900		900		900		1100		900		1800 (900+900)		900		1100		900		900		1500 (1100+400)		1200 (900+300)		2150 (1075+1075)		2200 (1100+1100)		900		1100			
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000			
WYMIAR W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY (mm)	So	1000		1000		1000		1000		1200		1000		2100		1000		1200		1100		1000		1800		1500		2450		2500		1100		1100			
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2600 (2050+550)		2100		2050		2050		2100		2050		2100		2100		3000 (2100+900)		2100		2100		2700 (2100+600)			
TYP OŚCIEŻNICY		STAŁOWA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		ALUMINIOWA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		PŁYTOWA REGULOWANA OBEJMOVIA		ALUMINIOWA		STAŁOWA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA		ALUMINIOWA			
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	DRZWI SYMETRYCZNE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	DRZWI SYMETRYCZNE		DRZWI SYMETRYCZNE		L	P	L	P
ILOŚĆ WYROBÓW (szt.)	PARTER	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0		1	0	1	0	
	I PIĘTRO	0	0	2	1	2	2	2	3	8	3	0	1	1		5	5	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1		1		0	0	0	0		
SUMA KOLUMN		3	1	3	3	2	2	2	3	8	3	0	1	1		5	5	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2		1		1		0	1	0	
RAZEM SZTUK STOLARKI		3		6		4		5		11		1		1		10		1		1		1		1		1		2		1		1		1			
UWAGI		DRZWI DO POM. TECHN./MAGAZYNÓW/HYDROFORNI		DRZWI DO POM. ADM./BIUROWYCH/POMOCNICZYCH		DRZWI DO KUCHNI ODDZ., POM. SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH		DRZWI DO MAGAZYNÓW, SZATNI		DRZWI DO SAL ŁÓŻKOWYCH, SALI REHABILITACYJNEJ		DRZWI DO POKOJU PRZYGOTOWAWCZEGO		DRZWI DO POM. DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU		DRZWI DO ŁAZIENEK		DRZWI DO ŁAZIENKI NPS		DRZWI DO POM. PROMORTE		DRZWI DO SZATNI NA PARTERZE		DRZWI NA KLATCE SCHODOWEJ		DRZWI MIĘDZY KORTARZAMI		DRZWI MIĘDZY KORTARZAMI (STREFAMI P. POŻ.)		DRZWI NA KLATCE SCHODOWEJ		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU			
		DRZWI P. POŻ. EI60 DO MAGAZYNU ENERGII I HYDROFORNI (Dw11 - 2 szt.)				DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA I ZABRUDZENIA				SZEROKOŚĆ PO OTWARTCIU SKRZYDŁA UMOŻLIWIAJĄCA PRZEJAZD ŁÓŻKIEM (MIN. 110 cm)		DRZWI POŁĄCZONE Z NAŚWIEIEM O WYM. 200x55 cm				W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ KRATKI WENTYLACYJNE O POW. PRZESTRZENI PRZELOTOWEJ MIN. 0,022m²- WG SCHEMATU		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ					
		PROFIL ZIMNY				DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI60 PROFIL ZIMNY				DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI30 DYMOSZCZELNE PROFIL ZIMNY						DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI30 DYMOSZCZELNE PROFIL ZIMNY		DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI60, NAŚWIEITLIE EI120 PROFIL ZIMNY		DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI30 DYMOSZCZELNE PROFIL ZIMNY		PROFIL CIEPŁY		DRZWI O ODPORNOŚCI OGN. EI60, NAŚWIEITLIE EI120 PROFIL CIEPŁY													
		PROFIL W KOL. SZARYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. BRĄZOWYM		PROFIL W KOL. RAL 5010		PROFIL W KOL. RAL 5010		DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ					
UWAGA:		PRZYJĘTO ŁĄCZNĄ SZER. OŚCIEŻNICY WRAZ Z GRUBOŚCIĄ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 30cm (2x 15cm) W OTWORZE DRZWIOWYM														SZEROKOŚĆ PO OTWARTCIU SZERSZEGO SKRZYDŁA UMOŻLIWIAJĄCA PRZEJAZD ŁÓŻKIEM (MIN. 110 cm)										SZEROKOŚĆ PO OTWARTCIU KAŻDEGO ZE SKRZYDEŁ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEJAZD ŁÓŻKIEM (MIN. 110 cm)		Umax [W/m²K] = 1,3		SZEROKOŚĆ PO OTWARTCIU SKRZYDŁA UMOŻLIWIAJĄCA PRZEJAZD ŁÓŻKIEM (MIN. 110 cm)							
		PRZYJĘTO ŁĄCZNĄ SZER. OŚCIEŻNICY WRAZ Z GRUBOŚCIĄ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 30cm (2x 15cm) W OTWORZE DRZWIOWYM																																			

UWAGA:

- widok stolarki od zewnątrz
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić w naturze wymiary otworów pod projektowaną stolarkę- ewentualnie skorygować na etapie nadzoru autorskiego
- dobór kolorystyki dla okładziny drewnopodobnej na etapie nadzoru autorskiego
- elementy przeszkleń wraz z konstrukcją wykonać na podstawie rysunków technologicznych producenta stolarki
- kolorystykę stolarki należy określić docelowo na etapie realizacji
- należy zachować w drzwiach wymaganą w przepisach szerokość użytkową
- należy zachować wymagany w przepisach współczynnik przenikania ciepła oraz izolacyjności akustycznej dla stolarki
- wymiary przy schematach stolarki podane w centymetrach
- wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym projektu należy uwzględnić przy wyborze stolarki

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. 11
TEMAT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH POD POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUNCZO - LECZNICZEGO		FAZA PROJEKT ARCH.-BUD.
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 54 DZ. EWID. NR 21746/3, 21745/4 JEDN. EWID. M. SUWAŁKI 206301_1, OBR. EWID. NR 0002		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 25 lutego 2026 r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basałaj	DATA 25 lutego 2026 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr: Bł-PdOKK/103/2007	DATA 25 lutego 2026 r.	PODPIS