

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 5486 P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy</b>						
1		<b>ściek przy poboczu</b>				
1 d.1	D.02.01.01.12	Roboty ziemne pod ściek wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	51.816		
2 d.1	D.02.01.01.12	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>	51.816		
3 d.1	D08.05.01.10	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m <sup>2</sup>	m	431.800		
4 d.1	D.04.06.01.12 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ściekiem a krawędzią jezdni betonem B-15	m <sup>2</sup>	12.954		
5 d.1	D.01.02.04.22	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	1187.450		
6 d.1	D04.03.01.22.1 2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1187.450		
7 d.1	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	1187.450		
<b>Razem dział: ściek przy poboczu</b>						
2		<b>ściek + masa przy krawężniku</b>				
8 d.2	D.01.02.04.22	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	62.500		
9 d.2	D.01.02.04.24	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	62.500		
10 d.2	D.01.01.04.24	Ładownictwo gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	15.625		
11 d.2	D.01.02.04.24	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym ładowaniu i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15.625		
12 d.2	D.01.02.04.24	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym ładowaniu i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 3 km Krotność = 3	m <sup>3</sup>	15.625		
13 d.2	D.08.05.02.10	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej w dwóch rzędach	m	250.000		
14 d.2	D.01.02.04.22	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	687.500		
15 d.2	D.04.03.01.22, 12	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	687.500		
16 d.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	687.500		
<b>Razem dział: ściek + masa przy krawężniku</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------