

PARTER	KLATKA SCHODOWA a	KLATKA SCHODOWA b				KLATKA SCHODOWA b	
	D06- EI60	D29+N03- EI30/BO	D01- EI60	D07- EI60S	07Az- EI60-łącznik	07z- EI60-łącznik	08z- EI60-oś9
Światło otworu	1830mm x 2300 mm	3960mm x 2300 mm	1830mm x 2115 mm	1830mm x 2115 mm	1570mm x 1800 mm	1600mm x 1800 mm	1200mm x 1350 mm
Światło przejścia	(1100mm+500 mm) x 2240 mm	900 x 2250 mm	(1100mm+500 mm) x 2050 mm	(1100mm+500 mm) x 2050 mm			
Wypośażenie							
Opisn systemu	Jansen Janisol 2 EI60, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI30, szkło- ,Contraflam EI30	Jansen Janisol 2 EI60, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60
Kierunek otwierania	Lewe (skrzydło gwne) + prawe	Lewe	Lewe	Prawe			
Ilość sztuk	1	1	1	2	1	2	1

PARTER	oś 6 C-B	KLATKA SCHODOWA f			
	D08- S	D02- EI30	D10- EI30	D09- EI30S	
Światło otworu	1830mm x 2300 mm	1830mm x 2115 mm	1830mm x 2300 mm	1830mm x 2300 mm	
Światło przejścia	(1100mm+500 mm) x 2240 mm	(1100mm+500 mm) x 2050 mm	(1100mm+500 mm) x 2240 mm	(1100mm+500 mm) x 2240 mm	
Wypośażenie					
Opisn systemu	Jansen Economi S, szkło 6mm ESG	Jansen Janisol 2 EI30, szkło- Contraflam EI30	Jansen Janisol 2 EI30, szkło- Contraflam EI30	Jansen Janisol 2 EI30S, szkło- Contraflam EI30	
Kierunek otwierania	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	
Ilość sztuk	1	1	2	1	

PARTER	KLATKA SCHODOWA f		
	D31- EI30	D28	Dz2,Oz1
Światło otworu	1380mm x 2210 mm	3700mm x 2650 mm	5520mm x 2650 mm
Światło przejścia	1200mm x 2150 mm	(1100mm+1100 mm) x 2000 mm	(1100mm+1100mm) x 2050 mm
Wypośażenie			
Opisn systemu	Jansen Janisol 2 EI30, szkło- Contraflam EI30,	Jansen Economi , szkło 6mm ESG	Jansen Janisol, szkło- 4 mm ESG/16Ar/Thermofloat 44.2
Kierunek otwierania	Lewe	Prawe	Lewe
Ilość sztuk	1	1	1

UWAGA!

1. Drzwi należy wypośażyć w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007, Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50. Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.

2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wypośażyć w system zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych wypośażyć w elektrozaczepek rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.

UWAGA:


- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)

- wymiary podstawowe drzwi podane w "świecie ościeżnicy po otwarciu"

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świecie ościeżnicy"

RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ. (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU					
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na					
DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.					
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl	Obiekt:		Szpital Wojewódzki		
			w Poznaniu		
			ul. Juraszów 7/19		
	Inwestor:	IMIĘ I NAZWISKO		Nr upr	Podpis
		Projektant architektura:			
Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek		15/08/DOI	
Skala: 1:100	Data: 04/2016	Parter - stolarka okienna i drzwiowa - I ETAP		Branża: Architektura	Nr rys.:PW/A-ST/ I ETAP/01