






ISTNIEJACE

| II PIĘTRO | KLATKA SCHODOWA a | KLATKA SCHODOWA b | KLATKA SCHODOWA i | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | EI60-oś 1/A-B | EI30-oś 10-11/A-B | EI30-oś 2-3/C-D | EI60-oś 2-3/D-E | EI60-oś 0/D-E |
| |  |  |  |  |  |
| Światło otworu | 1460mm x 2080 mm | 1600mm x 2080 mm | 1460mm x 2080 mm | 1460mm x 2080 mm | 1150mm x 2080 mm |
| Światło OKNA/SKRZYDEŁ | (1100mm+300 mm) x 2050 mm | (1100mm+450 mm) x 2050 mm | (1100mm+300 mm) x 2050 mm | (1100mm+300 mm) x 2050 mm | 1100mmx 2050 mm |
| Wypośażenie | | elektrotrzymacze | | | |
| Kierunek otwierania | Prawe (110cm) + Lewe (30cm) | Prawe (110cm) + Lewe (45cm) | Lewe (110cm) + Prawe (30cm) | Lewe (110cm) + Prawe (30cm) | Prawe (110cm) |
| Ilość sztuk | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| II PIĘTRO | KLATKA SCHODOWA f | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | EI60-oś 5/E-F EI60-oś 8-9/D-E EI60-oś 0/F-G | EI60-oś 5-6/D-E EI60-oś 0-1/F-G | EI60-oś 9/D-E | EI60 + EI120-oś12/B-C | EI60 + EI120-oś 9-10/A-B |
| | | | | | |
| Światło otworu | 1460mm x 2080 mm | 1460mm x 2080 mm | 1150mm x 2080 mm | 2375mm x 2080 mm | 2375mm x 2080 mm |
| Światło OKNA/SKRZYDEŁ | (1100mm+300 mm) x 2050 mm | (1100mm+300 mm) x 2050 mm | 1100mmx 2050 mm | (1200mm+500 mm) x 2050 mm | (1200mm+500 mm) x 2050 mm |
| Wyposażenie | | | | | |
| Kierunek otwierania | Lewe (110cm) + Prawe (30cm) | Prawe (110cm) + Lewe (30cm) | Lewe (110cm) | Lewe (120cm) + Prawe (50cm) | Prawe (120cm) + Lewe (50cm) |
| Ilość sztuk | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |

UWAGA!:

- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI NA ETAPIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEŻY PONOWNIE SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY STOLARKI I ZADECYDOWAĆ O POZOSTAWIENIU LUB WYMIANIE!

UWAGA!

1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007.
Wkładowki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50.
Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych wyposażyć w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.

- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze
(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świecie ościeżnicy po otwarciu"
- wysokość drzwi min. 200 cm w "świecie ościeżnicy"

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI]
ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.


- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

UWAGA!:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na

DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|
|  <p>STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl</p> | <p>Objekt:</p> <p>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</p> | | | |
| | <p>Inwestor:</p> <p>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</p> | IMIĘ I NAZWISKO | Nr upr | Podpis |
| | | <p>Projektant architektura:</p> <p>mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek</p> | | |
| | | <p>15/08/DOI/A</p> | | |
| <p>Skala: 1:100</p> <p>Data: 04/2016</p> | <p>Tytuł rysunku:</p> <p>II Piętro - stolarka istniejąca EI podlegająca wymianie</p> | | <p>Branża:</p> <p>Architektura</p> | <p>Nr rys.:</p> <p>PW/ST/ I ETAP/09</p> |