Szczegół konstrukcyjny - obrzeże chodnikowe na ścieżce pieszo-rowerowej



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m²
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grub. 12cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm≤2,5MPa) grub. 10cm

Obrzeże betonowe, szare 8x30cm
Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawą grub. 10 cm

Szczegół konstrukcyjny - obrzeże chodnikowe wtopione



Kostka betonowa, bezfazowa, koloru szarego grub. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grub.4cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm≤2,5MPa) grub. 10cm

Obrzeże betonowe, szare 8x30cm
Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 28x10cm+2x10x10cm

Szczegół konstrukcyjny - obrzeże chodnikowe na ścieżce pieszo-rowerowej



Obrzeże betonowe, szare 8x30cm
Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm

Pobocze gruntowe obsiane trawą o grubości 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m²
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grub. 12cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm≤2,5MPa) grub. 10cm

Szczegół konstrukcyjny - krawężnik na zjeździe i ściek uliczny



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m²
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m²
Istniejąca konstrukcja drogi

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, szarej grub. 8cm
Ława betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Krawężnik betonowy, szary 15x30cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1 wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m²
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grub. 24cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm≤2,5MPa) grub. 10cm

Szczegół konstrukcyjny - krawężnik wyniesiony ze ściekiem ulicznym



Pobocze gruntowe obsiane trawą o grubości 10 cm

Krawężnik betonowy, szary 15x30cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, szarej grub. 8cm
Ława betonowa C12/15 wymiarach 21x25cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR2 wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m²
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m²
Istniejąca konstrukcja drogi

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1) wg WT-1 i WT-2 grub. 4cm
Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m²
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grub. 24cm
Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm≤2,5MPa) grub. 10cm

Szczegół konstrukcyjny - opornik na zjeździe



Opornik betonowy 25x12x100cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm

ZDZISŁAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"
63-900 Rawicz, ul. Józefa Miedzińskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Adres obiektu	Ul. Paderewskiego, miejscowość Rawicz- Sarnowa; gmina Rawicz, powiat rawicki.				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej			Stadium	PB
				Skala	1 : 10
Rysunek	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**			Rysunek nr	6
				Data oprac.	06.2016
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	-	WKP/0306/ PWOD/13	
Sprawdzający	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	