

[illegible]

1. WYMIAR PODANO W CM,
2. INSIERZ ROZPARZYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,
3. MAX CZW =0,5,
4. CIEPIENI W 100ST. MIN. 300 kg/m³,
5. ZASTOSOWAĆ DOMIESZKĘ SZCZELNIACĄ DO BETONU HYDROSTOP MIX
6. OTULENIE ZABROJONA STAL - 4mm. P.V.T. - 30mm
7. PRZEBYĆ TECHNOLOGICZNE POKRYCIE MIESZANKA SZCZELNIACĄ HYDROSTOP - MIESZANKA PROTEKTOBALNA
8. BETON DOKŁADZĄC PRZEZ WYMIERANIE N. 401 - RYSUNEK SZALINOWY,
9. INSIERZ ROZPARZYWAĆ Z RYSUNKAMI N. 401 - RYSUNEK SZALINOWY,

beton C25/30 (B30)
stal AIIIN (RB500)

TMAT:	PROJEKT SPECJAL. POMIENIECZ. IZOLACYJNYCH DLA CHOROCH WYKONAZ KAKANAYCA, s. spólna Spółdzielni w Chorocho			
ADRES:	przeł. ul. Zdobychowca 10, 41-500 Chorocho data: 1997.02.26, 1561/141			
PLA:	PROJEKT WYKONAWCZY			
TRASZ. KRS:	POZIOMY 41.5, 42. PRZYTA, SKŁANY STÓP w 0.601 do 1.0 - ZBRZOJEB			
INWENTOR:	SZYMAŁ SPECJALISTYCZNY W CHOROCHO, ul. Zdobychowca 10, 41-500 Chorocho			
BRANZA:	KONSTRUKCJA			
ZSZCZĘ:	DOŁ. I NAWIENIO	NR PR.	PODS.	SKŁ. I
PROJEKTOWA:	in. Zdobychowca	2476		NR KRS
SPRAWZDA:				15005
K-05				