Profil dylatacyjny ścienny i stropowy DEFLEX E 319–050
– kompensacja szczeliny dylatacyjnej 20 mm (+10mm/–10mm)

SKALA 1:1



Schemat montażu:



Nr	Nazwa elementu i opis
1	Ściana żelbetowa.
2	Warstwa wykończeniowa wg. projektu technicznego.
3	Profil dylatacyjny ścienny DEFLEX E 319–050.
4	Kołek montażowy w rozstawie ok. 30cm, dostosowana do występujących obciążeń, stanu i rodzaju podłoża.
5	Sufit podwieszany

PROJEKT : PROJECT :

KLIENT : CLIENT :

TYTUŁ: TITLE: Profil dylatacyjny ścienny i stropowy DEFLEX E 319–050

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data
Konstruował BY				
Kreślił D.O.	Tomasz Zarychta			09–06–2015
Sprawdził ENG.				
Zatwierdził APP.				

BETOMAX Polska S.A.
ul. Górna 2a, 26–200 Końskie, Polska
Tel.: +48 (0)41–375–13–47, Fax: +48 (0)41–375–13–48

ROZMIAR: SIZE: **A3**

SKALA : SCALE : 1:1

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
ALL DIMENSIONS IN mm U.N.O.

Rysunek i wszystkie informacje, które zawiera są własnością firmy BETOMAX Polska S.A. Dane te nie mogą, więc być wykorzystywane przez inne podmioty niż wyszczególniono. Powielanie w jakiejkolwiek postaci całości, bądź części rysunku jest zastrzeżone przez BETOMAX Polska S.A. Prawa autorskie należą do i są zastrzeżone dla BETOMAX Polska S.A.

This drawing & all information contained therein, is the property of BETOMAX Polska S.A. & must not be used for any other purpose other than that for which it is supplied. Reproduction of this drawing in whole or part, or disclosure to a third party is not permissible without the prior written consent of BETOMAX Polska S.A. Copyright & all other rights are reserved by BETOMAX Polska S.A.