

TYP			ŚCIANKI PRZESZKLONE				
OZNACZENIA NA RZUCIE	DS16	DS17	S1	S2	S3	DS18	DS19
SCHEMAT SKALA 1:100							
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻY	100X210	100X210	220X220	220X220	220X220	130X220	130X220
WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA	90X200	90X200	120X200	120X200	120X200	120X200	120X200
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA
KOLOR	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040
ZAMKI I OKUCIA	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO BEZPIECZNE	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)	- ZAMEK DOSTĘPOWY - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO BEZPIECZNE	- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE							
ILOŚĆ SZT. PRAWO / LEWO	15 10L/5P	4 2L/2P	1	5	1	4 2L/2P	3 2L/1P
UWAGI	- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA	- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE	- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE - OD STRONY KORYTARZA PŁYTY OCHRONNE CS ACROVYN WZÓR CS/D16 (KOLOR CZERWONY) lub równoważne - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA CO NAJMNIEJ Ra1=25dB			- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA	- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE

TYP				
OZNACZENIA NA RZUCIE	DS20	DS21	DS22	DS23
SCHEMAT SKALA 1:100				
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻY	100X210	90X210	120X220	100X210
WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA	90X200	80X200	110X200	90X200
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	PŁYTA LAMINOWANA	PŁYTA LAMINOWANA	STALOWA	STALOWA
KOLOR	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040	SZARY RAL 7040
ZAMKI I OKUCIA	- BEZKLAMKOWE; GAŁKA; OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SKRZYDŁO PODCIĘTE O 15CM, DEMONTOWALNE		- ZAMEK DOSTĘPOWY ZINTEGROWANY Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA W SŁUŻIE - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI - SZKŁO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MA UDERZENIA (P4)	- 1 ZAMEK PATENTOWY - KLAMKI I OKUCIA W KOLORZE DRZWI
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
ILOŚĆ SZT. PRAWO / LEWO	4 3L/1P	5P	2P	2 1P / 1L
UWAGI	- DRZWI SZCZELNE POWIETRZNIE WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA			

UWAGI

1. WYMIARY PODANO W CM

2. POZIOMY PODANO W M

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI

4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POWTÓRNEGO OBMIARU OTWORÓW OKIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW WYKONCZENIOWYCH I WYMOGÓW TECHNOLOGICZNYCH PRODUCENTA.

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE NA TEREN ZESPOŁU OZNAKOWAĆ INFORMACJĄ O WEJŚCIU NA TEREN ZAMKNIĘTY I ZNACZKAMI BIOHAZARD

DRZWI DO SŁUŻ IZOLATEK I IZOLATEK OZNAKOWAĆ ZNACZKAMI BIOHAZARD

TEMAT	PROJEKT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA CHORYCH WYSOKOZAKAŻNYCH w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie działka 3993/262; 4561/247 przy ul. Zjednoczenia 10; 41-500 CHORZÓW				
ADRES	PROJEKT WYKONAWCZY				
FAZA	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECJALNEJ POZIOM 00				
TREŚĆ RYS.	SZPITAL SPECJALISTYCZNY w CHORZOWIE ul. Zjednoczenia 10; 41-500 Chorzów				
INWESTOR	ARCHITEKTURA				
BRANŻA					
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR ewid UPR.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Przemysław RYMER	54/SLOKK/2011/II nr ewid 1680/12/U/C		1:100	A016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maria DĄBROWSKA	268/79			
MIASTO - PROJEKT CHORZÓW UL. KILIŃSKIEGO 1/21					