
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA SALI 1/C
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
2	wycena indywidualna	Zerwanie drewnianych listew przypodłogowych. (6.05+13.15)*2	m m	 38.400	
				RAZEM	38.400
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
5	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV Nr 5354 Coriander 2 mm z katalogu GERFLOR MI-POLAM ESPRIT lub o równorzędnych parametrach technicznych. 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
6	TZKNBK XI 0110-23 analogia	Cokolik z kształtek cokołowych wklęsłych - cokolik z wykładziny PCV. (10.47+6.05)*2 -1.00 -1.70 (2.58+6.05)*2 -1.70	m m m m m	 33.040 -1.000 -1.700 17.260 -1.700	
				RAZEM	45.900
7	KSNR 7 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające /B.I.7/96/ 1.70 1.00	m m m	 1.700 1.000	
				RAZEM	2.700
8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.45*2.20*5	m ² m ²	 15.950	
				RAZEM	15.950
10	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
11	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłóży ściany (6.05+13.15)*2*3.25 -1.45*2.20*5 (2.20*2+1.45)*0.25*5 -1.00*2.10 (2.10*2+1.00)*0.25 sufit 6.05*13.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 124.800 -15.950 7.313 -2.100 1.300 79.558	
				RAZEM	194.921
12	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 6.05*3.30	m ² m ²	 19.965	
				RAZEM	19.965

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - ościeżnica PORTA SYSTEM Tunel do drzwi przesuwanych lub równorzędna w okleinie naturalnej wg uzgodnień z użytkownikiem. 1.70*2.10	m ² m ²	 3.570	
				RAZEM	3.570
14	KNR AT-12 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - dwa skrzydła drzwiowe "90"systemu PORTA ALU - lub równorzędne do drzwi przesuwanych w okleinie naturalnej NATURA CLASSIC z zamkiem hakowym z pochwytyami bocznymi. 2*0.90*2.05	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
15	wycena indywidualna	Dodatek za dostawę i montaż mechnizmu przesuwu do drzwi przesuwanych - system PORTA ALU lub równorzędny 1,70 m. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (6.05+13.15)*2*3.25 -1.45*2.20*5 (2.20*2+1.45)*0.25*5 -1.00*2.10 (2.10*2+1.00)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	 124.800 -15.950 7.313 -2.100 1.300	
				RAZEM	115.363
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.05*13.15	m ² m ²	 79.558	
				RAZEM	79.558
19	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatem CAPAROL Tiefgrund - lub równorzędnym tj. o niegorszych parametrach technicznych. ściany (6.05+13.15)*2*3.25 -1.45*2.20*5 (2.20*2+1.45)*0.25*5 -1.00*2.10 (2.10*2+1.00)*0.25 sufit 6.05*13.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 124.800 -15.950 7.313 -2.100 1.300 79.558	
				RAZEM	194.921
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa satynowo matowa , 1 klasa odporności na szorowanie na mokro - Lateks Samt 10 CAPAROL lub równorzędna tj o niegorszych parametrach techniczno użytkowych /w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wg palety CAPAROL, w tym wymalowanie ekranu do projekcji w kolorze białym /. (6.05+10.47)*2*3.25 -1.45*2.20*4 (2.20*2+1.40)*0.25*5 -1.70*2.05 -1.00*2.10 (2.10*2+1.00)*0.25 (2.58+6.05)*2*3.25 -1.40*2.20 (2.20*2+1.40)*0.25 -1.70*2.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 107.380 -12.760 7.250 -3.485 -2.100 1.300 56.095 -3.080 1.450 -3.570	
				RAZEM	148.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa satynowo matowa , 1 klasa odporności na szorowanie na mokro - Lateks Samt 10 CAPAROL, lub równorzędna tj o niegor-szych parametrach techniczno użytkowych. 10.47*6.05 2.58*6.05	m ² m ² m ²	 63.344 15.609	
				RAZEM	78.953
22	wycena in- dywidualna	Ofoliowanie drzwi wewnętrznych folią lustrzaną 1.00*1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
23	wycena in- dywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000