


| Lp. | nazwa pomieszczenia | pow.m2 | posadzka | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAG. MAT. WYPROWADZANEGO | 2,39 m2 | PCV HOMOGEN. | 16. | MAG. BIELIZNY I OPTRUWANIA | 4,07m2 | PCV HOMOGEN. |
| 2. | MAG. MAT. STERYLNYCH | 23,24m2 | PCV HOMOGEN. | 17. | POM. WYDAWANIA | 7,67 m2 | PCV HOMOGEN. |
| 2.1 | POM. STERYL. ŻWIROWCH. | 2,57m2 | PCV HOMOGEN. | 18. | MAGAZYN JEDNORAZÓWEK | 5,24 m2 | PCV HOMOGEN. |
| 3. | SUW | 7,59m2 | sin.PŁYTKI GRESOWE (ang.PL GRES. o nasiąkliwości niskiej) | 19. | MAG.BR. DEZYNFEK. ANTYPOŚLIZG. | 2,57m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. |
| 4.1 | POM. STERYL. GAZOWEJ | 2,11 m2 | PCV HOMOGEN. | 20. | POM. SOCJALNE | 9,36 m2 | PCV HOMOGEN. |
| 4.1 | POM. TECHNICZNE STER. GAZOWEGO | 1,11 m2 | PCV HOMOGEN. | 21. | POM. KIEROWNIKA C.S. | 8,22 m2 | PCV HOMOGEN. |
| 5. | SŁUŻBA PERSONELU | 4,25 m2 | PCV HOMOGEN. | 22. | WĘZEŁ SANITARNY | 3,94 m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. |
| 6. | POM. PAKIETOWANIA NARZĘDZI | 41,18 m2 | PCV HOMOGEN. | 23. | SZATNIA PERSONELU | 10,59 m2 | PCV HOMOGEN. |
| 7. | POM. PAKIETOWANIA BIELIZNY | 8,06 m2 | PCV HOMOGEN. | 24. | KONSERWACJA WIZOWETNICZNA | 8,27 m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. |
| 8. | SKŁAD PORZĄDKOWY | 2,51 m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. | 25. | MAG. MATERIAŁÓW WYPROWADZANYCH | 8,16m2 | sin.PŁYTKI GRESOWE (ang.PL GRES. o nasiąkliwości niskiej) |
| 9. | SŁUŻBA PERSONELU | 6,76m2 | PCV HOMOGEN. | 26. | ISTN.WENTYLATOROWNIA | 252,53m2 | sin.PŁYTKI GRESOWE (ang.PL GRES. o nasiąkliwości niskiej) |
| 10. | WC | 1,93 m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. | 27. | KORYTARZ | 51,38 m2 | PŁYTKI GRESOWE |
| 11. | POM. TECH. MYJNI | 1,02 m2 | PCV HOMOGEN. | 28. | POM.DEZYNFEKCHWANYCH WÓZKÓW I OP.MOCHWI | 14,35m2 | PCV HOMOGEN. |
| 12. | POM. MYCIA NARZĘDZI | 18,40 m2 | PCV HOMOGEN. | 29. | POM. DLA RozBUDOWY WENTYLATOROWNI | | sin.PŁYTKI GRESOWE (ang.PL GRES. o nasiąkliwości niskiej) z podłogowym ogrzewaniem pod ppoj. ceramiczną warst. |
| 13. | POM. PRZYMOCHWANIA | 13,03 m2 | PCV HOMOGEN. | | SUMA | | |
| 14. | POM. NOWYCH NARZĘDZI | 2,93 m2 | PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG. | | bez korytarza-pom. 27 i istn.wentylatorowni-pom.26 | | 241,21m2 |
| 15. | MAG. BIELIZNY OPTRUWANIA | 8,12 m2 | FARBA DO BETONU | | z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 | | 292,59m2 |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| PJ | PROJ. PROFIL PROGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ NA STYKU RÓŻNYCH POSADZEK I RÓŻNICY POZIOMÓW O 1 CM. |
| LJP | PROJ. LISTWA PROGOWA NAJAZDOWA NA STYKU RÓŻNYCH POSADZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ |
| LJ | PROJ. LISTWA PROGOWA NA STYKU RÓŻNYCH POSADZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ |
| NŚ | PROJ. NAROŻNIK SYSTEMOWY o wym. 30x30mm, na klej, do wys. 150 cm |
| OD | PROJ. ODBOJE DRZWIOWE CHROMOWANE WG SYSTEMU |
| | PROJ. LISTWY ODBOJOWE SZER.20cm, NA WYSOKOŚCI 50cm DO OSI ELEMENTUW SYSTEMU |
| | PROJ. LISTWY ODBOJOWE SZER.20cm, NA DWÓCH WYSOKOŚCIACH - 50cm i 80 cm DO OSI ELEMENTUW SYSTEMU |
| | PROJ. FARTUCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYS. 150 CM |

### LEGENDA DLA WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:

P PODŁOGI:

P1 - **P1** - WYKŁ.ADZINA KAUCZUKOWA/WYKŁADZINA PVC HOMOGENICZNA, ANTYSTATYCZNA, antypoślizgowa, gładka, przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji, z zabezpieczeniem powierzchniowym , rolka 20mb, szer. 2 m, gr. 2mm, kolor: cz.brudna i ogólna - szary (sz); cz. czysta - bezowy(b); cz.sterylna - niebieski (n)
-odporna na :ścieranie, światło(i+6), działanie środków chemicznych, na mikroorganizmy,

P2 - **P2** - WYKŁADZINA KAUCZUKOWA/WYKŁADZINA PVC HOMOGENICZNA, antypoślizgowa, gładka, przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji, z zabezpieczeniem powierzchniowym, rolka 20mb, szer. 2m, gr. 2mm, kolor: cz.brudna i ogólna - szary (sz); cz. czysta - bezowy(b); cz.sterylna - niebieski (n)
-odporna na :ścieranie, światło(i+6), działanie środków chemicznych, na mikroorganizmy,

P3 - **P3** - PŁYTKI PODŁOGOWE o wym.30x30cm z GRESU PORCELANOWEGO, układane w karo, kolor jasny beż - ij, kolor istn. płytek gresowych, odporność na ścieranie - IV klasa, twardość - 6 stopień wg skali Mohsa, antypoślizgowe, odporne na działanie środków chemicznych
fugi o ton ciemniejsze od koloru płytki - ij, kolor istn. fug, wodoodporne, grzybo i bakteriobójcze,

P4 - **P4** - FARBA DO BETONU, wodoodporna,

P5 - **P5** - PŁYTKI PODŁOGOWE o wym.30x30cm z GRESU PORCELANOWEGO, układane w kostkę, kolor jasny beż - ij, kolor istn. płytek gresowych, odporność na ścieranie - IV klasa, twardość - 6 stopień wg skali Mohsa, antypoślizgowe, odporne na działanie środków chemicznych
fugi o ton ciemniejsze od koloru płytki - ij, kolor istn. fug, wodoodporne, grzybo i bakteriobójcze,

M LEGENDA DO ŚCIAN:

M1 - **M1** - PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE
- na pełnej wysokości ściany:
- o wymiarach 20x20cm, monokolor, gładkie, szklistowe;
- kolor: biały;
- narożniki: zaokrąglone - listwy narożne np. stalowe
- fugi wodoodporne, grzybo i bakteriostatyczne, gładkie, kolor: biały;

M2 - **M2** - FARBA np.WALLSHEEN firmy C/S lub równowaźna,
-odporna na: zarysowania, ścieranie, działanie środków chemicznych, wody oraz rozwoju bakterii, promieni UV;
-nie przyciągająca kurzu, tworząca powierzchnię bakteriostatyczną,
-dająca możliwość wielokrotnego czyszczenia ogólno dostępnymi detergentami,
- kolor: biały;

M3 - **M3** - PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE - FARTUCH
- wokół każdego urządzenia sanitarnego(60 cmod urządzenia w każdą stronę)
- o wymiarach 20x20cm, monokolor, gładkie, szklistowe;
- kolor: biały;
- fugi wodoodporne, grzybo i bakteriostatyczne, gładkie, kolor: biały;

S LEGENDA DO SUFITÓW:

S1 - **S1** - sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na wieszakach stalowych, szczelny,
MALOWANIE - farba typu WALLSHEEN firmy C/S lub równoważna,
-odporna na: zarysowania, ścieranie, działanie środków chemicznych, wody oraz rozwoju bakterii, promieni UV;
-nie przyciągająca kurzu,
-tworząca powierzchnię bakteriostatyczną,
-dająca możliwość wielokrotnego czyszczenia ogólno dostępnymi detergentami,
- kolor: biały;

S2 - **S2** - sufit rodzimy
MALOWANIE - farba typu WALLSHEEN firmy C/S lub równoważna,
-odporna na: zarysowania, ścieranie, działanie środków chemicznych, wody oraz rozwoju bakterii, promieni UV;
-nie przyciągająca kurzu, tworząca powierzchnię bakteriostatyczną,
-dająca możliwość wielokrotnego czyszczenia ogólno dostępnymi detergentami,
- kolor: biały;

S3 - **S3** - sufit podwieszany rastrowy o wym. 60 x 60 cm,mineralny, -kolor biały

**UWAGI!**

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, ODZIE WYKONANE SĄ PODŁOGI Z PCV, NALEŻY WYKONAĆ COKOŁY WYWINIĘTE NA ŚCIANĘ, wg systemu, (podłogi PCV - PROFIL TRÓJKĄTNY, NA WYS. 10cm; COKOŁY NALEŻY ZLICOWAĆ Z POWIERZCHNIA ŚCIANY LUB WYCOFAĆ WZGLĘDEM LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ.
- W POMIESZCZENIACH, ODZIE WYKONANE SĄ PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH A ŚCIANY SĄ MALOWANE, NALEŻY WYKONAĆ COKOŁY Z PŁYTEK CERAMAMICZNYCH NA WYS. 10 cm
- STOSOWAĆ SZNURY SPAWALNICZE W KOLORZE DOSTSOWANYM DO SPAWANEJ WYKŁADZINY
-PARAPETY WEWNĘTRZNE WYKONCZYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI ŚCIENNYMI
- EWENTUALNIE UBYTKI PŁYTEK CERAMICZNYCH POMONTAŻU DRZWI W KORYTARZU ZEWN., NALEŻY UZUPEŁNIĆ PŁYTKA TOŻSAMĄ Z ISTNIEJĄCĄ

**POWIERZCHNIA:**

POM. NETTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....241,21m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....292,59m2

POM. BRUTTO C.S.
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....281,51m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....336,69m2

**KUBATURA:**

KUBATURA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....719,80 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....871,92 m3

KUBATURA BRUTTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....927,33 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....1109,09 m3

KUBATURA UŻYTKOWA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27.....603,82 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27.....731,48 m3

## LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ISTN. ŚCIANY
- PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE - BLOCZEK BETONOWY GR.9CM
- PROJ. ŚCIANY W TECHNOLOGII G-K NA PROFILACH 50mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ - ZABUDOWA OD GÓRY URZĄDZENIA DO STROPU RODZIMEGO
- PROJ. ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60 - CEGŁA CERAM. PEŁNA GR.12CMOTYNOWANA OBUSTRONNIE
- PROJ. ŚCIANY PCV, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
- Hprojl.=200/250 - PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA NETTO W CM
- Histn=298 - ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO POZOSTAWIENIA NETTO W CM
- ISTN. GRZEJNIKI PŁYTOWE DO ADAPTACJI
- PROJ. GRZEJNIKI PŁYTOWE ZGODNIE Z PROJ.BRANŻOWYM
- PROJ. KRATKI ŚCIEKOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- PROJ. NADPROŻE STALOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- Sz - PROJ. DRZWI Z PRZESZKLENIEM
- Kdd - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU WRAZ Z DOMOFONEM
- Kdd - PROJ. KONTROLA DOSTĘPU
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH WRAZ Z PROJ. KLAPĄ P.POŻ Z SŁOWNIKIEM 230. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- Sb=0,715 (2,575 pow.pod.pom.*0,3)/9 - PROJ. SPÓD KANAŁU WENTYLACY.NEGO WRAZ Z WARSTWĄ IZOLACJI GR. 4 cm OBWODOWO,
- A B D - ROZWINIĘCIA ŚCIAN POKAZANE NA RYS. SZCZEGÓŁOWYM

**ISTNIEJĄCE:**

**Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN.** gr.33cm
- ŚCIANA ZELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

**Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN.** gr.37cm
- ŚCIANA ZELBETOWA, WYLEWANA GR. 25CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.12 CM

**PROJEKTOWANE:**

**Sz7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ.** gr.41cm

istniejące gr. 23cm / projektowane gr.8cm
- ŚCIANA ZELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM
- STYROPIAN GR.8 CM
(WOKOŁO DOŚWIETLACZY PAS ZE STYRODURU SZER MIN.15 CM)
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - FOLIA KUBELKOWA

**UWAGA !**

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCISLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. RZUTY ŚCIAN OD "A" DO "F" WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYM RYSUNKAMI.
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIĘDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C S ( Z WYJĄTKIEM POM. 25-MAG.MAT.WPROWADZANYCH I POM. 3-SUW)
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
7. PONY KANALIZACZNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K.
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SŁOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM WYKONACZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ - WYKOAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA ( WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
12. OSTATECZNE GABARYTY NIECH ZELBETOWEJ ORAZ OTWOROWANIA WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
13. OSTATECZNE GABARYTY WZMACNIANEJ POSADZKI POD URZĄDZENIAMI: STERYLIZATORY PAROWE,,ZBIORNIK 1500 L WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZYJĘTEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
14.PRZEDŁOŻENIA ELEMENTÓW STNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACY.NEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
15. SPOSÓB I RODZAJ MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
16.ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
17. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLĘDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
18. POWSTAŁE OTWORY POMIĘDZY KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĘĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
19. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ STROPU RODZIMEGO (POD STROPEM RODZIMYM) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
20. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĘĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
20. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SPODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI W NATURZE I W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
21. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PRZECIĘĆ WYKONANYCH OTWORÓW DRZWOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH ( ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI), NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim (Ust. z dnia 4 lutego 1994r. Dziennik Ustaw nr 24 poz.83 1994r.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsyłaczość lub inne wprowadzanie do obrotu osób opracowanie zdalne w postaci komórki elektronicznej projektu budowlanego lub wykonywanie bez zgody autora jest zabronione.

STUDIO ARCH-BUD
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Krzemczyk-Ledwik
pracownia - 40-540 Katowice, ul. Szpakowa 52,
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.kandzia@studioquattro.eu

OBIEKT: Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany PB.
"Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod bloków operacyjnych przeznaczonych na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów, ul. Piłsudskiego 81, w ciągu ulicy Kościuszki i Piłsudskiego w Limanowej"

| | |
|---|---|
| BRANŻA: ARCH-BUD | FAZA: PW |
| TREŚĆ: RZUT PRZYJĘCIA - PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ | SKALA: 1:50 |
| AUTOR / KONACZNIAŁ / OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Hanna Krzemczyk-Ledwik nr upr. 71/2001 / mgr inż. arch. Aleksandra Domagała | DATA: 09.2014 NR RYS. 10/A |