






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
SYMBOL	OZNACZENIE								
D01		1	P	150x205	150	205	140(90+50)200	90+50	200
D02		1	L	150x205	150	205	140x200	140(90+50)	200
D03		1	L	120x205	120	205	110x200	110	200
D04		1	L	100x205	100	205	90x200	90	200
D05	p.podł. EI30	1	L	100x205	100	205	90x200	90	200
D05a	p.podł. EI30	1	L	100x205	100	205	90x200	90	200
D06		1	P	100x205	100	205	90x200	90	200
D06a	p.podł. EI30	1	P	100x205	100	205	90x200	90	200
D07		5	L	100x205	100	205	90x200	90	200

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
SYMBOL	001	002 p.poż EI30	003	00P
				
ŁOŚĆ	5	1	2	1
WYMIARY ŚREDNIE (cm)	120x140	120x140	110x80	80x90
OWIĄZANIE W MIEJSCU OKIENNEJ STOLARKI	120	120	110	80
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PARAPETU (cm)	140	140	80	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PARAPETU (cm)	129	120	190	90
WYSOKOŚĆ PARAPETU (cm)	129	140	190	90
UWAGI:	-Okna PCV, białe, otwierane, parapeł zlokalizowany, ceramiczny, przylgnięty z okuciami -U max=1,3 Wm/2K	-Okna aluminiowe, kolor biały, nieotwierane, parapeł systemowy PCV, ceramiczny -U max=1,5 Wm/2K	-Okna ti, szklane, otwierane, okno z hamowniami i przysłoniem, część otworu okiennego z systemem regulacji dostępu z podciwny podop. -U max=1,3 Wm/2K	-Okno podawca wiaz z parapetem szer. 30cm ze stali kwasoodpornej, ceramicznej, przylgnięty z blokadą, parapeł systemowy dostarczany wraz z oknem U max=1,5 Wm/2K

SYMBOL	DO8	DO9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
ILUSTRACJA	4	5	1	1	1	2	1	1
WYMIARY: Sm x Hm [cm]	100x205	100x205	100x205	100x205	90x205	100x205	150x205	100x205
SZEROKOŚĆ: w świetle ramy Sm [cm]	100	100	100	100	90	100	150	100
WYSOKOŚĆ: w świetle ramy Hm [cm]	205	205	205	205	205	205	205	205
SZEROKOŚĆ: w świetle przeszklenia S [cm]	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	90x200	140x200	90x200
WYSOKOŚĆ: w świetle przeszklenia H [cm]	200	200	200	200	200	200	200	200
UWAGI:	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, -częściowo przeszklone, -przekształcenie jak na rysunku, - drzwi z zamkiem na klucz.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, -częściowo przeszklone, -przekształcenie jak na rysunku, - drzwi z zamkiem na klucz.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, - drzwi przesuwane zg. z drzwym systemem, - drzwi z zamkiem na klucz.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, - drzwi z zamkiem na klucz, - drzwi z wkładką selektywną.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z drewnianą pokrywą powłoką ochronną na działanie endokory dezynfekcyjnych, grubość okłiny 0,7 mm, kolor biały, - drzwi z zamkiem na klucz, - drzwi z wkładką selektywną.	- drzwi PCV, kolor biały, - z okwinty powłokami o łącznej powierzchni 0,022 m2, - wyposażenie w znak bezpieczeństwa z wkładką, - drzwi z wkładką selektywną.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, - częściowo przeszklone, -przekształcenie jak na rysunku, - drzwi z zamkiem na klucz, - drzwi z wkładką selektywną.	- drzwi PCV, kolor biały/drzwi z aluminium, malowane na kolor biały, - częściowo przeszklone, -przekształcenie jak na rysunku, - drzwi z zamkiem na klucz, - od strony wejścia klamka, od strony wejścia pochwył.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W NATURZE
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYM DRZWIACH MIĘDZY KORZĄRZEM A POMIESZCZENIAMI C.S.
5. PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTOSOWANE DO DEZYNEKCI
6. DLA DRZWI WYPOSAŻONYCH W ZAMEK Z WKŁADKĄ SELEKTYWNA, NALEŻY STREFY DOSTĘPU OKREŚLIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM
7. W KAŻDYM DRZWIACH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU NALEŻY ZAMONTOWAĆ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY (OTWARTY PO ZDZIĘCIU NAPIĘCIA) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
8. W KAŻDYM DRZWIACH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU STRONY WYJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ KLAMKĘ A OD STRONY WEJŚCIA POCHWYT.

<p>Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4. lipca 1994. (Zapisnik Urzędu w 24.2 dn. 23.02.1994).</p> <p>Zakończono prace nad projektem, ostateczna lub nie ostateczna, lub do otwarcia nowo opracowanego zależe w posad.</p> <p>Konsekwencje ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.</p>		<p>STUDIO</p>	<p>*STUDIO QUADRATO arch. Hanna Krzemczyńska-Lesniak</p> <p>premiowa: 40-540 Katowice, ul. Szopków 51.</p> <p>tel./fax (32) 257 06 65 e-mail: hanna.lesniak@studioquadrato.eu</p>	<p>FZA</p>	<p>023/2014</p>
		<p>BRATKA</p> <p>ARCH-BUD</p>	<p>OBIEKT Wykonawstwo architektura-zobowiązujący P.N.</p> <p>"Adaptację części pomieszczeń przetransformacji budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym z przeznaczeniem na centralną sterylizację - w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów, Spółnia Powiatowego w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61 nr. działki 169"</p> <p>ul. Piłsudskiego 61 34-600 Limanowa tel. nr 182 20 90 55</p>	<p>SKALA</p> <p>1:50</p>	<p>DATA</p> <p>08/09.2014</p>
<p>TYTUŁ</p>	<p>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</p>	<p>mgr inż. arch. Aleksandra Domagała</p>	<p>nr inż. arch. Hanna Krzemczyńska-Lesniak nr upr. 71/2001</p>	<p>NR PRS.</p>	<p>16/A</p>
<p>AUTOROPRACOWNIK:</p> <p>OPRACOWAŁ</p>	<p>OPRACOWAŁ</p>	<p>OPRACOWAŁ</p>	<p>OPRACOWAŁ</p>	<p>OPRACOWAŁ</p>	<p>OPRACOWAŁ</p>