



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ UŻYTYCH W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

OPIS AUTOMATYKI:

TYP 2
Napęd do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 120 kg. Głębokość odsadzenia szyny jezdnej napędu od płaszczyzny montażowej max. 101 mm warunkujące ograniczenie powierzchni półek kurzowych i bakteryjnych do minimum. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie sygnału SAP, bez konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe moduły. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-60 Hz, 24 V⎓/ 2A. Możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Cyfrowy sterownik kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1-2M. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na oddziałach Służby Zdrowia.

TYP 3
Napęd EWAKUACYJNY do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 200 kg. Do stosowania w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie sygnału SAP, bez konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe moduły. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-60 Hz, 24 V⎓/ 2A. Możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Cyfrowy sterownik kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody.

Samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1-2M. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na oddziałach Służby Zdrowia. Posiadający odpowiednie dopuszczenia dla stosowania na drogach ewakuacyjnych. Bezwarunkowe otwarcie drzwi na pełną szerokość w przypadku zaniku zasilania, sygnału z centrali ppoż, czy awarii napędu.

TYP 7
Napęd do drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 200 kg. Do stosowania w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie sygnału SAP, bez konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe moduły. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujący automatyczne otwieranie bądź zamykanie po zaniku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-60 Hz, 24 V⎓/ 2A. Możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Cyfrowy sterownik kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1-2M. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na oddziałach Służby Zdrowia.

SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH MANUALNYCH

TYP 6
System do drzwi przesuwnych manualnych, wyposażony w obustronny system swobodnego dobicia dla skrzydeł o masie do 80 kg. Wspomaganie dociągnięcia skrzydła do pozycji zamkniętej. Szyna jezdna o maksymalnym odsadzeniu od płaszczyzny montażowej 34 mm z osłoną czołową maskującą o wysokości 100 mm.

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ T.J. PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGÓŁOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE I SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM.
5. PODANE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MOGĄ BYĆ ZAWĘŻONE PRZEZ SKRZYDŁO DRZWI.
6. KONTROLA DOSTĘPU WG PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.
7. KONTAKTRONY W DRZWIACH WG PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.
8. NALEŻY ZACHOWAĆ TE SAME RZĘDNE POZIOMYCH PODZIAŁÓW SZPROSÓW ALUMINIOWYCH ŚCIANEK SZKLANYCH, FASAD ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYSOKOŚCI DRZWI PŁYCINOWYCH WEWNĘTRZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH PROSTOPADŁYCH STYKÓW. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI SKOORDYNOWANE RYSUNKI WARSZTATOWE FASAD ZEWNĘTRZNYCH I ŚCIANEK ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH. WYPOSAŻENIE STOLARKI W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRADOWEJ.
10. ZAMÓWIONĄ STOLARKĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ NA BUDOWĘ Z ZAINSTALOWANYM OSPRZĘTEM.
11. DOBÓR KOLORYSTYKI RAL STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.
12. DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH O SZEROKOŚCI >120 CM W ŚCIANKACH SYSTEMOWYCH LUB ŚCIAN O WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ OD DŁUGOŚCI HANDLOWEJ PROFILU UA LUB MASY SKRZYDŁA WIĘKSZEJ OD 80KG – DLA UA80, 75KG – DLA UA75, DLA OBCIĘŻY NALEŻY WYKONAĆ NIEZALEŻNĄ KONSTRUKCJE Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH.
13. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WPROWADZENIE).
14. DRZWI WYPOSAŻONE WYŁĄCZNIE W SSWIN POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WPROWADZENIE) , MUSZĄ POSIADAĆ KONTAKTRON.
15. DRZWI WYPOSAŻONE W OBA SYSTEMY SSWIN ORAZ SKD POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W DWA ODDZIELNE KONTAKTRONY ORAZ ZAMEK ELEKTRYCZNY LUB ELEKTROMECHANICZNY, DRZWI WYPOSAŻONE OBUSTRONNIE W KLAMKĘ LUB W KLAMKĘ I GAŁKĘ W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI PRZEJŚCIA SKD (WG RZUTÓW STANOWIĄCYCH INEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI). DRZWI POWINNY BYĆ SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB MIEJSCEM NA JEGO WYPROWADZENIE).
16. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (WG ODPOWIEDNICH ZESTAWIEŃ) Z SAMOZAMYKACZAMI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W RIC (REGULACJA KOLEJNOŚCI ZAMKNIĘĆ SKRZYDEŁ).
17. DRZWI POŻAROWE ZE SKRZYDŁEM BIERNYM RYGLOWANYM RĘCZNIE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KANTRYGIEL PPOŻ ZGODNY Z ODPOWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ.
18. NA WSZYSTKICH DRZWIACH ALUMINIOWYCH LUB CAŁOSZKLANYCH WYKONAĆ NAKLEJKĘ. RYSUNKI WARSZTATOWE Z PROJEKTEM NAKLEJEK NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.
19. WSZYSTKIE DRZWI WYKONAĆ NALEŻY W OPARCIU O WŁAŚCIWE OBLICZENIA NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO, W OPARCIU O NORMĘ AKUSTYCZNĄ (PN-B-02151-4:2015-06), ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI:

OBSZAR SZPITALA:
sala łóżkowa - sala łóżkowa: RA1=(30-32) dB
sala łóżkowa - korytarz na oddziale szpitalnym: RA1=(30-32) dB
zespół operacyjny - korytarz: RA1=37 dB
zespół IOM - korytarz: RA1=34 dB
gabinet lekarski, zabiegowy, pom. pielęgniarek - korytarz oddziałowy: RA1= 32 dB
gabinet lekarski, zabiegowy, pom. pielęgniarek - izba przyjęć: RA1=34 dB

OBSZAR ADMINISTRACJI:
biuro - korytarz: RA1=32 dB
pokój rozmów poufnych/ gab. dyrektorki - pozostałe pomieszczenia: RA1=37 dB
sala konferencyjna - korytarz: RA1=37 dB

DRZWI PRZESUWNE ALUMINIOWE

Typ bramy	Funkcja	Symbol typu	Światło	Światło bramki	Wysokość	Wysokość bramki	Odporność ogniowa	Drzwi dymoszczelne - opis	Ościeżnica wyrównująca	Rodzaj skrzydła	Rodzaj ramy	Kolor	Wypełnienie skrzydeł	Wentylacja - opis	Drzwi wychyłowe	Bezprzeciągowe	Wandalo	Samozamykacz - opis	Drzwi ewakuacyjne - opis	Kontrola dostępu - typ	Kontrola dostępu - typ	Zamek - blokada - opis	Zamek - blokada - typ	Zamek - blokada - opis	Ciężar drzwi	Uwagi	Ilość
Drzwi przesuwne	Wewnętrzne	DAP:1	139	134	205	207	-		Nie	Rama skrzydła profilowa obwodowa zewnętrzna, wypełnienie szkłem pojedynczym bezpiecznym	Ościeżnica profilowa obwodowa	RAL 9005				Nie	Nie	Nie		TYP 3			bez zamka	bez	szyna jezdna	51,17 kg		1
																											1

DRZWI PRZESUWNE LAMINAT

Typ bramy	Funkcja	Symbol typu	Światło	Światło bramki	Wysokość	Wysokość bramki	Odporność ogniowa	Drzwi dymoszczelne - opis	Ościeżnica wyrównująca	Rodzaj skrzydła	Rodzaj ramy	Kolor	Wypełnienie skrzydeł	Wentylacja - opis	Drzwi wychyłowe	Bezprzeciągowe	Wandalo	Samozamykacz - opis	Drzwi ewakuacyjne - opis	Kontrola dostępu - typ	Kontrola dostępu - typ	Zamek - blokada - opis	Zamek - blokada - typ	Zamek - blokada - opis	Ciężar drzwi	Uwagi	Ilość
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLC	119	117	208,8	214,5	-		Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym grubość skrzydła 8,0 cm	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005				Nie	Nie	Nie					bez zamka	Obsługa obustronna	szyna jezdna z otworem montażowym, ościeżnica szyny z otworem montażowym; szyna jezdna na wspomnianym dobiciu osi drzwi montażowej; - TYP 6; dowolnej długości	76,50 kg	przewody zasilić dopiąć na oddzielny	1
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPo:1a	119	117	204	210	-		Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005				Nie	Nie	Nie					Zamek elektryczny 72x90x239 bez wkładki	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna na wspomnianym dobiciu osi drzwi montażowej; montażowej; - TYP 6; jednostronny długi podłogowy	39,00 kg		4
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPo:1b	99	97	204	210	-		Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na skrzydle dociskowym; uszczelka pod okuciem dociskowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005				Nie	Nie	Nie					Zamek elektryczny 72x90x239 bez wkładki	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna na wspomnianym dobiciu osi drzwi montażowej; montażowej; - TYP 6; jednostronny długi podłogowy	39,00 kg		4
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPo:2a	149	147	204	210	-		Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na skrzydle dociskowym; uszczelka pod okuciem dociskowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005				Nie	Nie	Nie		TYP 2			bez zamka	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna z otworem montażowym + ościeżnica szyny z otworem montażowym; dowolnej długości podłogowy	46,91 kg		2
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPo:2b	119	117	204	210	-		Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na skrzydle dociskowym; uszczelka pod okuciem dociskowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005				Nie	Nie	Nie		TYP 2			bez zamka	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna z otworem montażowym + ościeżnica szyny z otworem montażowym; dowolnej długości podłogowy	39,00 kg		3
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPOc:1o-1	160	157	204	210	-	Tak	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na skrzydle dociskowym; dodatkowa, płaska listwa ościeżnicowa drzwi dwuskrzydłowych na połączeniu skrzydła biernego z czynnym, z dodatkowym wkładem obustronnym; klamka obustronna w otworze dociskowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005		zadymiony, bezbarwny przycisk zbliżeniowy		Nie	Nie	Nie		TYP 7			bez zamka	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna z otworem montażowym + ościeżnica szyny z otworem montażowym; dowolnej długości podłogowy	91,16 kg	równoważnik otworu 0,8 mmPb	1
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPOc:1o-2	160	157	204	210	-	Tak	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na skrzydle dociskowym; dodatkowa, płaska listwa ościeżnicowa drzwi dwuskrzydłowych na połączeniu skrzydła biernego z czynnym, z dodatkowym wkładem obustronnym; klamka obustronna w otworze dociskowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005		zadymiony, bezbarwny przycisk zbliżeniowy		Nie	Nie	Nie		TYP 7			bez zamka	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna z otworem montażowym + ościeżnica szyny z otworem montażowym; dowolnej długości podłogowy	88,85 kg	równoważnik otworu 0,4 mmPb	1
Drzwi przesuwne z bateria	Wewnętrzne	DLPRB:1	99	97	204	210	-	Nie	Laminat pełnościenny wzmocniony wkładem ocleinym na ramie z otworem montażowym, wypełnienie pełnościenne; uszczelka obwodowa, ościeżnica, bigietowa na krzydle dociskowym; uszczelka pod okuciem dociskowym otwo wyjściowe 40x40, szyna jednotorowa, bezpieczna, 83,1, uszczelkowany zamek z otworem montażowym	Ościeżnica otworowa obejmująca z uszczelką ościeżnicową	RAL 9005		Szkło ochronne - zadymione (tworzywo sztuczne, L=1200 mm)		Nie	Nie	Nie		TYP 2			bez zamka	Obsługa obustronna - przełącznik wewnętrzny DVB, wyposażony, montowy, ze stali nierdzewnej	szyna jezdna z otworem montażowym + ościeżnica szyny z otworem montażowym; jednostronny długi podłogowy	39,05 kg	szkło ochronne; jednostronny długi podłogowy	2
																											18

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-299 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dembek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/158/2007	
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/05	
	mgr inż. arch. Magda Maja Wiśniewska		
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	
	mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	69/LOOKK/2015	

Numer projektu: IBG-P_159_16
Numer rysunku / Rewizja /: IP159_PW_DR_IIA.10032-C

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI PRZESUWNYCH

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	1 : 100	