LEGENDA
KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA:
- element ryglujący - 1 szt.
- kontroler - 1 kpl.
- oprogramowanie do obsługi przejścia wideo - 1 szt.
- zasilacz buforowy - 1 szt.
- czytnik kart - 2 szt.
- przycisk wyjścia - 1 szt.
- zworka/styk sabotażowy przejścia wideo - 1 kpl.
- zworka/styk sabotażowy obudowy - 2 szt.
KD1
KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA:
- czytnik kart - 2 szt.
- zworka/styk sabotażowy przejścia wideo - 1 kpl.
- zworka/styk sabotażowy obudowy - 2 szt.
KD2
KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM SSWiN:
- zworka/styk sabotażowy przejścia wideo - 1 kpl.
KD1-K
WIDEOWIDOK
V
INTERKOM MEDYCZNY Z WYŚWIETLACZEM I PEŁNĄ KLAWIATURĄ LCD, ATEST HIGIENICZNY
M
CZYTNIK SYSTEMU REJESTRU CZASU PRACY
RCP
KONTROLER DŹWIĘKOWY
DR
KONTROLER SIECIOWY
KS
KONTRAKTOWCY POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
Kamera cyfrowa.
Kamera cyfrowa z wbudowanym oświetleniem podczerwonym.
Sterujący przełącznik z kluczem montażowym
Oznaczenie kamery "nadrzędnej" - brak zapisu obrazu
Kamera zlokalizowana w obudowie zewnętrznej
Kamera obrotowa zewnętrzna typu PTZ
UWAGI:
1. Wszystkie drzwi, przy których zainstalowane są systemy kontroli dostępu zamontować w miejscu jak najbardziej widocznym.
2. Wszystkie drzwi wyposażyć w zamki elektryczne, zwory, opaski z popisem LAN.
3. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
4. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
5. Dokładny sposób montażu kamer oraz zastosowanie uchwytów.
6. Dokładny sposób montażu czytników oraz przycisków wyjścia.
7. Dla kamery zamontowanej w pomieszczeniu należy zastosować kamerę z wbudowanym oświetleniem podczerwonym.
8. Dla kamery zamontowanej w pomieszczeniu bezpośrednio należy zastosować kamerę z wbudowanym oświetleniem podczerwonym.
9. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
10. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
11. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
12. Szczegółowe rozwiązanie kanałów technologicznych.
13. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
14. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
15. Wszystkie drzwi, przejścia z kierunku ciągów ruchowego pod należy zabezpieczyć w kasie zamykającej.
16. Wszystkie drzwi, przejścia z kierunku ciągów ruchowego pod należy zabezpieczyć w kasie zamykającej.
17. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją techniczną.
18. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją techniczną.
19. Wszystkie elementy systemu montować zgodnie z wytycznymi producenta.
20. Wszystkie elementy systemu montować zgodnie z wytycznymi producenta.
21. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
22. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
23. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
24. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.
25. Projektowane kamery zamontować zgodnie z DTR producenta.