LEGENDA
KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA:
element czytający - 1 szt.
kontaktron - 1 kpl.2 szt.
elektrozaczep/ryglująca wyjścia - 1 szt.
KONTROLA DOSTĘPU DWUSTRONNA:
czytnik kart - 2 szt.
elektrozaczep - 1 szt.
KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA Z PRZEPUSTNICĄ:
KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM SSWiN:
WIDEODOMOFONY:
INTERKOM MEDYCZNY Z WYŚWIETLACZEM I PRZYCISKIEM ALARMOWYM
KLAWIATURA LCD, ATEST HIGIENICZNY
CZYTNIK SYSTEMU REJESTRU CZASU PRACY
KONTROLER DRZWOWY
KONTROLER BRZOWY
KONTAKTRON/OPOWIEDZIEŃ TECHNICZNYCH
Kamera kopułkowa.
Kamera stałopozycyjna, zastosowanie obiektywów dowolnych
Kamera obrotowo-uchylna
Oznaczenie kamery "nadzorczej" - brak zapisu obrazu
Kamera stałopozycyjna w obudowie zewnętrznej
Kamera obrotowa zewnętrzna typu PTZ
UWAGI
1. Wszystkie dane dla wież oraz kół zlokalizowane w szafach sieciowych. Czytniki wieży zamontować na wysokości jednej piątej przedmiotowej wieży.
2. Wszystkie dane dla wież oraz kół zlokalizowane w szafach sieciowych. Czytniki wieży zamontować na wysokości jednej piątej przedmiotowej wieży.
3. Szczegółowe rozwiązanie sposobu montażu kamer zewnętrznych.
4. Szczegółowe rozwiązanie sposobu montażu kamer zewnętrznych.
5. Dokładny montaż kamer zewnętrznych.
6. Dokładny montaż kamer zewnętrznych.
7. Dokładny montaż kamer zewnętrznych.
8. Dla kamera na wieżach w pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć miejsce w szafie rack.
9. Dla kamera na wieżach w pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć miejsce w szafie rack.
10. Dla kamera na wieżach w pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć miejsce w szafie rack.