







DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE LAMINAT

Typ skrzydła	Funkcja	Zwarcie typu	Szerokość	Szerokość futryny	Wysokość	Wysokość futryny	Odporność ogniowa	Drzwi dymoszczelne - opis	Dodatkowa uszczelniająca	Budowa skrzydła	Budowa ramy	Kolor	Wyposażenie dodatkowe	Wentylacja - opis	Drzwi wykładzina	Świetlnik/nadświetlnik	Szklo/uchwyt	Kwitkatron	Samozamykacz - opis	Drzwi automatyczne - opis	Kontrola dostępu - typ	Kontrola dostępu - opis	Okucie - zamek - opis	Okucie - klamka - opis	Okucie - zawiasy - opis	Cyngar drzwi	Lewar	Lista
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	Dka.1	80	95	195	201	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.		RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					wg odrębnych wytycznych	wg odrębnych wytycznych	wg odrębnych wytycznych	0,00 kg	drzwi w ściankach HPL	35
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKu-1	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej, rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	24
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKu-1S	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka U-form; KD1: klamka U-form/gałka stała; KD2: gałka stała/gałka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	8
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKu-60*	90	105	204	210	EI60	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka U-form; KD1: klamka U-form/gałka stała; KD2: gałka stała/gałka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi pożarowe EI60 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKu-60**	110	125	204	210	EI60	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka U-form; KD1: klamka U-form/gałka stała; KD2: gałka stała/gałka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg	drzwi pożarowe EI60 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKu-120*	90	105	204	210	EI120	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, lakierowana	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka U-form; KD1: klamka U-form/gałka stała; KD2: gałka stała/gałka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi pożarowe EI120 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLab	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej, rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		22
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLab-S	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka U-form; KD1: klamka U-form/gałka stała; KD2: gałka stała/gałka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		10
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLAu.1	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe ultrahigieniczne 40x40 cm, zlicowane obustronnie z powierzchnią skrzydła, szkło zespolone, bezpieczne 33.1, uszczelkowane; bez ramek	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	blokada krzyżowa (iluzja 3-stopniowa); drzwi wyposażone w blokadę rewersyjną, zwalniającą także pod naporem ciśnienia; przy drzwiach zamontować centralę kontrolującą - strejkową z sygnalizacją świetlno - dźwiękową informującą o stanie drzwi (drzwi zaryglowane/otwarte/alarm) oraz przyciskiem bezwarunkowego wyjścia ewakuacyjnego; uszczelka opadająca, mechaniczne z gumowym elementem doszczelniającym		TYP 4			Zamek rolkowy	Gałka stała/gałka stała: stal nierdzewna; rozeta owalna; przyciski aktywacyjne, podświetlane, montowane w ościeżnicy	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLAu.2	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe ultrahigieniczne 40x40 cm, zlicowane obustronnie z powierzchnią skrzydła, szkło zespolone, bezpieczne 33.1, uszczelkowane; bez ramek	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	blokada krzyżowa (iluzja 3-stopniowa); drzwi wyposażone w blokadę rewersyjną, zwalniającą także pod naporem ciśnienia; przy drzwiach zamontować centralę kontrolującą - strejkową z sygnalizacją świetlno - dźwiękową informującą o stanie drzwi (drzwi zaryglowane/otwarte/alarm) oraz przyciskiem bezwarunkowego wyjścia ewakuacyjnego; uszczelka opadająca, mechaniczne z gumowym elementem doszczelniającym		TYP 4			Zamek rolkowy	Gałka stała/gałka stała: stal nierdzewna; rozeta owalna; przyciski aktywacyjne, podświetlane, montowane w ościeżnicy	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1	wg opisu SKD	Klamka U-Form/gałka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		79
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1-2K AW	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)		Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1	wg opisu SKD	Klamka U-Form/gałka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1-2K AW	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)		Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1 AW	wg opisu SKD	Klamka U-Form/gałka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.2	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierzerowy 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		14
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.3	90	105	204	210	EI60	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		10
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4a	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		26
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4a-G	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka U-Formgałka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4a-K	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	kontaktron pod SSWIN		Nie	Nie	Nie	Tak	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		9
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4b	110	125	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	39,38 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.5	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		45
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.6	90	105	204	210	EI30	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek elektroniczny ze zbliżeniowym czytnikiem kart (zasilanie na baterię; karta - zgodne ze standardem kart używanych na terenie całego budynku)	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		6
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.7a	90	105	204	210	EI30	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.7b	110	125	204	210	EI30	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.8a	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		23
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.8b	110	125	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	39,38 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9a	110	125	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	39,38 kg		12
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9b	120	135	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	42,53 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9c	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		160
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.10	90	105	204	210	EI60	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierzerowy 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.11-2K	90	105	204	210	EI60Sm	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)		Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1 AW	wg opisu SKD	Klamka U-Formgałka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.12	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi do audiometrii	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.13	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		4
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.14	90	105	204	210	EI30	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.1a	110	125	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)		Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		13
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.1b	120	135	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)		Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	42,53 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.2	110	125	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego.	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)		Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierzerowy 72x50x220	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGR.1a-2	120	135	204	210	-	Tak	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; blacha obwiowa w skrzydle drzewnym	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003			Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				Zamek nierzerowy 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	56,70 kg	szkło przeźrzone; równoważnik ołowiu 0,2 mmPb	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLUK.1	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe z wymiarach 30x75 cm, szyba z ekwiwalentem ołowiu Pb 0,5 mm; ramka z aluminium anodowanego; blacha obwiowa w skrzydle drzewnym	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)	kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm	Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	341
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLUKe.2	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe z wymiarach 30x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33.1, uszczelkowana; ramka z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)	kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm	Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLUKe.3	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe z wymiarach 54x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33.1, uszczelkowana; ramka z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kiślką (solona przesówuderzaniowa ABS - Akrylonitryl-butadien-styren, montowana obustronnie na skrzydle drzewnym)	kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm	Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	7
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLPL.1	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003		podcięcie wentylacyjne gwarantujące przepływ powietrza 0,022 m2	Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierzerowy 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		26
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLP.2	90	105	204	210	-	Nie	Nie	Laminat poliestrowy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003		podcięcie wentylacyjne gwarantujące przepływ powietrza 0,022 m2	Nie	Nie	Nie	Nie					Zamek nierzerowy 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08