DRZWI AUTOMATYCZNE



DRZWI PEŁNE



DRZWI PEŁNE Z FOOTBRIDGEM - ośL

DRZWI PEŁNE Z KRATKĄ WENT.

DRZWI PEŁNE Z PRZESZKLENIEM TYP 'A'

DRZWI Z PODŚCIEŻKĄ I PRZESZKLENIEM TYP 'A'

DRZWI PEŁNE Z KRATKĄ WENT. I PRZESZKLENIEM TYP 'A'



DRZWI Z PRZESZKLENIEM TYP 'B'

DRZWI Z KRATKĄ WENT. I PRZESZKLENIEM TYP 'B'

DRZWI Z PRZESZKLENIEM TYP 'C'

DRZWI Z PRZESZKLENIEM TYP 'A' Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ

DRZWI PEŁNE Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE LAMINAT

Typ bloku	Funkcja	Zwarcie/ typu	Szerokość	Szerokość światła	Wysokość	Wysokość światła	Odporność ogniowa	Dymoszczelność - cała	Ochrona radiologiczna	Budowa skrzydła	Budowa ramy	Kolor	Wyposażenie dodatkowe	Wentylacja - cała	Zbrojenie wzmacniające	Elektrozaczep	Elektryczność	Kwalifikacja	Samozamykacz - cała	Zbrojenie antywłamaniowe - cała	Kontrola dostępu - typ	Kontrola dostępu - cała	Okucia - zamek - cała	Okucia - klamki - cała	Okucia - zawiasy - cała	Ciężar drzwi	Uwagi	Ilość
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLis.1	80	95	195	201	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie				wg odrębnych wytycznych	wg odrębnych wytycznych	0,00 kg	drzwi w ściankach HPL	35
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKw.1	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	24
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKw.1S	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka LA form; KD1: klamka LA form/klamka stała; KD2: galka stała/galka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	8
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKw.60*	90	105	204	210	EI60	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka LA form; KD1: klamka LA form/galka stała; KD2: galka stała/galka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi pożarowe EI60 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKw.60**	110	125	204	210	EI60	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka LA form; KD1: klamka LA form/galka stała; KD2: galka stała/galka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg	drzwi pożarowe EI60 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DKp.120*	90	105	204	210	EI120	No	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, lakierowana	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka LA form; KD1: klamka LA form/galka stała; KD2: galka stała/galka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi pożarowe EI120 do zaplecza kuchennego - OUTSOURCING	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLab	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		22
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLabS	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	wg odrębnych wytycznych				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki/SKD	W zależności od występowania SKD: drzwi bez SKD: klamka/klamka LA form; KD1: klamka LA form/galka stała; KD2: galka stała/galka stała	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		10
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLAu1	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe ultrahigieniczne 40x40 cm, zlicowane obudtronnie z powierzchnią skrzydła, szkło zespolone, bezpieczne 33,1, uszczelkowane; bez ramek	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	blokada krzyżowa (iluzja 3-stopniowa): drzwi wyposażone w blokadę rewersyjną, zwalniającą bloże pod naporem ciśnienia: przy drzwiach zamontować centralę kontrolującą – strzującą z sygnalizacją świetlno – dźwiękową informującą o stanie drzwi (drzwi zaryglowane/otwarte/alarm) oraz przyciskiem bezwarunkowego wyjścia ewakuacyjnego: uszczelka opadająca, mechanizmie z gumowym elementem doszczelniającym						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP 4			Zamek rolkowy	Galka stała/galka stała: stal nierdzewna; rozeta owalna: przyciski aktywacyjne, podświetlane, montowane w okleinie/oy	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLAu2	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe ultrahigieniczne 40x40 cm, zlicowane obudtronnie z powierzchnią skrzydła, szkło zespolone, bezpieczne 33,1, uszczelkowane; bez ramek	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	blokada krzyżowa (iluzja 3-stopniowa): drzwi wyposażone w blokadę rewersyjną, zwalniającą bloże pod naporem ciśnienia: przy drzwiach zamontować centralę kontrolującą – strzującą z sygnalizacją świetlno – dźwiękową informującą o stanie drzwi (drzwi zaryglowane/otwarte/alarm) oraz przyciskiem bezwarunkowego wyjścia ewakuacyjnego: uszczelka opadająca, mechanizmie z gumowym elementem doszczelniającym						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP 4			Zamek rolkowy	Galka stała/galka stała: stal nierdzewna; rozeta owalna: przyciski aktywacyjne, podświetlane, montowane w okleinie/oy	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1	wg opisu SKD	Klamka UA-Formgalka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		79
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1-2K	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)					Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1	wg opisu SKD	Klamka UA-Formgalka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.1-2K, AW	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)					Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1.AW	wg opisu SKD	Klamka UA-Formgalka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.2	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		14
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.3	90	105	204	210	EI60	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		10
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4a	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		26
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4a-G	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka UA-Formgalka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4b	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	kontaktron pod SSWIN					Nie	Nie	Nie	Tak	TYP B		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		9
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.4c	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.5	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		45
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.6	90	105	204	210	EI30	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek elektroniczny ze zbliżeniowym czytnikiem kart zasilanie na baterie; karta - zgodne ze standardem kart używanych na terenie całego budynku)	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		6
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.7a	90	105	204	210	EI30	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.7b	110	125	204	210	EI30	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.8a	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		23
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.8b	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9a	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		12
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9b	120	135	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	42,53 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.9c	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		160
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.10	90	105	204	210	EI60	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		3
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.11-2K	90	105	204	210	EI30Sm	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003	podwójny kontaktron (SKD + SSWIN)					Nie	Nie	Tak	Tak	TYP A		kontrola dostępu	KD1.AW	wg opisu SKD	Klamka UA-Formgalka stała: bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.12	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	drzwi do audiometrii	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.13	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		4
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGH.14	90	105	204	210	EI30	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Rama stalowa, nierdzewna, szlifowana na gładko	RAL 9003						Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	33,08 kg		1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.1a	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)					Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		13
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.1b	120	135	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)					Nie	Nie	Nie	Nie			masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	42,53 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLGZ.2	110	125	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)					Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B		masterkey		Zamek nierdzewny 72x50x220	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 4 szt. na skrzydło	39,38 kg		2
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLO.1	120	135	204	210	-	Tak	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe o wymiarach 30x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33,1, uszczelkowana; rama z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)					Nie	Nie	Nie	Nie	TYP B				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	56,70 kg	szkło przezierne: niewidoczny obwiu 0,2 mmPb	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLK.1	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe o wymiarach 30x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33,1, uszczelkowana; rama z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)	kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm				Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	341
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLK.2	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe o wymiarach 54x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33,1, uszczelkowana; rama z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003	drzwi ze wzmocnieniem przed uderzeniem kłzba (osłona przeciwuderzeniowa ABS + Akrylonitryl-butadien-etyren, montowana obustronnie na skrzydle drzwiowym)	kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm				Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	1
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLK.3	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego; okno wglądowe o wymiarach 54x75 cm, szyba pojedyncza, bezpieczna 33,1, uszczelkowana; rama z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003		kratka wentylacyjna RAL 7035 o wymiarach 460x135x40 mm				Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 bez wkładki	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg	szkło mleczne	7
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLP.1	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003		podejście wentylacyjne gwarantujące przepływ powietrza 0,022 m2				Nie	Nie	Nie	Nie	TYP A				Zamek nierdzewny 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		26
Drzwi jednoskrzydłowe z laminatu	Wewnętrzna	DLLP.2	90	105	204	210	-	Nie	Laminat polwstonwy, wzmacniany włóknem szklanym, na ramie z aluminium anodowanego	Ościeżnica aluminiowa, obejmująca z uszczelką silikonową	RAL 9003		podejście wentylacyjne gwarantujące przepływ powietrza 0,022 m2				Nie	Nie	Nie	Nie				Zamek nierdzewny 72x50x220 + wkładka behor	Klamka/klamka: LA Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm	Zawiasy dwuskrzydłowe, zewnętrzne, nierdzewne; po 2 szt. na skrzydło	33,08 kg		41
Drzwi jednoskrzydłowe z lamin