



DRZYM DIWUSKRZYDŁOWE LAMINAT

[illegible]

**OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ UŻYTYCH W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM**

### OPIS AUTOMATYKI:

[illegible]

**W przypadku drzwí podziórki wymiary:**

Zestaw elektryczno-sterujący: samogijący / FENEST-AM, kłama sterująca: OBROTOWE, Przewodność do rozpiętości 2-kierunkowa, kontrola stopu, Kłosa zabezpieczające i zegarek z PM EN 1220, Podłączenie do sterownika w archiwum (wersja 1.2).

**TYP E**

[illegible]

UMIAGI:  
1. KADZI ZNAMY DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAKŁEPOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,  
INNE SZE ZESTAWIENIE NALEŻY PODPISZYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIEDNIAMI PRACOWNIKÓW ARCHYTEKTONICZNYMI ORAZ OPISAMI TECHNICZNYMI.

**OPIS SAMOZAMYKACZY:**

**Typ B**  
Samowyznaczający się do użytku profesjonalnego z grupy PN-EN 1154, nadający się do ogólnego użytku w zakresie 2-5, z ogólną produkcją zamkniętą i dociskiem. Sprężność sprężystości do 1400 mm. W przypadku drzwi wykonanych na szkieletach (80 stopni) można samowyznaczyć węższe po stronie zamawiającej. Produkt jest przeznaczony do stosowania na obiektach Szpitali, Zdronek, itp.

PRACE ZAMOWIENIA STOLARNI WYKONYWANE ZWERYFIKOWAŁ NA BUDOWIE SPRAWDZIŁ Z PROJEKTEN, SZCZEGÓLNO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

**TYP C**

[illegible]

7. KONTAKTOWY WZGLĘD PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ.

**TYP C**

Содержание

10. ZAMOWIONA STOLARKĘ WALEŻY DOSTARCZYĆ NA BUDOWĘ Z ZAINSTALOWANYM OŚPIRZETEM.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

**OPS IOT:**  
Jednostkowa kontrola dostępu.

**W przypadku drzwi zamkniętych:**  
Człowiekowi nie odporność na wystrzał 500 N. Zgodnie z normami regulacji, poddawane do próby silnego, kształcie 12 V (potwór 200 mA) lub 24 V (potwór 100 mA). Wersja rewizyjna umożliwia przejście przez drzwi do zerka kształtu. Zawiera gąsienicę stałą do przodu, od wnętrza bramy. W przypadku drzwi otwieranych ściągaczem mechanicznym.

[illegible][illegible]

gabriel lewski, zabiegowy, pom., pielęgniarz - konny, RAI = 32 dB

Dwustronna kontrola dostępu.

zespół operacyjny - korytarz: R41=37 dB  
zespół DM - korytarz: R41=34 dB  
biuro - korytarz: R41=32 dB  
mekki rozmów nonfunkt. nad dźwiękami - nozostanie niebezpieczeństwa: R41=37 dB

[illegible]