

RZUT PRZYZIEMIA		
NUMER POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA (m²)
45A	KORYTARZ	3,32
66	POM. BIUROWE	13,53
67	HOL GŁÓWNY	69,90
67A	WIATROŁAP	9,73
67B	KOMUNIKACJA	5,16
67C	PORTIERNIA	17,00
69	KORYTARZ	36,12
70A	KORYTARZ	6,89
70B	KORYTARZ - WINDA	5,40
72	WIATROŁAP	86,95
72A	KORYTARZ	3,47
185	KORYTARZ	10,72
185A	POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3,28
185B	SZATNIA	6,86
185C	WC	3,18
186	KORYTARZ	11,14
186A	PRZYGOTOWALNIA	16,72
186B	ZMYWALNIA	5,86
186C	BAR	8,49
186D	MAGAZYN PODRĘCZNY	8,48
187	BUFET/SALA KONSUPCYJNA	42,90
187A	BUFET/ZAPLECZE	63,80
191	POM. POMOCNICZE	3,39
192	POM. POMOCNICZE	3,39
193	KOMUNIKACJA - KLATKI SCH.	80,45
193A	KOMUNIKACJA	86,54
194	WC MĘSKIE	13,01
195	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSP.	5,92
196	WC DAMSKI	22,72
198	SZATNIA	74,16

OZNACZENIA:

- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP20 – pojedyncze
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP20 – dwa z zestawie
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP20 – do chłodziarek
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V "DATA" p/t IP20 – dedykowane
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP44 – dwa z zestawie
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP44 – do podgrzewacza wody
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V p/t IP44 – do suszarki
- Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V n/t Z roztłącznikiem IP44
- Gniazdo wtykowe 3P+N+Z 16A 400V n/t z roztłącznikiem IP44
- Gniazdo wtykowe 3P+N+Z 32A 400V n/t z roztłącznikiem IP44
- Wentylator
- Wypust 1-fazowy
- Wypust 3-fazowy
- Główna szyna wyrównawcza GSW
- Łącznik wentylatora
- PS Przepompownia wewnętrzna ścieków

Uwagi:

1. Przewody układać pod tynkiem, w korytkach kablowych, na uchwytach i w rurkach
2. Minimalna grubość tynku przykrywającego przewody nie może być mniejsza niż 5mm
3. Rurki gietkie układać w posadzce
4. Gniazda wtykowe stosować podtynkowe
5. Wypusty do zasilaczy klop ppoż. oraz czymaczy drzwi instalować pod sufitem
6. Przewody ognioodporne układać w bruzdach mocowane atestowanymi uchwytami z mocowaniem co 30cm
7. Korytka kablowe układać powyżej sufitu podwieszonego
8. Szyny jezdne dźwigu oraz konstrukcją metalową obudowy dźwigu połączyc bednarką stalową ocynkowaną FeZn30x3 lub FeZn25x4 z instalacją uziemiającą

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
– podstawowa – izolacja części czynnych
– przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
– uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Nazwa inwestycji	Remont i przebudowa auli, holu głównego z komunikacją oraz zaplecza szatni i stołówki w budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu
Adres inwestycji	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz
Faza	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tytuł	PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PRZYZIEMIA

INTEGRA Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	V.2017	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	V.2017	

Biuro POZNAŃ	Skala 1:50	Nr rys. E05	Rewizja	0
			Strona	31