



SA.270.2.12.2019

Gryfino, 06.08.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej: „PZP”), na zadanie pod nazwą:

**„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym – dojazd gospodarczy  
– obręb Rożnowo, gmina Banie – IV postępowanie”**

W dniu 6 sierpnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.2 PZP poniżej publikuje treść zapytań (bez ujawnienia ich źródła) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia kamiennego 31,5/50 mm do wykonania w-wy podbudowy z kruszywa łamanego (destruktu) stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający, po konsultacji z Projektantem nie dopuszcza zastosowania tłucznia kamiennego 31,5 -50 mm do wykonania warstwy podbudowy. Frakcja kruszywa, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest powszechnie stosowana w budownictwie drogowym, gdzie do wykonania prawidłowej podbudowy, co do zasady, stosowane jest kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm (mieszanka optymalna). Zastosowanie proponowanego przez Wykonawcę kruszywa 31,5-50 mm, skutkować będzie wnikaniami z warstwy górnej drobnej frakcji w podbudowę i segregację składników, uniemożliwiając tym samym właściwe zamknięcie nawierzchni drogi.

Zamawiający jednak dopuszcza zastosowanie tłucznia kamiennego 31,5-50 mm, po wcześniejszym doziarnieniu do mieszanki optymalnej 0-50 mm oraz badaniami laboratoryjnymi, potwierdzającymi uzyskanie wymaganych parametrów.

NADLEŚNICZY  
NADLEŚNICTWA GRYFINO  
Ryszard Brygman