A B C D

2x papa termozgrzewalna RE30
izolacja termiczna – gr.30 cm
wełna mineralna twarda
warstwa spadkowa–wylewka cementowa o profilowanym spadku
folia paroszczelna PE
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm/ 24cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

centrala wentylacyjna C1

POZ.9.4.2.

+9,66

+10,00

3%

3%

W4

W1 POZ.2.3. W1 POZ.2.4. POZ.3.6. POZ.2.4. W1 POZ.2.4. W1

W5 W5 2xL-19 W5

RE160

wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 5cm
polistyren XPS 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany

balustrada całoszklana h=110cm

POZ.6.8.

wykończenie elewacji – tynk
izolacja termiczna– wełna mineralna gr. 20cm
bloczki silikatowe klasy 150 gr. 24cm
tynk

+3,64 POZ.5.3. +3,64

W1 POZ.2.3. W1 POZ.3.6. POZ.2.3. W1 POZ.2.7. W1

POZ.6.4.

POZ.6.8.

+1,73

POZ.5.4.

wykończenie
jastrych cementowy gr. 5cm
izolacja akustyczna– styropian EPS–T 100 gr. 5cm
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
tynk

folia kubełkowa
szpachla na siatce
izolacja termiczna – 14cm styropian XPS
izolacja przeciwwodna ciężka bezspoinowa
ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24cm
tynk

±0,00 ±0,00 ±0,00= 212,35m n.p.m.

PT: - 0,39= 211,96

PT: - 0,02= 212,33

PT: - 0,30= 212,05

W1 POZ.2.3. W1 POZ.5.3. POZ.3.6. POZ.2.3. W1 POZ.2.3. W1

POZ.6.5.

wykończenie
jastrych cementowy zbrojony siatką gr. 8cm
folia PE
styropian EPS 100 gr. 10cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 90cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 10cm
folia PE
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 90cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt

-1,75 POZ.5.2.

POZ.8.3. POZ.5.1. POZ.8.3.

-4,00 POZ.8.4. -4,00 POZ.7.1.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 | 61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK wraz z urządzeniami budowlanymi przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie, na działkach nr 21/189, 21/169 obr. 6 Nowa Huta		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, dz. nr 21/169, 21/257, obr. 6 Nowa Huta		
PROJEKTANT Architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/Ua8/10/2007	
PROJEKTANT Konstrukcja:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0040/POOK/14	
OPRACOWNIE Architektura:	mgr inż. arch. Agnieszka Stępa		
SPRAWDZAJĄCY Architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/Ua8/40/2011	
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja:	mgr inż. Jarosław Wywiągacz	upr.nr 168/94/Os	
TREŚĆ RYSYNKU:	PRZEKRÓJ E-E		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	15.09.2017	A-09	1:50

Projektowa

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.