





Legenda																			
	Typ 1 - wentylator cyfrowy EC wyposażony w automatyczną umiarkowalność wspierającą z krótkim histereselem prędkości 120 m3/h, pobór mocy 78 W																		
	Typ 2 - wentylator cyfrowy EC wyposażony w automatyczną umiarkowalność wspierającą z krótkim histereselem prędkości 200 m3/h, pobór mocy 108 W																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symł</th><th>Srednica</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>ø6.35</td></tr> <tr> <td>B</td><td>ø9.52</td></tr> <tr> <td>C</td><td>ø12.70</td></tr> <tr> <td>D</td><td>ø15.88</td></tr> <tr> <td>E</td><td>ø19.05</td></tr> <tr> <td>F</td><td>ø22.22</td></tr> <tr> <td>G</td><td>ø28.58</td></tr> <tr> <td>H</td><td>ø34.92</td></tr> </tbody> </table>		Symł	Srednica	A	ø6.35	B	ø9.52	C	ø12.70	D	ø15.88	E	ø19.05	F	ø22.22	G	ø28.58	H	ø34.92
Symł	Srednica																		
A	ø6.35																		
B	ø9.52																		
C	ø12.70																		
D	ø15.88																		
E	ø19.05																		
F	ø22.22																		
G	ø28.58																		
H	ø34.92																		
<div>  <div> <div>Wsp. jednaki w mP</div> <div>Typ jednaki</div> <div>Identyfikacja systemu</div> </div> </div>																			
<div>  <div> <div>Tłumk. słyszcz.</div> </div> </div>																			

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.06.2020	Dostosowanie tras instalacji do koordynacji międzybranżowej