
Rozwiązanie systemowe
Modułowe
Wentylator nawiewny G=B V=8000m3/h dp=200Pa;
mxBxD=800x800x450;
mx=80kg zasilanie: 400V, 2,5kW
Czerpnia do napowietrzania
G=20000m3/h — nad dachem
Kratka nawiewna 500x1200 mm
nad posadzką
V=8000m3/h
w=3,1m/s
UWAGI
RZĘDNE PODANE OD 0,00 BUDYNKU
KOLOR RETALIZ ZGODNE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, W PRZYPADKU
KOLORU CZARNEGO WALCZY ZASTOSOWAĆ STALĘ KWADRATOWĄ
Cała linia obudowana EI30 od czerpni do krzyż nawiewnej
Wentylator nawiewny G=5 V=8000m3/h dp=200Pa;
mxBxD=800x800x450;
mx=80kg zasilanie: 400V, 2,5kW
Linia akustyczny nadawczo wg CAD
Linia akustyczny nadawczo wg CAD
Linia akustyczny nawiewna wg CAD
Linia akustyczny nawiewna wg CAD
Obejma systemowa stuminowa dostosowa przykuwa flat floor
Obejma systemowa stuminowa dostosowa przykuwa flat floor
Obejma systemowa stuminowa dostosowa przykuwa flat floor