

RZUT KONDYGNACJA +1



RZUT KONDYGNACJA +2



RZUT KONDYGNACJA +5



RZUT SUFITU KONDYGNACJA +5

LEGENDA

P.Wyk -0.30 / P.Kon -0.49m	Kota wysokościowa z rzędną wykończenia i rzędna elementu konstrukcyjnego
A-A Przekrój	Symbol przekroju
N.1.21 Administracja	Etykieta pomieszczenia: - numer pomieszczenia - nazwa pomieszczenia - powierzchnia pomieszczenia - wysokość pomieszczenia - materiał wykończenia posadzki - materiał wykończenia sufitu
sc-1-3 REI120	Etykieta typu ściany z klasą odporności pożarowej
wz-1	Etykieta wykończenia ściany zewnętrznej
ww-1	Etykieta wykończenia ściany wewnętrznej
OTWÓR Ø 200	Opis i oznaczenie wielkości i rodzaju otworu
NP: +1,76m	Rzędna nadproża od 0,00 budynku
E.1.07_1	Numeracja drzwi
900 2000	Opis i oznaczenie typu i wielkości drzwi
1500 2950	Opis i oznaczenie typu i wielkości okien
PR: -0,19m NP: +1,76m	Rzędna nadproża od 0,00 budynku Rzędna parapetu od 0,00 budynku
	Wpust
	Złączka
	Grzejnik wg projektu instalacji sanitarnej
+16.01m	Rzędna wykończenia od 0,00 budynku
+3.97m	Rzędna konstrukyjna od 0,00 budynku
O_A_2	Oznaczenie typu okna na elewacji
DW_P_1	Oznaczenie typu drzwi na przekrojach
su-3	Oznaczenie rodzaju/typu sufitu
pp-3-1	Oznaczenie rodzaju/typu posadzki
	Oznaczenie otwierania okna na elewacjach/przekrojach
	Oznaczenie otwierania okna na rzutach
	Nawietrzak ścienny
Rz.Wyk +2.85m / Rz.Kon +2.85m	Wysokość pomieszczenia mierzona od poziomu 0 na rzutach sufitów



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3

Uwagi:
1. Roboty mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o rysunki i opisy projektu wykonawczego oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji projektowej i warunkami istniejącymi na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykończeniowych wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z projektami branżowymi. Wymiary fundamentów, słupów, stropów, podciągów i innych elementów konstrukcyjnych sprawdzać z p.w. branży konstrukcyjnej. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych wg opracowań p.w. branż instalacyjnych.
4. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia przy otwarciu pod kątem 90°.
5. Oznaczenie odporności ogniowej przegród i zamknięć otworów należy rozpatrywać łącznie ze schematem stref pożarowych. Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (r). Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu należy wykonać jako szczelne.
6. Należy zachować wymagania odporności pożarowej dla elewacji, pionowych pasów pożarowych i pasów między-kondygnacyjnych zgodnie z opisem wytycznych pożarowych zawartym w części tekstowej i rysunkowej.
7. Elewacje zewnętrzne w obszarze ścian pełnych (murowanych i żelbetowych) należy wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z opisem wytycznych pożarowych zawartym w części tekstowej i rysunkowej.
8. Wymiary oraz lokalizację przebić i innych elementów instalacyjnych należy sprawdzać z p.w. branż instalacyjnych. Jeżeli otwory występują w ścianach żelbetowych i w stropach, należy je sprawdzać również z p.w. konstrukcji. Nie naniesione na rysunku otwory w ścianach żelbetowych i w stropach należy wykonać wg wytycznych projektantów branż instalacyjnych po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. Otwory w ścianach murowanych należy sprawdzać z p.w. branż instalacyjnych i wykonać wg wytycznych tych branż. Nad otworami instalacyjnymi o szer. >60cm w ścianach murowanych należy uwzględnić systemowe nadproże o wys. Min. 20cm oparte na ścianach min. 10cm z każdej strony. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy skoordynować kolejność robót instalacyjnych i murowanych. Dla pionów kanalizacji należy wykonać otwory rewizyjne na wys. Ok. 15-20cm nad posadzką o wymiarach ok. 30x30cm – lokalizację otworu należy zweryfikować pod kątem aranżacji wnętrz i wykonać w formie płytki z materiału jak materiał wykończeniowy ściany (wg proj. Wnętrz) montowanej na magnes.
9. Wymiary na rysunku wewnątrz pomieszczeń podano w świetle surowych ścian / wymiary nie uwzględniają grubości tynków wewnętrznych. Pomiar powierzchni użytkowej pomieszczeń podano w świetle wykończonych ścian.
10. Szczeliny dylatacyjne w posadzkach, stropach i ścianach zabezpieczyć masą uszczelniającą trwale plastyczną i listwami dylatacyjnymi. W przegrodach oddzielenia pożarowego dylatacje wypełnić masą ognioochronną.
11. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
12. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
13. Wszystkie elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji, opisie oraz ujęte w specyfikacjach lub opisie a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak jakby były ujęte wszędzie.
14. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie; w miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce.
15. Wszystkie elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.880)

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełnionego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną, na terenie dz. nr ewid. 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

mgr. inż. arch. Małgorzata Hofman
nr upr. 8/ZPOIA/2006 specjalność architektoniczna

mgr. inż. arch. Dominika Starzec
nr upr. 16/LOOKK/2011 specjalność architektoniczna

Sprawdzający

mgr. inż. arch. Anna Puta
nr upr. MA/082/10 specjalność architektoniczna

Opracowanie

arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Eliza Gawor-Huś
mgr inż. arch. Michał Borowski
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska

Branża

ARCHITEKTURA

Rysunek

Klatka Schodowa N

Faza	Skala	Data
P.W.	1 : 50	12.03.2020

Nr rys.

UAM_PW_AR_KL_N_R00