PRZEKRÓJ 5–5
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 4–4
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 3–3
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 2–2
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 1–1
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 10–10
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 9–9
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 8–8
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 7–7
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 6–6
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 15–15
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 14–14
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 13–13
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 12–12
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 11–11
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ C–C
SKALA 1:50



KLATKA "W i E"

KLATKA "S"

KLATKA "M"

BIEGI SCHODOWE PREFABRYKOWANE
SKALA 1:25

Bieg schodowy typ B–1
sztuk:1
waga 1szt.: 2122kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–2
sztuk:2
waga 1szt.: 2015kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–3
sztuk:20
waga 1szt.: 2015kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–4
sztuk:1
waga 1szt.: 2885kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–5
sztuk:1
waga 1szt.: 2779kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–6
sztuk:1
waga 1szt.: 2525kg
SKALA 1:25



Bieg schodowy typ B–7
sztuk:1
waga 1szt.: 2098kg
SKALA 1:25



Lokalizacja tulei dla biegów B–1, B–4, B–7
SKALA 1:25



Haki technologiczne do rozformowania – w zakresie producenta prefabrykatu.

Haki transportowe – w zakresie generalnego wykonawcy w oparciu o przyjętą technologię i podane masy elementu.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:

1. W przypadkach niespełnionych indywidualnie na rysunku stosować się do ogólnych zasad podanych w PN-B-03264.
2. Jeżeli nie oznaczono inaczej wymiary prętów podano jako gabarytowe.
3. Otulina zbrojenia wewnętrzne zagiąć prętów dobierać zgodnie z PN-B-03264 pkt. 8.1.1.3.
4. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznym obrysie pręta.
5. Kolejność układania zbrojenia pozostawiam w gestii wykonawcy.
6. Zbrojenie ścian i tarcz poprzez wewnętrzne, poziome zewnętrzne.
7. Otulenie zbrojenia 3 cm.
8. Otuliny przyjmuje się do zewnętrznego lica pręta.

⌀7 co 15
⌀7 co 15
⌀7 co 15