1 2 3 4 Y2 Y3 Y4 5

A B C D X1 X2

N

Zbrojenie na przebicie F=2400kN

Zbrojenie na przebicie F=2400kN

Zbrojenie na przebicie F=2570kN

Zbrojenie na przebicie F=2100kN

Zbrojenie na przebicie F=2260kN

PF 50cm S=-1,75; W=-1,25 S=+94,60

PF 40cm S=-1,65; W=-1,25 S=+94,70

PF 40cm S=-1,65; W=-1,25 S=+94,70

PF 50cm S=-1,75; W=-1,25 S=+94,60

~20cm

~30cm

~40cm

~50cm

Otwór podniesiony o 4cm

Otwór podniesiony o 3cm

OWS Ø20 OS=-0,27

OWS Ø31,5 OS=-0,42

OWS Ø16 OS=-0,40

OWS Ø20 OS=-0,68

OWS Ø31,5 OS=-0,57

OWS Ø20 OS=-0,95

OWS Ø20 OS=-1,04

OWS Ø20 OS=-1,10

OWS Ø12 OS=-0,61

Po zdjęciu humusu niebudowlanego (ok 30cm) należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu i ewentualnie dogęścić do wartości min Id=0,70. Ewentualnie wymienić i dogęścić podłoże do Is=0,98. Szacunkowa głębokośc wymiany 20–50cm

Po zdjęciu humusu niebudowlanego (ok 30cm) należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu i ewentualnie dogęścić do wartości min Id=0,70. Ewentualnie wymienić i dogęścić podłoże do Is=0,98. Szacunkowa głębokośc wymiany 20–50cm

Tuleja podwójna Ø=12 L=0,5 m

Tuleja pojedyncza Ø=12 L=0,5 m

Tuleja pojedyncza Ø=12 L=0,5 m

Tuleja pojedyncza