

LEGENDA:
- Ściana/płyta na płycie
- Ściana/płyta pod płytą
- Otwór w ścianie poniżej płyty
- WDX/Y/X – Ściana/Numer/Piętro
- SXX/Y – Słup/Numer/Piętro
- PS – Płyta stropowa monolityczna
- W= – Rzędna wierzchu
- S= – Rzędna spodu
- OWS= – Otwór w ścianie
- OWP= – Otwór w płycie
- PNG – Posadzka na gruncie
- ATT – Attyka żelbetowa
- BZXX – Belka żelbetowa Numer
- SF – Stopa fundamentowa
- W0XX/Y= – Pilastry, kraty wysokościowe
- XXX – Przerwa w betonowaniu
- – Główny kierunek układania zbrojenia (pierwsza warstwa zbrojenia dolnego)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedstawiony projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880).

Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Projektant generalny / Architektura

DEDECO

DEDECO sp. z o. o. "Warszawa" sp. k.
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

REWIZJA		
NR	DATA	ZAKRES ZMIANY
01	08.05.2020	Aktualizacja sfalowania, dodanie pieszti.
02		

Projektant

STRUCTURALIS
Konstrukcje Budowlane Jakub Krupa
Ul. Widawska 10/43 01-494 Warszawa

Projekt / Obiekt

Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM, uzupełniającego o funkcje usługowe, z wewnętrzną komunikacją, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 277, 278/1, 278/4, 278/3 ark. 28, obr. Morasko, położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu.

Adres Inwestycji

Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
ark. 28, obręb Morasko
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej

Projektant

Mgr inż. Jakub Krupa
MAZ/0089/POOK/08
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Opracowanie

Mgr inż. Jakub Krupa
Mgr inż. Michał Fijtara
Mgr inż. Piotr Żółkowski
Mgr inż. Dominik Kapelka
Mgr inż. Marek Konopka

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH:
1. W przypadkach niezależnych indywidualnie na rysunku stosować zasady zgodne z PN-B-03264:2002 jak: 8
2. Beton konstrukcyjny klasy wytrzyma wymiary przyjęte jodano jako gatunkowe.
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięć prętów stosować zgodnie z PN-B-03264:2002 pkt. 8.2.
4. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznym obrysie pręta.
5. Krzyżowo układana zbrojenia poziomego w płycie wg szkicu.
6. Zbrojenia ścian i belek pionowe wewnętrzne, poziome zewnętrzne.
7. Długi i betki fazowad. 1,5 cm
8. Pręty zginać nie do ewentrzchnego trna prętu.

UWAGI:
1. Rzędna ±0,00 = +96,35 m n.p.m.
2. Wymiary na rzucie podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych branż.
4. Rysunki zbrojeniowe należy rozpatrywać łącznie z rzutem/ przekrojem, którego geometria jest nadrzędna.
5. Wszystkie otwory w elementach żelbetowych należy przewidzieć do zabetonowania, takie jak marki, kotwy, elementy dylatacyjne i wymuszające rysę, przepusty instalacyjne, instalację odgromowej i inne. Wszystkie te elementy należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
6. Beton C30/37 należy zastosować wykorzystywanego do uzmierenia według dokumentacji instalacji odgromowej.
7. Płyty ze strzpach wg. projektu elektryki. Przelicza wg. architektury.
8. Klasy betonu:
   - 8.1. Fundamenty: beton C30/37 XC, stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.2. Ściany parteru: beton C30/37 / C35/45, stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.3. Ściany poziomów: beton C25/31 / C30/45, stal A-IIIN, otulina 25mm
   - 8.4. Słupy: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 40mm
   - 8.7. Strropy: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.12. Belki: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm
   - 8.13. Schody: beton C30/37, stal A-IIIN, otulina 30mm

Branża

KONSTRUKCJA

Rysunek

STROP NAD +4
SZALUNEK

Faza	Skala	Data
P.W.	1:50/1:25	08.05.2020

Nr rys. UAM_PW_KO_SZ_4W_19 Rewizja R01