
LEGENDA
Linie wyposażenia z ciętą sufitowanej i ciętą ramową konstrukcyjnej
Symbol przekroju
Dzielnia pomieszczenia
Numer pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia
Dzielnia typu kotary z tkaniną
Dzielnia typu kotary
Dzielnia wyposażenia kotary samojezdnej
Dzielnia wyposażenia kotary samojezdnej
Opis oznaczenia wielkości i rodzaju otworu
Rodzaj nadproża od G.B budynku
Rodzaj nadproża od G.B budynku
Numeracja okien
Opis i oznaczenia typu i wielkości okien
Numeracja drzwi
Opis i oznaczenia typu i wielkości drzwi
Rodzaj nadproża od G.B budynku
Rodzaj nadproża od G.B budynku
Rodzaj nadproża od G.B budynku
Wpusty
Wpusty
Ciągnięte na projekcie instalacji sanitarnej
Rodzaj wykończenia od G.B budynku
Rodzaj wykończenia od G.B budynku
Oznaczenia typu okien na elewacji
Oznaczenia typu drzwi na poziomach
Oznaczenia drzwi
Oznaczenia rodzaju typu ościeżnic
Oznaczenia otwarcia okna na elewacji
Oznaczenia otwarcia okna na rzutach
Nawiewniki ścienne
Wysokość pomieszczenia mierzona od posadzki do czasu w dół
Uwagi
1. Rzut stropu typu prefabrykat wykonany w systemie z żeberek i płyty stropowej, z betonu klasy min. C30/37 i stali klasy A-III (B500SP) o średnicach podanych na rysunku konstrukcyjnym. Strop wykonany jako monolityczny żelbetowy, grubości 25 cm, z betonu klasy min. C30/37 i stali klasy A-III (B500SP) o średnicach podanych na rysunku konstrukcyjnym. Strop wykonany jako monolityczny żelbetowy, grubości 25 cm, z betonu klasy min. C30/37 i stali klasy A-III (B500SP) o średnicach podanych na rysunku konstrukcyjnym.
2. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć na etapie wykonywania konstrukcji stropu. Otwory o średnicach do 15 cm należy wykonać w trakcie betonowania stropu w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Otwory o średnicach powyżej 15 cm należy wykonać po betonowaniu stropu. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
3. Wszystkie otwory w stropie przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
4. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
5. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
6. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
7. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
8. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
9. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
10. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
11. Wszystkie otwory w stropie należy przewidzieć po zakończeniu prac wykonawczych. Otwory należy wykonać przy użyciu wiertnicy diamentowej. Otwory należy wykonać w miejscach przewidzianych na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem otworów należy zlokalizować zbrojenie stropu przy użyciu wykrywacza zbrojenia.
Rewizja
Nr | Data | Nazwa Rewizji
R01 | 30.04.2020 | Rewizja Rewizji Dziekanatu
R02 | 30.06.2020 | Rewizja Rewizji do PW
R03 | 10.07.2020 | Rewizja Rewizji do PW
R04 | 29.09.2020 | Rewizja Rewizji do PW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest własnością zespołu autorskiego w składzie: Paweł Hellman, Paweł Pietrowicz, Wrocław, 2020 r. (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)).
Inwestor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Projektant Architektura
DEDECO
DEDECO sp. z o. o. "Straszewski" sp. k.
Al. Zjednoczenia 38
01-028 Warszawa
Projekt i Obiekt
Dom studencki dla celów szkoły wyższej - UAM- uzupełniający o funkcje usługowe, z wielostrefową konstrukcją żelbetową i częściowo stalową, o 8 kondygnacjach (w tym 1 poziom -2764, -2763 poz. 25, ul. Wenusa), położonego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu
Adres Inwestycji
Działka nr ew. 277, 278/1, 278/4, 278/3
obręb ew. Jeżyce
w Poznaniu przy ul. Umultowskiej
Projektant
mgr. inż. arch. Małgorzata Hellman
nr upr. 61/POM/2008 kwalifikacje: architektoniczne
mgr. inż. arch. Dominika Starzec
nr upr. 161/DOŚ/2011 specjalność: architektoniczna
Opracowanie
arch. Łukasz Włodarczyk
mgr inż. arch. Bogumiła Rodzik
mgr inż. arch. Michał Bonowski
mgr inż. arch. Michał Bonowski
mgr inż. arch. Anna Gołębiowska
Branża
ARCHITEKTURA
Rysunek
Rzut Kondygnacji +3 Osie A-X4
Faza | Rev. | Skala | Data
P.W. | R03 | 1 : 50 | 01.09.2020
Nr rys.
UAM_PW_AR_R2_3A_R03