

LEGENDA

ISTNIEJĄCE I WYBURZENIA

STRUKTURY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

±0.00=206.33 ISTNIEJĄCA RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

DEMONTAŻE
ELEM. WYPOSAŻENIA

PROJEKTOWANE

LINIE RYSUNKU

LINIA NIEKONSTRUKCYJNA "NAD"
LINIA KONSTRUKCYJNA "NAD"
LINIA NIEKONSTRUKCYJNA "POD"
LINIA KONSTRUKCYJNA "POD"
TERMOIZOLACJA MIĘKKA (WEŁNA MINERALNA)
TERMOIZOLACJA TWARDA

RZĘDNE

±0.00 ±0.00 RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO (RZUT/PRZEKRÓJ)

-0.17 -0.17 RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCJI (RZUT/PRZEKRÓJ)

OPIS POMIESZCZEŃ

1.3	KOTŁOWNIA	
P1	12,10	m²

NR POMIESZCZENIA
NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA W STANIE SUROWYM
SYMBOL / RODZAJ POSADZKI (PRZEGRODA)

PRZEBICIA

(c.o. CENTRALNE OGRZ., w-WODA CIEPŁA I ZIMNA, el-ELEKTRYKA, tl-TELETECHNIKA, kd-KANLDESZCZ., ks-KAN.SANIT., wen-WENTYLACJA, klim-KLIMATYZACJA, wyfaz-OTWORY WYŁAZOWE.

PSc 100/h=20cm GO=±0.00 (c.o.,w,el,tl,kd,ks,wen,klim,wyfaz) — PSc —PRZEBICIE ŚCIANA 100/h -SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ GO -DÓLNA KRAWĘDŹ OTWORU

PP 60/20 (c.o.,w,el,tl,kd,ks,wen,klim,wyfaz) — PP —PRZEBICIE PODŁOGA (SZER./WYS.)

PS 60/20 (c.o.,w,el,tl,kd,ks,wen,klim,wyfaz) — PS —PRZEBICIE SUFIT (SZER./WYS.)

INNE

1,5% PROCENTOWY SPADEK POWIERZCHNI

OTWORY DRZWIOWE

D1 — SYMBOL DRZWI WG PRZYJĘTEGO ZESTAWIENIA
200 — WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - H
90 — SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - S
DKN +0.33 — DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻA

OTWORY OKIENNE

OA_3 — SYMBOL OKNA WG PRZYJĘTEGO ZESTAWIENIA
320 — WYSOKOŚĆ OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - H
100 — SZEROKOŚĆ OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - S
Hp=20cm — WYSOKOŚĆ PARAPETU OD PODŁOGI WYKOŃCZONEJ
GPP=+0.15 — GÓRNY POZIOM PARAPETU (KONSTRUKCJA)
DPN=+3.55 — DOLNY POZIOM NADPROŻA (KONSTRUKCJA)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

EI60 — DRZWI O SZCZELNOŚCI I IZOLACYNOŚCI OGNIOWEJ 60 min.
EI30 — DRZWI O SZCZELNOŚCI I IZOLACYNOŚCI OGNIOWEJ 30 min.
S — DRZWI DYMOSZCZELNE
ODDZIELENIA REI 30
ODDZIELENIA REI 60
ODDZIELENIA REI 120

STROPY/SUFITY

(g-k)- gips-karton, (kas.)- kasetonowy, (rastrowy)- rastrowy, (aquapanel)- Knauf Aquapanel Indoor, (REI60)- p.poż.

HS=266 (żelbet) — HS - WYS. DO DOLNEJ KRAWĘDZI PROJ. STROPU LICZONA OD POZIOMU WYKOŃCZENIOWEGO POSADZKI POMIESZCZENIA

HSp= 220 (g-k) — HSp - WYS. DO DOLNEJ KRAWĘDZI PROJ. SUFITU PODWIESZONEGO LICZONA OD POZIOMU WYKOŃCZENIOWEGO POSADZKI POMIESZCZ.

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻ.
WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH O 1-3cm W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH ORAZ OSTATECZNIE DOBRANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE.

INWESTOR:	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków	PRZEDMIOT RYSUNKU:	Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/58, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków			
OBIEKT:	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AB CHAO Architekci ul. Rondo Mogilskie 1/518, 30-516 Kraków				
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NAZWA RYSUNKU:	RZUT POZIOMU 0		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY				
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień budowlanych i specjalność:	Data opracowania:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Balik	MPOIA/075/2009 spec. architektoniczna	12. 2019		
Opracowanie:	mgr inż. arch. Paweł Nowak		12. 2019		Nr rysunku: A-03

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr 34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą zespołu Autorskiego.