

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1108-04	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów t - wyboje o głębokości do 6 cm z zastosowaniem remontera drogowego Wyszczególnienie robót: 1. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na pryzmę. 3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca. 4. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia. 5. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa. 6. Rozsypanie drobnego kruszywa. 200	t	200,000	
				RAZEM	200,000

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 1108-04	Remont częściowy nawierzchni powierzchniowe utrwala-nie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości do 6 cm z zastosowaniem remontera drogowego Wyszczególnienie robót: 1. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nada-niem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na pryzmę. 3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca. 4. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia. 5. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa. 6. Rozsypanie drobnego kruszywa.	t	200,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: