

Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H

molex

Kable krosowe U/UTP PowerCat 6 są uzupełnieniem kompleksowego rozwiązania PowerCat 6 U/UTP. Kable krosowe są przeznaczone do zapewnienia poprawnej pracy protokołów 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable wykonane są z wysokiej jakości linki miedzianej o średnicy 24AWG w powłoce LS0H z obu stron są zakończone wtykiem RJ45 wyposażonym w przezroczyste przesłony. Dostępne w pięciu kolorach szarym, czerwonym, niebieskim, żółtym i zielonym oraz 8 standardowych długościach 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m oraz 10 m. Niestandardowe kolory i długości dostępne na zamówienie.



Cechy i zalety

4-parowa linka 24AWG w powłoce LS0H

Zakończone z obu stron wtykiem RJ45

Przezroczysta osłona wtyku chroniąca przed uszkodzeniem zatrzasku

Zgodne z sekwencjami 568A i 568B

Powłoka zewnętrzna LS0H

Zgodność z dyrektywą RoHS

www.molexces.com.pl

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień PCD-02000-0x/ PCD-02019-0x/u_PC6_024

US/0k/RJ/2019.12

©2019 Molex

Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H

molex

Specyfikacja

STANDARDY BRANŻOWE
ISO/IEC 11801-1 Cat 6,
ANSI/TIA-568.2-D Cat 6

APROBATY
Rozpoczęta procedura dla UL-1863 oraz
CSA C2.2, ETL

STANDARDY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
CSA FTI, IEC 60332-1, IEC 61034

MECHANICZNA
KABEL

Średnica przewodnika: 24AWG
Średnica zewnętrzna: 5.9 mm
Powłoka zewnętrzna: LS0H
Minimalny promień
gięcia kabla: 4 razy średnica
zewnętrzna
Zakres temperatur pracy: -20°C do 60°C

WTYK RJ45

Trwałość: 750 cykli min
Materiał wtyku oraz osłony: Przezroczyste
tworzywo
polimerowe
stop miedzi
0,35 mm
Materiał styku: Selektywna
powłoka złota
zgodne
z wymaganiami
ISO/IEC 60603-7-4
oraz FCC 47 Part 68

ELEKTRYCZNA

Napięcie maksymalne: 150 VAC (max)
Prąd maksymalny: 1,5 A przy 25°C

Informacje dotyczące zamawiania

Numer produktu	Numer SAP	Opis
PCD-02000-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 0.5 m
PCD-02001-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 1 m
PCD-02002-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 1.5 m
PCD-02003-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2 m
PCD-02005-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 3 m
PCD-02009-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 5 m
PCD-02013-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 7 m
PCD-02019-0x	Zapytaj Molex	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 10 m

W numerach katalogowych należy zamienić ** na oznaczenie koloru: OH — niebieski, OE — szary, OC — czerwony, OJ — zielony, OK — żółty

www.molexces.com.pl

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień PCD-02000-0x/ PCD-02019-0x/u_PC6_024

US/0k/RJ/2019.12

©2019 Molex