

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW SKALA 1:50

Wymiary:
Panel o szerokości 2500 mm i wysokościach 1200 mm.
Oczko o wymiarze 200 x 50 mm.
Druły poziome płaskie o wymiarze 15 x 6 mm, pionowe o średnicy 5 mm.

Technologia powlekania:
Panel wykonany z ocynkowanego drutu (min. 40g/m²). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliesterowej do podłoża. Grubość powłoki poliesterowej wynosi min. 100 mikrometrów.
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia wynosi 275g/m², z obydwu stron). Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i osłabienie słupki pokrywane są proszkiem poliesterowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory:
Zielony RAL 6005

Słupy:
Panel są montowane na słupach o przekroju kwadratowym. Słupy o przekroju kwadratowym, ocynkowane i pokryte powłoką PVC.

Aksesoria:
Złączki poliamidowe: do połączenia paneli na jednym słupie.
Śruba zabezpieczająca M6: ze stali nierdzewnej, długość 40 mm i długość 60 mm dla górnego otworu, z głowką kopułkową, do mocowania złączki w otworach słupów.
Profil poręczy: profil C 34,5 x 32,5 x 1,5 mm, długość 2505 mm, ocynkowany i pokryty PVC.
Złączki do poręczy: typ C 33 x 39 x 50 mm, do mocowania 2 poręczy na słupie pośrednim.
Złączki do poręczy: typ C 33 x 39 x 54 mm, do mocowania poręczy na słupie końcowym (lewa i prawa).
Neoprenowe wkładki: samoprzylepne, długość 25 mm, mocowane do górnego drutu poziomego panelu, służą do zredukowania hałasu i wibracji.

Fundamenty:
Furtka:
Rama:
Rama furtki wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.
Wypełnienie furtki stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy.
Druły poziome siatki są karbowane na każdym oczku.

Słupy:
Przystosowane do różnych wysokości ogrodzenia i uzupełnione plastikowym kapturkiem.

Aksesoria:
Furtka jest wyposażona w unikalnie zaprojektowany system zamkowy składający się ze zintegrowanego zamka cylindrycznego, eleganckich klamek i zatrzasku.
Furtki posiadają również czarno-srebrne zawiasy, które dobrze komponują się z wyglądem klamek.
Wszystkie akcesoria wykonane są z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium lub wysokiej jakości tworzywa sztuczne).
Dostępne są również podstawy do montażu słupów furtki (średnica 60 mm) na betonie lub płytach.

Technologia powlekania:
Powłoka poliesterowa o działaniu antykorozyjnym i wysokim stopniu przylegania.

Kolor:
Zielony RAL 6005.

OGRODZENIE SKALA 1:100

DETAL NAWIERZCHNI SKALA 1:20

GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI (WARSTWA UŻYTKOWA): MIESZANNA GRANULATU KOLORYSTYCZNEGO EPDM Z KLEJEM POLIURETANOWYM. WARSTWA UKŁADANA BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY. GR. WARSTWY - 10 MM.

WARSTWA DOŁNA NAWIERZCHNI: MIESZANNA GRANULATU SUTWIERDZ. SIŁĄ Z BIEŻYMUJĄ Z KLEJEM POLIURETANOWYM UKŁADANA BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY. GR. WARSTWY - 60 MM.

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - KŁENIA FRAKCJI 4-31,5 GR. 5 CM.

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 MM GR. 15 CM.

WARSTWA ODŚCIEŻAJĄCA PIASKOWA OK. 10 CM.

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

RAL 1011, RAL 3016, RAL 6017, RAL 6025, RAL 5024, RAL 5017, RAL 7035, RAL 7015.