

## **Przedmiar robót**

Budowa: **2. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry Nr 200613K w miejscowości Czerмна w km 0+000 - 0+350**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
Lokalizacja: **Gmina Szerzyny miejscowość Czerмна nr ew. dz. 2656**  
Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

### 2. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry Nr 200613K w miejscowości Czerмна w km 0+000 - 0+350

Lokalizacja: Czerмна nr ew. dz. 2656-obręb Czerмна

Długość odcinka 350 mb

Szerokość nawierzchni asfaltowej 2.80 mb

Zakres robót

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej  $350 \times 2.80 = 980.00 \text{ m}^2$

wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm  $350 \times 2.80 = 980.00 \text{ m}^2$

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm  $350 \times 2.80 = 980.00 \text{ m}^2$

uzupełnienie poboczy kruszywo łamane 0-31.5 , gr. 10 cm, powierzchnia  $350 \times 2 \times 0.30 = 210.00 \text{ m}^2$  z utrwaleniem emulsją asfaltową.

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	23	Element	<b>2. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry Nr 200613K w miejscowości Czerмна w km 0+000 - 0+350</b>  <b>Lokalizacja: Czerмна nr ew. dz. 2656-obręb Czerмна</b> <b>Długość odcinka 350 mb</b> <b>Szerokość nawierzchni asfaltowej 2.80 mb</b> <b>Zakres robót</b> <b>oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej 350x2.80=980.00 m2</b> <b>wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm 350x2.80=980.00 m2</b> <b>wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm 350x2.80=980.00 m2</b> <b>uzupełnienie poboczy kruszywo łamane 0-31.5 , gr. 10 cm, powierzchnia 350x2x0.30=210,00 m2 z utrwaleniem emulsją asfaltową.</b>		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	980,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	980,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (gr 5 cm) Krotność=1,25	m2	980
1.4	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (gr. 5 cm) Krotność=1,25	m2	980
1.5		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem 2x0,2x350=140	m2	140,00
1.6	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - uzupełnienie poboczy	m2	210,00
1.7		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1)	m2	210,00