

dostawa pierwszego wyposażenia, obejmującego sprzęt do pralni, wraz z wniesieniem oraz montażem, do DS. Morasko na Kampusie Morasko UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu

Zamawiający pod pojęciem „sprzęt profesjonalny i półprofesjonalny” rozumie sprzęt dedykowany do użytku biznesowego, a nie domowego.

Do Wykonawcy należy montaż sprzętu wraz z pełnym podłączeniem.

1. Profesjonalna pralnicowirówka [4 szt.] o parametrach:

- Załadunek 6-7 kg
- Moc max: 4.6 kW
- Wymiary max: szer. 590-600mm, gł. 690-730mm, wys. 820-870mm
- Min. trzy przegrody na detergenty
- Pralnica wyposażona w możliwość zastosowania zewnętrznego systemu dozowania detergentów
- Wirowanie 1400 -1600 obr./min.
- Poziom hałasu podczas pracy – max. 74 dB
- Automatyczne dopasowanie ustawień (pobór wody, czas cyklu) do wagi wsadu
- Pojemność bębna 52-66 litrów
- Średnica bębna min. 450 mm
- Zawory wodne DN 20 - przepustowość min. 10 l/min
- Odpływ – max. 50mm
- Przepustowość odpływu – minimum 60 l/min
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Cykl prania przy pełnym wsadzie, program 60C - max. 75 min.
- Ma posiadać dedykowane otwory/listwy montażowe pozwalające przymocować sprzęt do podłoża.
- Masa netto 95 -105 kg

Pralnicowirówkę trzeba przymocować do podłoża za pomocą dedykowanych kołków rozprężnych.

2. Półprofesjonalna pralnicowirówka automatyczna [16 szt.] o parametrach:

- Załadunek 7 - 8 kg
- Moc max. 2,9 kW
- Wyświetlacz LCD
- Cykl prania z podłączoną ciepłą wodą, program 60C – max. 75 minut
- Automatyczne dopasowanie ustawień (pobór wody, czas cyklu) do wagi wsadu
- Wirowanie 1400-1600 obr./min.
- Bęben z otworami 2,2 - 5 mm
- Pojemność bębna 60-65 litrów
- Front i górna część pralnicy wykonane ze stali nierdzewnej
- Dopływ wody – ciepła i zimna woda

- Odpływ- grawitacyjny zawór spustowy
- Poziom hałasu podczas pracy – max. 76 dB
- Trzy przegrody dla detergentów
- Ilość programów – min. 13
- Dedykowane programy – dezynfekcja 60`, 70`, 80` C
- Wymiary max: szer. 590-600mm, gł. 630-730mm, wys. 840-860mm
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Nóżki z możliwością poziomowania w zakresie min. 8mm

3. Półprofesjonalna suszarka bębnowa z pompą ciepła [16 szt.] o parametrach:

- Załadunek 7 - 8 kg
- Suszarka z pompą ciepła
- Pojemność bębna min. 118 litrów
- Moc : 1,5 kW
- Klasa energetyczna A++
- Wyświetlacz LCD
- Front i górna część suszarki wykonane ze stali nierdzewnej
- Poziom hałasu podczas pracy – max 72 dB
- Automatyczna kontrola wilgotności
- Ilość programów - min. 13
- Wymiary max: szer. 590-600mm, gł. 630-780mm, wys. 840-860 mm
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Nóżki z możliwością poziomowania w zakresie min. 8mm