

KARTA KATALOGOWA ZESTAWÓW DOZUJĄCYCH DZ-01,02,03



Dane techniczne zestawów dozujących	j.m.	DZ-01	DZ-02	DZ-03
Pompa dozująca ClO ₂ SEKO TEKNA:	typ	TPG 300	TPG 603	
Maks. wydajność pompy przy ciśnieniu 2 bar	(l/h)	1	8	
Maks. ciśnienie pracy	(bar)	5	8	
Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.)	(mm)	790/310/310	940/400/400	1310/550/550
Waga urządzenia (bez odczynnika oraz wanien)	(kg)	5	10	15
Objętość beczek z odczynnikami	(l)	35	60	200
Zasilanie	(V)	100-240 V – 50/60 Hz		
Przyłącze przewodu dozującego/tryski	(")	½	½	½

Standardowe wyposażenie zestawu dozującego:

- zbiornik magazynowy na dozowany odczynnik,
- sonda poziomu odczynnika- ochrona przed suchobiegiem
- pompa dozująca
- tryska dozująca odczynnik
- przewód PTFE 4x6 do długości 5 mb
- możliwa praca w trybie ręcznym lub proporcjonalnym
- oznakowanie ostrzegawcze urządzenia

Opcje dodatkowe:

- wanny ochronne zewnętrzne
 - dla urządzeń DZ-01 oraz DZ-02 o wymiarach 500 x 500 x 350 mm i pojemności 85 l
 - dla urządzenia DZ-03 o wymiarach 800 x 800 x 350 mm i pojemności 225 l

