

## **Przedmiar robót**

Budowa: **Swoszowa - Przymiarek nr działki 1092 długość odcinka 200 mb**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**Poziom cen Sekocenbud I kw. 2022 r**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Swoszowa - Przymiarek nr działki 1092

długość odcinka 200 mb

**RODZAJ I ROZMIAR PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA**

Długość 200 (mb) planowanej nawierzchni

Szerokość 3,0 (mb) planowanej nawierzchni

Rodzaj nawierzchni asfaltowa (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm)

Inne, niezbędne do wykonania zadania: oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową i ich utwardzenie emulsją asfaltową i grysami

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	23	Element	<b>Swoszowa - Przymiarek nr działki 1092</b> <b>długość odcinka 200 mb</b> <b>RODZAJ I ROZMIAR PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA</b> <b>Długość 200 (mb) planowanej nawierzchni</b> <b>Szerokość 3,0 (mb) planowanej nawierzchni</b> <b>Rodzaj nawierzchni asfaltowa (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm</b>  <b>Inne, niezbędne do wykonania zadania: oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową i ich utwardzenie emulsją asfaltową i grysami</b>		
1.1		KNR 231/1004/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 200x3=600 m2	m2	600,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	600,00
1.3	23	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do	m2	600,00
1.4		KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do	m2	600,00
1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm pobocza 2x0,2x200=80,00 m2	m2	80,00
1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1)	m2	80,00