

## **Przedmiar robót**

Budowa: **5 . Żurowa – Dobrocin nr działek 381/2, 382/2, 378/2, 380/2 o dł. 200 mb**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:

**mgr inż. Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

5 . Żurowa – Dobrocin nr działek 381/2, 382/2, 378/2, 380/2 o dł. 200 mb

W ramach planowanych prac planuje się wykonanie na odcinku w/w drogi następujących robót:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni (200 m x 2,8 = 560 m<sup>2</sup>)
- wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 x 2,8 m = 560 m<sup>2</sup>)
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 m x 2,7 m = 540 m<sup>2</sup>)
- obustronne uzupełnienie kruszywem poboczy do niwelety nawierzchni ze skropieniem emulsją i utwaleniem grysami na szer. 25 cm ( 100 m<sup>2</sup>)

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1		Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	23	Element	<b>5 . Żurowa – Dobrocin nr działek 381/2, 382/2, 378/2, 380/2 o dł. 200 mb</b>  <b>W ramach planowanych prac planuje się wykonanie na odcinku w/w drogi następujących robót:</b> - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni (200 m x 2,8 = 560 m2) - wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 x 2,8 m = 560 m2 ) - wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 m x 2,7 m = 540 m2) - obustronne uzupełnienie kruszywem poboczy do niwelety nawierzchni ze skropieniem emulsją i utwaleniem grysami na szer. 25 cm ( 100 m2)		
1.1.1		KNR 231/1004/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	560,00
1.1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	560,00
1.1.3	23	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód do	m2	560,00
1.1.4		KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód do	m2	540,00
1.1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10 cm pobocza	m2	100,00
1.1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5' mm, ilość kruszywa 8,0' dm3/m2, samochód 5-10't (1)	m2	100,00